



## HP LD4220tm 106,7 cm (42") LCD interaktiv Digital Signage Display Se forskellen

Lad berøringsteknologi give mere opmærksomhed omkring din virksomhed. Perfekt til offentlige områder med megen trafik, hvor publikum kan interagere med budskabet.



### Tilføj berøring

HP LD4220tm LCD interaktiv Digital Signage Display, der er en god skærm til professionelle applikationer, omfatter fabriksintegreret "multi-touch" berøringsskærm med innovativ teknologi, der gør, at man undgår skyggebilleder og får mere nøjagtig berøringsgenkendelse. Den integrerede IR-teknologi giver mulighed for en smallere kant, hvilket giver et mere naturligt billede, når mange skærme bruges sammen. Du vil se og mærke forskellen med denne dynamiske Digital Signage Display.

### En smartere multi-touch skærm

HP's multi-touch skærme er plug-n-play og Windows HID-kompatible, hvilket gør dem nemme at installere og giver nem og hurtig adgang til informationer, underholdning og andre applikationer. I forbindelse med applikationer, der er afhængige af nøjagtighed, f.eks. multi-touch fotomanipulering, er vores avancerede IR-teknologi med til at eliminere uforudsigelige resultater. Få en kæmpe stor skærmvæg med integreret skalerings-teknologi, der gør det nemt at bruge flere skærme uden ekstra medieafspillere. HP Network Sign Manager er nem at bruge og medfølger til fjernbetjening eller central betjening af skærmene. Dette effektive software hjælper dig med at administrere dine skærme og budskaber, så du sparer tid og penge. Den integrerede HP Media Sign-afspiller er en basismediaafspiller indbygget i skærmen; du skal bare sætte dit budskab i skærmen vha. et USB-drev. Afspilleren understøtter alle kombinationer af billed-, video- og lydfiler på afspilningslisten.

### Fleksible løsninger

HP LD4220tm passes nemt ind i miljøet. Mange standardstik og inputmuligheder giver et uendeligt udvalg af muligheder i forbindelse med kabelføring og skærmstyring. Fjernbetjening opnås enten via et enkelt direkte tilsluttet serielt kabel eller en LAN-forbindelse til skærmen, og man kan således styre flere skærme fra en vilkårlig afspiller eller computer i netværket <sup>1</sup>.

### I øjnefaldende design

Lad det i øjnefaldende design og den avancerede teknologi præsentere dine budskaber eller billeder for et stort publikum. De afrundede linjer og den unikke tynde kant omkranser en 1080p bred skærm med høj lysstyrke og kontrast, der giver dine budskaber liv <sup>2</sup>. Brede betragningsvinkler giver et klart billede fra alle vinkler, og den stående eller liggende indstilling giver ekstra fleksibilitet.

### Bygget med henblik på holdbarhed

HP Digital Signage Displays er fremstillet til krævende brug med høj ydelse og driftssikkerhed og klassificeret til at køre i døgndrift i traditionelle forretningsmiljøer og andre kommercielle miljøer. Den fuldt integrerede berøringsskærm er bygget med robust elektronik og liquid crystal paneler, hvilket giver større driftssikkerhed.



# HP LD4220tm 106,7 cm (42") LCD interaktiv Digital Signage Display

## SPECIFIKATIONER

<b>Synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Lysstyrke</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk
<b>Opdateringshastighed</b>	Typisk 9 ms
<b>Oprindelig opløsning</b>	1920 x 1080
<b>Indgangssignal</b>	1 DisplayPort-indgang; 1 DisplayPort-udgang; 1 HDMI; 1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang
<b>Indgangsstrøm</b>	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
<b>Strømforsbrug</b>	Maks. 250 W, Typisk 220 W, standby
<b>Mål</b>	med fod: uden fod:97,42 x 13,25 x 56,38 cm
<b>Vægt</b>	25,9 kg
<b>Miljømæssigt</b>	Driftstemperatur:0 til 35°C; Luftfugtighed ved drift:10 til 80% relativ fugtighed
<b>Tilbehør (skal anskaffes særskilt)</b>	HP Media Sign Player kan afspille multimediefiler (foto, musik og film) fra en USB-lagerenhed (medfølger ikke).
<b>Certificering og overensstemmelser</b>	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (koreanske), Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
<b>Garanti</b>	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

<sup>1</sup> Fjernbetjening via LAN-forbindelse kræver HP Network Sign Manager

<sup>2</sup> Alle ydelsesspecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere og lavere;

Der er flere oplysninger på [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

4AA3-7123DAE. September 2011



# HP LD4220tm 106,7 cm (42") LCD interaktiv Digital Signage Display

## Tilbehør og services

### HP-stativ til 42" LCD-skærm



Stativet med to ben støtter Digital Signage-skærmen, når den bruges på et bord. Foden, der sikrer, at skærmen står stabilt, når den bruges, føres ind i bunden af skærmen og låses på plads med de medfølgende skruer.

Produktnummer: XT655AA


### HP højttaleroptionkit



Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA

### HP Digital Signage vægmonteringsløsning med lynudløser og sikkerhedsplade



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. HP Digital Signage Wall Mount-løsningen med Quick Release og sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded digitale signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 grader, så den kan bruges både liggende og stående, og kan bruges sammen med en HP 8000-serie USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet HP-hardwareløsning.

Produktnummer: WB976AA

### 5 års hardwaresupport onsite, næste hverdag



Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: UE370E