



Διαδραστική οθόνη LCD ψηφιακής σήμανσης HP

LD4220tm 106,7 cm (42")

Νιώστε τη διαφορά

Αφήστε την τεχνολογία αφής να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στην επιχείρησή σας. Ιδανική για δημόσιους χώρους με αυξημένη κίνηση, όπου το κοινό μπορεί να αλληλεπιδράσει με το μήνυμά σας.



Προσθέστε αφή

Η διαδραστική οθόνη LCD ψηφιακής σήμανσης HP LD4220tm είναι η καλύτερη λύση για επαγγελματικές εφαρμογές, καθώς διαθέτει εργοστασιακά ενσωματωμένη οθόνη πολλών σημείων επαφής και πρωτοποριακή τεχνολογία κατά της δημιουργίας ειδώλων για ακόμα ακριβέστερη αναγνώριση αφής. Χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία υπέρυθρων, το πλαίσιο είναι ακόμα πιο λεπτό, με αποτέλεσμα να μπορείτε να απολαμβάνετε φυσικότερες εικόνες κατά την προβολή σε πολλές οθόνες συνδεδεμένες σε matrix. Θα δείτε και θα νιώσετε τη διαφορά της δυναμικότερης οθόνης ψηφιακής σήμανσης.

Έξυπνη οθόνη πολλών σημείων επαφής

Οι οθόνες πολλών σημείων επαφής της HP διαθέτουν δυνατότητα plug-and-play και συμβατότητα με το πρότυπο HID των Windows. Έτσι, απλοποιείται η εγκατάστασή τους και παρέχεται γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, ψυχαγωγικό υλικό και άλλες εφαρμογές. Για τις εφαρμογές που βασίζονται στην ακρίβεια, όπως ο χειρισμός φωτογραφιών με πολλά σημεία επαφής, η προηγμένη τεχνολογία υπέρυθρων συμβάλλει στην εξάλειψη των απρόβλεπτων αποτελεσμάτων. Δημιουργήστε εντυπωσιακές εικόνες με την ενσωματωμένη τεχνολογία κλιμάκωσης που διευκολύνει την αλυσιδωτή σύνδεση πολλών οθονών χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα media player. Περιλαμβάνεται το εύχρηστο λογισμικό HP Network Sign Manager για απομακρυσμένο ή κεντρικό έλεγχο των οθονών. Το ισχυρό αυτό λογισμικό σας βοηθά στη διαχείριση των οθονών και των προβαλλόμενων μηνυμάτων εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήματα. Το ενσωματωμένο HP Media Sign Player είναι ένα βασικό media player, ενσωματωμένο στην οθόνη. Απλά φορτώστε το μήνυμά σας στην οθόνη χρησιμοποιώντας μια μονάδα USB. Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει οποιοδήποτε συνδυασμό αρχείων εικόνας, βίντεο και ήχο που μπορεί να υπάρχει στη λίστα αναπαραγωγής.

Ευέλικτη τοποθέτηση

Η οθόνη HP LD4220tm ταιριάζει εύκολα στο περιβάλλον σας. Χάρη στο μεγάλο αριθμό τυπικών θυρών σύνδεσης και προαιρετικών εισόδων, μπορείτε να απολαμβάνετε μια σχεδόν ανεξάντλητη σειρά επιλογών που απλοποιούν τις απαιτήσεις καλωδίωσης και τη διαχείριση οθονών. Η χρήση απομακρυσμένων εντολών και ελέγχου γίνεται μέσω μιας απλής, απευθείας, σειριακής καλωδιακής σύνδεσης ή μέσω σύνδεσης της οθόνης σε δίκτυο LAN και έτσι μπορείτε να ελέγχετε πολλές οθόνες από οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής ή υπολογιστή του δικτύου ¹.

Εντυπωσιακή σχεδίαση

Αφήστε την εντυπωσιακή σχεδίαση και την προηγμένη τεχνολογία να προβάλλουν το μήνυμά ή τις εικόνες σας εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Οι στρογγυλεμένες γραμμές και το μοναδικό λεπτό πλαίσιο περιβάλλουν μια ευρεία οθόνη εγγενούς ανάλυσης Full 1080p με μεγάλη φωτεινότητα και αντίθεση που δίνουν ξεχωριστή ζωντάνια στο μήνυμά σας ². Οι ευρείες γωνίες θέασης παρέχουν ευκρίνεια από οποιαδήποτε θέση ενώ οι λειτουργίες οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής προσφέρουν ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Κατασκευασμένα για να αντέχουν

Οι οθόνες ψηφιακής σήμανσης της HP έχουν σχεδιαστεί για απαιτητική χρήση και βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία και μπορούν να λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα σε τυπικά καταστήματα λιανικής και εμπορικά περιβάλλοντα. Η πλήρως ενσωματωμένη οθόνη αφής διαθέτει ανθεκτικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα εμπορικής χρήσης και πλαίσια υγρών κρυστάλλων για ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία.



Διαδραστική οθόνη LCD ψηφιακής σήμανσης HP LD4220tm 106,7 cm (42")

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	700 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1200:1 στατική, 3000:1 δυναμική
Ταχύτητα απόκρισης	9 ms τυπική
Εγγενής ανάλυση	1920 x 1080
Σήμα εισόδου	1 είσοδος DisplayPort, 1 έξοδος DisplayPort, 1 HDMI, 1 είσοδος VGA, 1 έξοδος VGA
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	250 W μέγιστη, 220 W τυπική, αναμονή
Διαστάσεις	με βάση: χωρίς βάση: 97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Βάρος	25,9 kg
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 35°C; Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία
Επιλογές (διατίθενται ξεχωριστά)	Το HP Media Sign Player μπορεί να αναπαράγει αρχεία πολυμέσων (φωτογραφίες, μουσική και ταινίες) από συσκευή αποθήκευσης USB (δεν περιλαμβάνεται).
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	UL UL60950-1 Πρώτη έκδοση, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Αργεντινή) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC Κλάση B FCC 47 CFR Μέρος 15 Κλάση B, ICES-003 Κλάση B, ICES-003 Κλάση B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, Απαιτήσεις KCC (Κορέα), Κορέα Energy Boy, SmartWay –μόνο BA– Ενεργειακός εφοδιασμός, Έγκριση EUP Lot 6 Tier 1, Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης Κίνας (CEL).
Εγγύηση	Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

¹ Η χρήση απομακρυσμένων εντολών και ελέγχου μέσω σύνδεσης LAN απαιτεί το λογισμικό HP Network Sign Manager. ² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows Vista είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. 4AA3-7123ELE. Σεπτέμβριος 2011



Διαδραστική οθόνη LCD ψηφιακής σήμανσης HP LD4220tm 106,7 cm (42")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Κιτ βάσης οθόνης HP LCD 42 ιντσών



Η βάση με τα δύο πόδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα για την οθόνη ψηφιακής σήμανσης, όταν αυτή είναι τοποθετημένη σε κάποιο τραπέζι. Καθώς έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή την οθόνη κατά τη χρήση της, τα πόδια μπαίνουν στο κάτω μέρος της οθόνης και σταθεροποιούνται με τις παρεχόμενες βίδες.

Αριθμός προϊόντος: XT655AA


Προαιρετικό ΚΙΤ ηχείων HP



Προσθέστε ήχο πλήρους φάσματος με ενισχυτή ήχου και ηχεία στραμμένα προς τα πίσω (10 watt το καθένα) που είναι διακριτικά προσαρτημένα στο πίσω μέρος της οθόνης HP LD4200.

Αριθμός προϊόντος: WD019AA

Λύση επιτοίχιας στήριξης ψηφιακής σήμανσης HP με δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης και βάση ασφαλείας



Η HP παρέχει μια σειρά προαιρετικών προϊόντων (πωλούνται ξεχωριστά), σχεδιασμένων να συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή και προβολής. Η λύση επιτοίχιας στήριξης ψηφιακής σήμανσης HP με τη δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης και τη βάση ασφαλείας αποτελεί την πιο πρόσφατη επιλογή που σχεδιάστηκε για χρήση σε οθόνες ψηφιακής σήμανσης LCD με την επωνυμία HP. Η επιτοίχια στήριξη έχει προσανατολισμό 90 μοιρών για χρήση σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με έναν υπολογιστή HP 8000 Series USDT ή συμβατό thin client για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης υλικού, για πελάτες HP.

Αριθμός προϊόντος: WB976AA

5 έτη επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού



Επιτόπου επισκευή της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UE370E