



Pantalla de señalización digital interactiva LCD

HP LD4220tm de 106,7 cm (42")

Toque la diferencia

Deje que la tecnología táctil haga que su negocio capte mayor atención. Perfecto para áreas públicas con mucho tráfico donde su público pueda interactuar con el mensaje.



Añadir toque

Una pantalla digital de señalización mejor para aplicaciones profesionales, la pantalla de señalización digital interactiva LCD HP LD4220tm incluye una pantalla táctil multitáctil integrada en fábrica, con una tecnología innovadora sin fantasmas que proporciona reconocimiento más preciso del toque. La tecnología IR integrada permite un marco más estrecho para que su pantalla de varios monitores presente una imagen más natural cuando se matricen juntos. Verá y tocará la diferencia de una pantalla de señalización digital más dinámica.

Una pantalla multitáctil más elegante

Las pantallas multitáctiles de HP son compatibles con plug-n-play y Windows HID, lo que hace que sean fáciles de instalar, proporcionando un acceso rápido y fácil a la información, entretenimiento y otras aplicaciones. Para las aplicaciones que se basan en la exactitud, tales como la manipulación fotográfica multitáctil, nuestra tecnología avanzada IR ayuda a eliminar resultados inesperados. Cree imágenes grandes con la tecnología de escalador integrada que facilita la conexión en serie de pantallas múltiples sin necesidad de reproductores multimedia adicionales. Fácil de usar, HP Network Sign Manager está incluido para el control remoto o centralizado de las pantallas. Este potente software le ayuda a gestionar las pantallas y el mensaje que proyecta por lo que ahorrará tiempo y dinero. El HP Media Sign Player incorporado ofrece un reproductor básico multimedia diseñado en la pantalla; sólo tiene que conectar el mensaje en la pantalla con una unidad USB. El reproductor es compatible con cualquier combinación de

imagen, vídeo y archivos de audio en la lista de reproducción.

Ajuste flexible

El HPLD4220tm se adapta a su entorno con facilidad. Un gran número de puertos de conexión estándar y opciones de entrada ofrecen una gama casi infinita de opciones para simplificar los requisitos de cableado y la gestión de pantalla. El comando y el control remoto se lleva a cabo mediante un simple cable de serie de conexión directa o utilizando una conexión LAN a la pantalla para permitir el control de varias pantallas desde cualquier reproductor o equipo en la red ¹.

Diseño atractivo

Deje que el diseño atractivo y la tecnología avanzada muestren su mensaje o imágenes para una mayor atención. Las líneas redondeadas y el exclusivo marco estrecho albergan una pantalla panorámica nativa completa de 1080p con brillo y contraste altos que dan vida a su mensaje ². Los amplios ángulos de visualización permiten una visión clara desde cualquier ángulo y los modos horizontal y vertical ofrecen flexibilidad en su entorno.

Desarrollado para durar

Las pantallas de señalización digital HP se han diseñado para el uso exigente para mejorar el rendimiento y la fiabilidad y funcionar las 24 horas en entornos tradicionales comerciales y minoristas. La pantalla táctil totalmente integrada está construida con sistema electrónico sólido de nivel comercial y paneles de cristal líquido para mayor fiabilidad.



Pantalla de señalización digital interactiva LCD HP LD4220tm de 106,7 cm (42")

ESPECIFICACIONES

Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	700 cd/m ²
Relación de contraste	1200:1 estático; 3000:1 dinámico
Índice de respuesta	9 ms típica
Resolución nativa	1920 x 1080
Señal de entrada	1 entrada DisplayPort; 1 salida DisplayPort; 1 HDMI; 1 entrada VGA; 1 Salida VGA
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	250 W máximo, 220 W valor normal, espera
Dimensiones	con soporte: sin soporte:97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Peso	25,9 kg
Medioambiental	Temperatura operativa:0 a 35°C; Humedad operativa:De 10 a 80% RH
Opciones (se venden separadamente)	HP Media Sign Player puede reproducir archivos multimedia (fotografías, música y películas) desde un dispositivo de almacenamiento USB (no incluido).
Certificación y conformidad	UL UL60950-1 Primera edición, cUL CAN/CSA-C22.2 Núm. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASE B FCC 47 CFR Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, ICES-003 Clase B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Coreano) Requisitos, Korea Energy Boy, SmartWay – Solo NA - Energy logistics, EUP Lote 6 Piso 1, China Energy Label (CEL).
Garantía	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP

¹ Comando y control remoto a través de conexión LAN requiere HP Network Sign Manager

² Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo;

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

4AA3-7123ESE. Septiembre 2011



Pantalla de señalización digital interactiva LCD HP LD4220tm de 106,7 cm (42")

Accesorios y servicios

Kit de base de pantalla
HP LCD de 42
pulgadas



El soporte con dos pies facilita el apoyo para la pantalla de señal digital cuando se utiliza sobre una mesa. Diseñado para que la pantalla se mantenga estable al tocarse, el pie se desliza por el interior de la pantalla y se queda fijo gracias a los tornillos incluidos.

Nº de producto: XT655AA


Kit opcional de
altavoces HP



Añada una gama completa de sonido (10 vatios cada uno) con este amplificador de audio y altavoces que se enganchan discretamente a la parte de atrás de la pantalla HP LD4200..

Nº de producto: WD019AA

Solución de montaje en
pared HP Digital
Signage con liberación
rápida y placa de
seguridad



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso y visualización del ordenador. La solución de montaje en pared HP Digital Signage con Quick Release y Security Plate es la opción más reciente diseñada para usar con pantallas de señalización digital con LCD de marca HP. El montaje en pared tiene un pivote de 90 grados para usar en posición vertical u horizontal y se puede utilizar junto con un PC USDT de la serie HP 8000 o Thin Client compatible para crear una solución de hardware completa para clientes HP.

Nº de producto: WB976AA

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable



Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: UE370E