



HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4220tm Digital

Signage -nestekidenäyttö

Tuntuva ero

Kosketustekniikan avulla keräät yrityksellesi lisää huomiota. Soveltuu erityisesti vilkkaisiin paikkoihin, joissa yleisö voi olla vuorovaikutuksessa viestisi kanssa.



Kosketa vain

HP:n vuorovaikutteinen LD4220tm LCD Digital Signage -näyttö sisältää jo toimitettaessa kiinteän monikosketusnäytön, jonka edistyksellinen tekniikka mahdollistaa entistä tarkemman kosketuksen tunnistuksen. Sisäinen infrapunatekniikka mahdollistaa entistä kapeamman etureunan, joten useamman ruudun näyttö saa aikaan entistä luonnollisemman kuvan. Näet ja tunnet eron – tämä digital signage -näyttö on muita dynamisempi.

Muita älykkäämpi monikosketusnäyttö

HP:n monikosketusnäytöt ovat heti kytkettäessä käyttövalmiita ja Windows HID -yhteensopivia, joten ne on helppo asentaa. Hyöty- ja viihdesovellukset saa käyttöön nopeasti ja helposti. Kehittynyt infrapunatekniikka auttaa vähentämään odottamattomia tuloksia tarkkuutta vaativissa sovelluksissa, esimerkiksi monikosketusta käyttävissä kuvankäsittelyohjelmissa. Sisäinen skaalaustekniikka mahdollistaa useiden näyttöjen yhdistämisen yhdeksi suureksi kuvaksi ilman lisämediasoittimia. Mukana tulee helppokäyttöinen HP Network Sign Manager -ohjelma näyttöjen etähallintaa tai keskitettyä hallintaa varten. Tämän tehokkaan ohjelman avulla hallitset näyttöjä ja viestiäsi sekä säästät aikaa ja rahaa. Sisäinen, perusominaisuuksilla varustettu HP Media Sign Player -mediasoitin kuuluu näyttöön; viestin voi siirtää näyttöön USB-asemasta. Soitin tukee mitä tahansa soittoluetteloon lisättyä kuva-, video- ja äänitiedostojen yhdistelmää.

Joustava

HP LD4220tm sopeutuu tiloihisi vaivatta. Monipuoliset vakioportit ja tuloliittimet mahdollistavat valtavan määrän liitännävaihtoehtoja johdotuksen ja näytön hallinnan yksinkertaistamiseksi. Kauko-ohjaus tapahtuu joko suoraan liitettävän sarjakaapelin tai lähiverkkoyhteyden kautta. Useampien näyttöjen hallinta onnistuu mistä tahansa verkkoon liitetystä soittimesta tai tietokoneesta ¹.

Huomiota herättävä muoto

Esitä viestisi tai kuvasi huomiota herättävän muotoilun ja edistyksellisen tekniikan avulla entistä tehokkaammin. Pyöreät muodot ja poikkeuksellisen kapea etureuna piilottavat sisälleen natiivilla 1080p:n laajakuvatarkkuudella varustetun näytön, jonka kirkkaus ja kontrasti tuovat viestisi eloon ². Laaja katselukulma takaa, että kuva näkyy selkeästi eri suunnista. Näyttö voidaan asentaa tilanteen mukaan niin vaaka- kuin pystyasentoonkin.

Valmistettu kestämään

HP Digital Signage -näytöt on suunniteltu vaatimaan käyttöön. Niiden parannettu tehokkuus ja luotettavuus takaavat, että niitä voi käyttää keskeytyksettä tavanomaisissa myymälätiloissa ja kaupallisissa ympäristöissä. Täysin integroidun kosketusnäytön käyttöä kestävät elektroniikkaosat ja nestekidepaneelit takaavat laitteen luotettavuuden.



HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4220tm Digital Signage -nestekidenäyttö

TEKNISET TIEDOT

Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	700 cd/m ²
Kontrastisuhte	1200:1 kiinteä; 3000:1 dynaaminen
Vasteaika	yleensä 9 ms
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Sisääntulosignaali	1 DisplayPort-tulo; 1 DisplayPort-lähtö; 1 HDMI; 1 VGA-tulo; 1 VGA-lähtö
Virransyöttö	Tulajännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	enintään 250 W, tavallisesti 220 W, valmiustila
Mitat	jalustan kanssa: ilman jalustaa: 97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Paino	25,9 kg
Ympäristö	Käyttölämpötila: 0–35 °C; Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus
Vaihtoehdot, myydään erikseen	HP Media Sign Player toistaa multimediatiedostot (kuva, musiikki ja video) USB-tallennusvälineeltä (hankittava erikseen).
Varmenteet ja yhteensopivuus	UL UL60950-1 ensimmäinen painos, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentiina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC LUOKKA B FCC 47 CFR Osa 15 Luokka B, ICES-003 Luokka B, ICES-003 Luokka B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Korea) -vaatimukset, Korea Energy Boy, SmartWay – vain Pohjois-Amerikka - energialogistiikka, EUP Lot 6 Tier 1, Kiinan energiamerkki (CEL).
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

¹ Kauko-ohjaus lähiverkkoyhteyden kautta vaatii HP Network Sign Manager -ohjelman

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi;

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Microsoft Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

4AA3-7123FIE. Syyskuu 2011



HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4220tm Digital Signage -nestekidenäyttö

Lisävarusteet ja palvelut

HP:n 42 tuuman
LCD-näytön jalustasarja



Kaksijalkainen jalusta tarjoaa digitaalisen näytön tuen, kun laitetta käytetään pöydällä. Koska jalusta on suunniteltu pitämään näyttö vakaana myös kosketettaessa, sen jalat työnnetään näytön alaosaan ja kiinnitetään ruuveilla.

Tuotenumero: XT655AA


HP SAS -varustesarja



Lisää näyttöosi äänet (10 wattia kanava) taakse asennetulla äänivahvistimella sekä kaiuttimilla, jotka kiinnittyvät HP LD4200 -näytön taakse huomaamattomasti.

Tuotenumero: WD019AA

HP:n digitaalikylyn
seinäasennusratkaisu
pikairrotuksella ja
suojalevyllä



HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaiskäyttö- ja katselukokemusta. HP:n digitaalikylyn seinäasennusratkaisu pikairrotuksella ja suojalevyllä on uusin vaihtoehto, joka on suunniteltu käytettäväksi HP:n LCD-digitaalikylyttien kanssa. Seinäkiinnikkeessä on 90 asteen nivel, jolloin sitä voidaan käyttää vaak- tai pystyasennossa. Sitä voidaan käyttää yhdessä HP:n 8000-sarjan USDT-tietokoneen tai yhteensopivan thin client -ratkaisun kanssa, jolloin HP:n asiakkaille voidaan luoda täydellinen laitteistoratkaisu.

Tuotenumero: WB976AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki



Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: UE370E