



Écran d'affichage dynamique à cristaux liquides

HP LD4220tm 106,7 cm (42")

Appréciez la différence du système tactile

Grâce à la technologie tactile, votre entreprise est ouverte à une plus grande attention. Idéal pour les lieux publics très fréquentés, où les personnes peuvent interagir avec vos messages.



Ajouter une touche

Avec un meilleur affichage dynamique pour applications professionnelles, l'écran d'affichage dynamique interactif à cristaux liquides HP LD4220tm inclut un écran tactile multipoint avec technologie innovante sans fantôme un novatrice qui offre une plus grande précision de reconnaissance tactile. La technologie infrarouge intégrée permet d'utiliser un cadre plus étroit afin que l'affichage sur plusieurs écrans affiche des images plus naturelles lorsqu'elles sont combinées. Vous allez apprécier la différence du système tactile pour un affichage plus dynamique.

Écran tactile multipoint intelligent

Les écrans tactiles multipoint HP sont « plug-and-play » et compatibles Windows HID. Ils sont donc simples à installer et permettent un accès rapide et facile à des informations, des divertissements et d'autres applications. Pour les applications nécessitant la précision, comme la manipulation tactile multipoint des photos, notre technologie avancée infrarouge permet d'éviter des résultats inattendus. Créez des images de grandes dimensions avec une technologie de mise à l'échelle intégrée, permettant de relier plusieurs écrans en série sans avoir à utiliser des lecteurs multimédia supplémentaires. Le logiciel HP Network Sign Manager, facile d'emploi, est fourni pour contrôler les écrans à distance ou de manière centralisée. Ce logiciel puissant permet de gérer les affichages et les messages diffusés, tout en économisant du temps et de l'argent. Le lecteur HP Sign Player intégré est un lecteur multimédia standard conçu dans l'affichage. Il suffit d'ajouter vos messages dans l'affichage au moyen d'un lecteur USB. Le lecteur prend en charge toutes les combinaisons d'images, de vidéos et de fichiers audio de votre liste de lecture.

Options flexibles

L'écran HP LD4220tm trouve facilement sa place dans votre environnement. Des ports de connexion et des options d'alimentation standard permettent un nombre quasiment infini d'options pour simplifier le câblage et la gestion des écrans. La commande et le contrôle à distance sont possibles en utilisant un simple câble série de connexion direct ou une connexion du réseau local à l'écran pour permettre de contrôler plusieurs écrans à partir de n'importe quel lecteur ou ordinateur du réseau ¹.

Conception attrayante

La conception attrayante et la technologie avancée permettent de diffuser vos messages et vos images en bénéficiant d'une attention plus soutenue. Le grand écran natif, avec ses lignes arrondies uniques et son cadre étroit unique, offre une résolution de 1 080 pixels, une luminosité et un contraste élevés, pour donner de la vivacité à vos messages ². Les grands angles d'affichage offrent un affichage clair quel que soit l'angle, et les modes paysage et portrait permettent d'insérer les écrans dans votre environnement avec flexibilité.

Conçu pour durer

Les écrans d'affichage dynamique HP sont conçus pour une utilisation exigeant des performances et une fiabilité améliorées. Ils sont prévus pour fonctionner 24 heures/24 et 7 jours/7 dans des environnements de distribution et commerciaux classiques. L'écran tactile entièrement intégrée contient des composants électroniques et des panneaux à cristaux liquides solides pour une fiabilité accrue.



Écran d'affichage dynamique à cristaux liquides HP LD4220tm106,7 cm (42")

SPÉCIFICATIONS

Angle de visualisation	Horizontal : 178° ; vertical : 178°
Luminosité	700 cd/m ²
Rapport de contraste	1200:1 statique ; 3000:1 dynamique
Taux de réponse	9 ms standard
Résolution native	1920 x 1080
Signal d'entrée	1 entrée DisplayPort ; 1 sortie DisplayPort ; 1 HDMI ; 1 entrée VGA ; 1 sortie VGA
Puissance d'entrée	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	250 W (maximum) , 220 W (standard), mode veille
Dimensions	Avec socle : sans socle : 97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Poids	25,9 kg
Environnement	Température de fonctionnement: 0 à 35 °C; Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR
Options (chacune vendue séparément)	HP Media Sign Player peut lire des fichiers multimédia (photo, musique et films) à partir d'un périphérique de stockage USB (non inclus).
Certification et conformité	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Korean) Requirements, Korea Energy Boy, SmartWay – NA only - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Garantie	Garantie limitée de trois ans, pièces, main-d'œuvre et intervention sur site, rétroéclairage compris. La disponibilité varie selon les régions. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle ou le service clients HP

[K1] La commande et le contrôle à distance par le réseau local impliquent d'installer HP Network Sign Manager. ² Toutes les spécifications de performances correspondent aux spécifications habituelles indiquées par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être meilleures ou moins bonnes.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

4AA3-7123FRE. Septembre 2011



Écran d'affichage dynamique à cristaux liquides HP LD4220tm106,7 cm (42")

Accessoires et services

Socle d'écran à cristaux liquides HP 42 pouces



Le socle à double pied permet de prendre en charge l'affichage de signature numérique, pratique pour l'utilisation sur plateau. Conçu pour maintenir la stabilité de l'écran lorsqu'il est effleuré, le pied glisse vers la partie inférieure de l'écran et se verrouille automatiquement à l'aide des vis intégrées.

Référence du produit: XT655AA


Kit d'options haut-parleur HP



Ajoutez une plage sonore complète (10 W chacun) avec un amplificateur audio et des haut-parleurs orientés vers l'arrière qui se fixent discrètement derrière l'écran LD4200.

Référence du produit: WD019AA

Solution HP de montage mural d'enseignes numériques avec démontage rapide et panneau de sécurité



HP complète ses écrans avec divers produits en option (vendus séparément) qui améliorent l'expérience informatique générale et les conditions de visualisation. Le montage mural des enseignes numériques HP avec démontage rapide et plaque de sécurité est l'option la plus récente conçue pour une utilisation avec enseignes numériques LCD de marque HP. Le montage mural doit présenter une rotation de 90° pour une utilisation en position paysage ou portrait, et peut être utilisé avec un PC USDT HP de série 8000 ou un client léger pour créer une solution matérielle complète pour les clients HP.

Référence du produit: WB976AA

Assist. matérielle, intervent./site jour ouvré suivant, 5 ans



Si la panne de votre matériel ne peut pas être résolue à distance, vous pouvez bénéficier d'une réparation sur site, le jour ouvré suivant, assurée par un technicien HP qualifié.

Référence du produit: UE370E