



Display per Digital Signage interattivo HP

LD4220tm LCD da 106,7 cm (42")

La differenza si tocca con mano

Lasciate che la tecnologia touch attiri l'attenzione sulla vostra azienda. Perfetto per aree pubbliche ad elevati volumi di traffico in cui il pubblico può interagire con il messaggio.



Aggiungi il tocco

Un digital signage migliore per le applicazioni professionali: il display LCD per digital signage interattivo HP LD4220tm include uno schermo touch screen "multi-touch" integrato in fabbrica con un'innovativa tecnologia per l'eliminazione dell'effetto fantasma che offre un riconoscimento più preciso del tocco. La tecnologia a infrarossi integrata consente un frontalino più stretto: in questo modo la visualizzazione multi-monitor presenta un'immagine più naturale. Una differenza che si vede e si tocca, per un digital signage più dinamico.

Una visualizzazione multi-touch più intelligente

I display multi-touch HP sono plug-and-play e conformi a Windows HID: questo li rende semplici da installare, per un accesso rapido e semplice alle informazioni, all'intrattenimento e ad altre applicazioni. Per le applicazioni che richiedono elevata accuratezza come la manipolazione di foto multi-touch, la tecnologia a infrarossi avanzata contribuisce ad eliminare risultati imprevisti. È possibile creare immagini più grandi del vero con la tecnologia scaler integrata che semplifica il collegamento a margherita di più display senza richiedere lettori multimediali aggiuntivi. HP Network Sign Manager, facile da usare, viene incluso per il remoto o centralizzato dei display. Questo potente software consente di gestire i display e il messaggio proiettato, per risparmiare tempo e denaro. Il lettore HP Media Sign Player è incorporato e fornisce un lettore multimediale di base progettato nel display; basta inserire il messaggio nella visualizzazione utilizzando un'unità USB. Il lettore supporta qualsiasi combinazione di file immagine, video e audio nell'elenco di riproduzione.

Soluzioni flessibili

L'HP LD4220tm si adatta al vostro ambiente con facilità. Una moltitudine di porte di connessione standard e di opzioni di input offrono una gamma di opzioni praticamente illimitata per semplificare i requisiti di cablaggio e gestione della visualizzazione. Il comando e controllo remoto è realizzato da cavo seriale diretto semplice o da connessione LAN al display per consentire il controllo di più display da qualsiasi lettore o computer in rete ¹.

Design d'impatto

Lasciate che il design accattivante e la tecnologia avanzata mostrino il messaggio o le immagini che desiderate, per attirare maggiormente l'attenzione. Le linee arrotondate e l'esclusivo frontalino stretto sono le carte vincenti di un display widescreen full 1080p nativo dotato di luminosità e contrasto elevati, che danno vita al vostro messaggio ². Gli angoli di visuale ampi permettono attivare una visione chiara da qualsiasi angolo e le modalità orizzontale e verticale offrono la massima flessibilità nel vostro ambiente.

Costruito per durare

I display per Digital Signage HP sono progettati per dare prestazioni e affidabilità potenziate in un uso complesso, e sono fatti per funzionare 24/7 negli ambienti commerciali tradizionali. Il display touch screen completamente integrato integra una valida elettronica commerciale e pannelli a cristalli liquidi per una maggiore affidabilità.



Display per Digital Signage interattivo HP LD4220tm LCD da 106,7 cm (42")

SPECIFICHE

Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	700 cd/m ²
Livello di contrasto	1200:1 statico; 3000:1 dinamico
Velocità di risposta	9 ms tipico
Risoluzione nativa	1920 x 1080
Segnale di ingresso	1 ingresso DisplayPort; 1 uscita DisplayPort; 1 HDMI; 1 ingresso VGA; 1 uscita VGA
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	250W massimo, 220W tipico, standby
Dimensioni	con supporto: senza supporto:97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Peso	25,9 kg
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento:Da 0 a 35°C; Umidità di funzionamento:Da 10 a 80% di umidità relativa
Opzioni (ciascuna venduta separatamente)	HP Media Sign Player può riprodurre file multimediali (foto, musica e film) da un dispositivo di archiviazione USB (non incluso).
Certificazione e conformità	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC Requirements (Corea), Korea Energy Boy, SmartWay – solo NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

¹ Il comando e controllo remoto tramite connessione LAN richiede HP Network Sign Manager

² Tutte le specifiche di prestazione corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori;

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

4AA3-7123ITE. Settembre 2011



Display per Digital Signage interattivo HP LD4220tm LCD da 106,7 cm (42")

Accessori e servizi

Kit stand display LCD
42 pollici HP



Il piedistallo a due piedi sostiene lo schermo per segnaletica digitale se utilizzato su un tavolo. Studiati per garantire stabilità allo schermo quando viene toccato, i piedini vengono inseriti nella parte bassa dello schermo e bloccati in posizione utilizzando le viti in dotazione.

Codice prodotto: XT655AA


Kit opzioni altoparlanti
HP



Aggiunta di una gamma completa di suoni (ciascuno da 10 Watt) con l'amplificatore audio rivolto all'indietro e altoparlanti che si collegano con discrezione al retro del monitor LD4200.

Codice prodotto: WD019AA

Soluzione di
montaggio a muro
signage digitale HP
con Quick Release e
piastra di sicurezza



HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione e visualizzazione. La soluzione di montaggio a muro signage digitale HP con Quick Release e piastra di sicurezza è un'opzione recentissima, studiata per schermi LCD HP. Il montaggio a muro presenta uno snodo a 90° per scegliere tra una posizione panoramica o ritratto. Può essere inoltre utilizzato insieme al PC HP USDT serie 8000 o a un thin client compatibile per creare una soluzione hardware completa per clienti HP.

Codice prodotto: WB976AA

Assistenza hw on-site il
giorno lavorativo
successivo, 5 anni



Riparazione on-site dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: UE370E