



# HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostin M475

Sopii pienten ja keskikokoisten yritysten työryhmille, jotka tarvitsevat ammattilaatuiset värit markkinointimateriaalien sisäistä tuottamista varten, verkko-ominaisuudet, monitoiminto-ominaisuudet ja mobiilitulostusmahdollisuuden.



## Tulosta, kopioi, skannaa ja faksaa yhdellä tehokkaalla, verkkoyhteydellä varustetulla, HP LaserJet -monitoimitulostimella.

- Säästät paperia ja hallitset paperinkulutusta helposti käyttämällä automaattista kaksipuolista tulostusta.
- Paranna tuottavuutta ja säästä aikaa erinomaisilla tulostusnopeuksilla, jopa 20 sivua minuutissa A4.
- Voit sijoittaa monitoimitulostimen kätevästi mihin tahansa toimiston pisteeseen käyttämällä langatonta verkkoyhteyttä<sup>2</sup>. Jaa tulosteet verkossa sisäisen 10/100 Ethernet -yhteyden avulla. Edessä sijaitsevan USB-liittännän avulla voit tulostaa – ja tallentaa skannaukset – muistitikulle.
- Voit asentaa monitoimitulostimen muutamassa minuutissa ja aloittaa tulostamisen nopeasti: CD-levyä ei tarvita HP Smart Install<sup>3</sup> -asennuksessa.

## Tehokkaat verkko-ominaisuudet ja laajennettavuus.

- Voit käyttää, tallentaa ja tulostaa tietoja verkosta käyttämällä 8,9 cm:n (3,5 tuuman) värillistä kosketusnäyttöä<sup>4</sup>.
- Muunna paperitulosteet vaivattomasti ja nopeasti digitaaliseksi tiedostoiksi – skannaa USB-asetalle, sähköpostiin tai verkkokansioon<sup>5</sup>.
- HP ePrint<sup>1</sup> -ominaisuuden avulla voi tulostaa lähes mistä tahansa. Tulosta älypuhelimestasi suoraan tulostimeen käyttäen langatonta ePrint-suoratulostusta<sup>6</sup>. Tulosta langattomasti iPad®, iPhone®- tai iPod touch® -laitteeltasi AirPrint™7-ominaisuuden avulla.
- Voit hallita tätä monitoimitulostinta ennakkoisesti HP Web Jetadminin avulla.

## Tee vaikutus sisäisesti luoduilla ammattilaatuisilla värillisillä markkinointimateriaaleilla.

- Tuota terävää ja yksityiskohtaista tekstiä ja johdonmukaisen pehmeitä värejä HP ImageREt 3600- ja alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla.
- Suunnittele ja tuota värilliset markkinointimateriaalit sisäisesti eri materiaalien kokovaihtoehdoissa 8,9 x 12,7 cm:stä (3,5 x 5 tuumaa) 21,6 x 35,6 cm:iin (8,5 x 14 tuumaa). Saat HP:n vinkejä ja malleja osoitteesta [www.hp.com/create](http://www.hp.com/create).
- Tulosta mustaa tekstiä edullisesti – sivujen kappalehinta on sama kuin HP LaserJet -monitoimitulostimilla<sup>8</sup>.
- Säästä rahaa suuriin tulostusmääriin suunnitelluilla mustilla suurikokoisilla tulostuskaseteilla<sup>9</sup>.



## ecoHIGHLIGHTS

- Säästä energiaa – HP Auto-Off -tekniikka sammuttaa tulostimen, kun et käytä sitä<sup>1</sup>.
- Vähennä paperinkulutusta jopa 50 % automaattisella kaksipuolisella tulostuksella.
- Pienennä vaikutustasi ympäristöön – vähennä energian ja paperin käyttöä HP EcoSMART Consolella.

### ENERGY STAR® -hyväksyntä

<sup>1</sup> HP Auto-Off -ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista. Kierrätä tietokonelaitteet ja tulostustarvikkeet. Lisätietoja näet verkkosivuiltamme.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Edellyttää tulostimen internet-yhteyttä. Ominaisuus toimii kaikissa internetiä ja sähköpostia käyttävissä laitteissa. Tulostusajat saattavat vaihdella. Luettelo tuetuista asiakirja- ja kuvatyypeistä on osoitteessa [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

<sup>2</sup> Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja etäisyys tukiasemasta. Toimivuus voi olla rajoittainen aktiivisten VPN-yhteyksien aikana. Langaton yhteys on saatavana vain HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostimessa M475dw.

<sup>3</sup> HP Smart Install toimii vain Windowsin kanssa.

<sup>4</sup> Vaatii langattoman tukiaseman ja tulostimen internet-yhteyden. Palvelut saattavat vaatia rekisteröitymistä. Saatavuus vaihtelee maan, kielen ja sopimusten mukaan. Edellyttää laiteohjelmiston päivityksen. Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

<sup>5</sup> Voi edellyttää laiteohjelmiston päivityksen.

<sup>6</sup> Mobiililaitteen langattoman ominaisuuden on oltava käytössä. HP ePrintin on oltava käytössä tulostimessa. Ominaisuus voi edellyttää ohjaimen tai sovelluksen lataamista osoitteesta [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Langaton suoratulostus on saatavana vain HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostimessa M475dw.

<sup>7</sup> Tukee iOS 4.2 -laitteita (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS sekä 3. ja 4. sukupolven iPod touch), jotka tukevat moniajoo. Toimii HP ePrintiä käyttävissä tulostimissa ja All-in-One-laitteissa. AirPrint- ja iOS 4.2 -laitteet tarvitsevat langattoman 802.11-verkkoyhteyden tulostimeen. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja etäisyys tukiasemasta. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. iPad, iPhone ja iPod touch ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Apple Inc:n tavaramerkkejä.

<sup>8</sup> Verrattuna HP LaserJet Pro M1536 -tulostimeen. Olettaen, että kaikista asiakkaan tulostamista sivuista ainakin 30 % on värillisiä ja sisältää samanlaista värisisältöä kuin ISO/IEC 19798 -testisarja ([www.iso.org/jtc1/sc28](http://www.iso.org/jtc1/sc28)), ja että tulostustyön keskipituus on kolme sivua. Riittäisyys ja kustannukset voivat vaihdella huomattavasti tulostetuista kuvista, värisivujen määrästä ja muista tekijöistä riippuen.

<sup>9</sup> Musta HP LaserJet 305X -värikasetti ei sisälly toimitukseen; hankittava erikseen.





# HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostin M475

## TEKNISET TIEDOT

Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa
Vakio-ohjaukset	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 -emulointi
Tulostustarkkuus	<b>Musta (paras):</b> Jopa 600 x 600 dpi; <b>Musta (normaali):</b> Jopa 600 x 600 dpi
Tulostustekniikan tarkkuus	HP ImageREtE 3600
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusnopeus	<b>Musta (A4):</b> Jopa 20 s/min; <b>Ensimmäisen sivun tulostus (musta):</b> Vain 17 sekuntia <b>Väri (A4):</b> Jopa 20 s/min; <b>Ensimmäisen sivun tulostusnopeus, väri:</b> Vain 17 sekuntia
Värikasettien määrä	4 (musta, syaani, magenta, keltainen)
Tulostimen kehittyneet ohjelmisto-ominaisuudet	<b>CE863A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install -asennus, HP Auto-Off -tekniikka, yksinkertaistettu ohjauspaneeli, pienikokoinen, selkeä ja terävä kiinalaisten ja intialaisten fonttien tulostus (vain Kiina ja Intia) <b>CE864A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, langaton suoratulostus, Smart Install -asennus, HP Auto-Off -tekniikka, yksinkertaistettu ohjauspaneeli, pienikokoinen, selkeä ja terävä kiinalaisten ja intialaisten fonttien tulostus (vain Kiina ja Intia)
Käyttöaika	<b>Kuukausittain, A4:</b> Jopa 40 000 sivua
Suosittelun sivumäärä kuukaudessa	1 000–2 500
Tulostusmarginaalit	yläreuna: 4,2 mm; vasen: 4,2 mm; alareuna: 4,2 mm; oikea: 4,2 mm
Twain-versio	Versio 1.9
Värikannaus	Kyllä
Skannertyyppi	Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite
Skannaustarkkuus	<b>Laiteisto:</b> Jopa 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus (mustavalkoinen); jopa 600 x 600 dpi:n tarkkuus (värillinen); <b>Optinen:</b> Jopa 1 200 dpi:n tarkkuus (mustavalkoinen); jopa 600 dpi:n tarkkuus (värillinen).
Lukunopeus	<b>Musta (normaali):</b> Jopa 11,5 k/min; <b>Väri (normaali):</b> Jopa 4,5 k/min
Harmaasvyytasot/Bittisyvyys	256; 24-bit
Skannauksen tiedostomuoto	PDF, haettava PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Skannauksen syöttävät	PC:ltä: Solution Center Lite (Windows Vista®), Windows® XP tai Device Stage (Windows® 7); TWAIN- tai WIA-yhteensopiva ohjelmisto
Skannauksen enimmäiskoko	<b>Tasoskanneri:</b> 216 x 297 mm
Kopiointitarkkuus	<b>Musta (teksti ja kuvat):</b> Jopa 300 x 300 dpi; <b>Värillinen (teksti ja grafiikka):</b> Jopa 300 x 300 dpi
Kopiointinopeus	<b>Musta (A4):</b> Jopa 20 kopiota/min; <b>Väri (A4):</b> Jopa 20 kopiota/min
Kopioiden enimmäismäärä	Jopa 99 kopiota
Kopion loon muutto	25–400 %
Ohjauspaneeli	<b>CE863A:</b> 8,89 cm:n helpokäyttöinen CGD-kosketusnäyttö (graafinen värikosketusnäyttö) Painikkeet (Koti, Peruuta, Ohje, oikea- ja vasen nuoli, Takaisin); LED-merkkivalot (Valmis, Virhe, Langaton); <b>CE864A:</b> 8,89 cm:n helpokäyttöinen CGD-kosketusnäyttö (graafinen värikosketusnäyttö) Painikkeet (Koti, Peruuta, Ohje, oikea- ja vasen nuoli, Takaisin); LED-merkkivalot (Valmis, Virhe, Langaton); <b>Mustavalkoinen, paras tila:</b> Jopa 300 x 300 dpi; <b>Mustavalkoinen, perustila:</b> 203 x 98 dpi
Faksin kuvatarkkuus	<b>Faksin muisti (A4):</b> Jopa 250 sivua; <b>Automaattisen faksin vähennyksen tuki:</b> Kyllä; <b>Automaattinen uudelleenvalinta:</b> Kyllä; <b>Viivytetty faksin lähetys:</b> Kyllä; <b>Tunnistettavan soittoäänän havainnoinnin tuki:</b> Kyllä; <b>Faksin edelleenlähettämisen tuki:</b> Kyllä; <b>Faksin kyselytuki:</b> Kyllä (vain vastaanotti); <b>Faksin puhelinlinjan tuki:</b> Kyllä; <b>Roskafaksin eston tuki:</b> Kyllä; <b>Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä:</b> Jopa 120 numeroa; <b>PC-käyttöliittymän tuki:</b> Kyllä, faksin lähetys vain PC:llä; <b>Etähakuominaisuuksien tuki:</b> Ei; <b>Puhelinkuuloketuki:</b> Ei
Faksin nopeus	33,6 kb/s
faksiminaisuudet	
Modeemi	
Vakoliitettävyyt	<b>CE863A:</b> 1 Hi-Speed USB 2.0 -portti; 1 USB-isäntäportti (etupaneelissa); 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX -verkkoliitäntä <b>CE864A:</b> 1 Hi-Speed USB 2.0 -portti; 1 USB-isäntäportti (etupaneelissa); 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX -verkkoliitäntä; 1 WiFi 802.11 b/g/n
Verkkotoiminnot	<b>CE863A:</b> Sisäänrakennettun 10/100 Fast Ethernet -liittännän kautta; <b>Verkkovalmis:</b> Vakiona (sisäänrakennettu Fast Ethernet) <b>CE864A:</b> Sisäänrakennettun 10/100 Fast Ethernet -liittännän kautta; langaton 802.11 b/g/n; <b>Verkkovalmis:</b> Vakiona (sisäänrakennettu Fast Ethernet); WiFi 802.11 b/g/n
Näyttö	8,89 cm:n CGD-kosketusnäyttö (graafinen värikosketusnäyttö)
Vakio muisti	192 Mt
Muistipäivitys	Laajennettavissa 448 Mt:uun yhden alan standardien mukaisen DIMM-paikan avulla
Prosessorin nopeus	600 MHz
Kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot	Automaattinen (vakio)
Paperin laji ja kapasiteetti, lokero 1	<b>Automaattinen asiakirjan syöttö:</b> Arkit: 50; <b>Lokero 1:</b> Arkit: 50; kalvot: 50; kirjekuoret: 10
Tuetut materiaalityypit	Paperi (yleispaperi, esitteet, värillinen, kiiltävä, kirjepaperi, valokuvapaperi, tavallinen, esitulosettu, rei'itetty, kierrätetty, raaka), postikortit, kalvot, etiketit, kirjekuoret
Tuetut tulostusmateriaalityypit	Alusta 1, Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, postikortit (JIS-yksipuolinen, JIS-kaksipuolinen), kirjekuoret (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automaattinen kääntölaite: A4, B5
Paperin paino	<b>Automaattinen asiakirjan syöttö:</b> 60–90 g/m <sup>2</sup> ; <b>Lokero 1:</b> 60–176 g/m <sup>2</sup> (enintään 220 g/m <sup>2</sup> postikortteille ja kiiltaville HP Color Laser -valokuvapapereille)
Vapaat materiaalit	Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Alusta 2, lisävarusteena Alusta 3: 100 x 148 – 216 x 356 mm
Automaattisen asiakirjojen syöttölaiteen kapasiteetti	Vakio, 50 arkkia
Tulostuksen hallinta	50 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperialusta, 150 arkin tulostuskaukalo <b>Syöttökapasiteetti:</b> Jopa 550 arkkia (valinnaisella 250 arkin lokeralta), Jopa 10 kirjekuorta <b>Ulostuslokasiteetti:</b> Jopa 150 arkkia, Jopa 20 kirjekuorta, Jopa 50 arkkia kalvat
Virto	<b>Virtalähteen tyyppi:</b> Sisäinen virtalähde <b>Tehovaatimukset:</b> Syöttöjännite: 110–127 V AC (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) <b>Virrankulutus:</b> 465 W (tulostus), 405 W (kopiointi), 18 W (valmistilassa), 6,0 W (lepotila), 0,5 W (manaalinen virrankatkaisu). Tyypillinen sähkökulutus: 1,880 kWh/viikko
Ohjelmisto mukana	Windows®: HP:n asennusohjelma / asennuksen poisto-ohjelma, HP PCL 6 -tulostinohjain, HP WIA -skanneriohjain, HP TWAIN -skanneriohjain, HP Scan, HP:n ohjattu faksin asennusohjelma, HP Send Fax, HP:n faksitulostusohjain, tilahälytykset, HP:n päivitys, DXP, Readiris-ohjelmisto; Mac: HP:n asennusohjelma / asennuksen poisto-ohjelma, HP Postscript -ohjain, HP Scan, HP:n asennuspuhjelma, HP:n faksitulostusohjain, HP:n apuohjelmat, HP:n hälytykset, HP:n laiteohjelmiston päivitysohjelma, Readiris-ohjelmisto

Pakkauksen sisältö	<b>CE863A:</b> HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostin M475dn; neljä esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (riittäisissä noin 1 400 sivua); mukana toimitetut ohjeet (laitteiston asennusopas); ohjainohjelmistot ja käyttöoppaat CD-levyllä; virtajohto; Telecom-faksijohto; sisäänrakennettu automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten; <b>CE864A:</b> HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostin M475dw; neljä esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (riittäisissä noin 1 400 sivua); mukana toimitetut ohjeet (laitteiston asennusopas); ohjainohjelmistot ja käyttöoppaat CD-levyllä; virtajohto; Telecom-faksijohto; sisäänrakennettu automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten; sisäänrakennettu langaton kortti; USB-johto
Lisävarusteet	<b>CF106A</b> 250 arkin HP LaserJet -paperinsyöttölaite <b>CB423A</b> HP:n 256 Mt:n 144-nastainen DDRAM DIMM -moduuli <b>J8021A</b> Langaton HP Jeldirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin
Tarvikkeet	<b>CE410A</b> Musta HP 305A LaserJet -värikasetti Mustan kasetin keskimääräinen jatkuva riittäisyys on 2 200 vakiosivua. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19798:n mukainen. <b>CE410X</b> Musta HP 305X LaserJet -värikasetti Mustan kasetin keskimääräinen jatkuva riittäisyys on 4 000 vakiosivua. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19798:n mukainen. <b>CE411A</b> Syaani HP 305A LaserJet -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäkasettin keskimääräinen jatkuva riittäisyys on 2 600 vakiosivua. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19798:n mukainen. <b>CE412A</b> Keltainen HP 305A LaserJet -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäkasettin keskimääräinen jatkuva riittäisyys on 2 600 vakiosivua. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19798:n mukainen. <b>CE413A</b> Magenta HP 305A LaserJet -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäkasettin keskimääräinen jatkuva riittäisyys on 2 600 vakiosivua. Ilmoitettu riittäisyys on ISO/IEC 19798:n mukainen.
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Täyden ohjelmistotasennuksen tuki: Microsoft® Windows® 7, 32-bittinen ja 64-bittinen, Windows Vista®, 32-bittinen ja 64-bittinen, Windows® XP, 32-bittinen (SP2 tai uudempi); Pelkän ohjaimen asennuksen tuki: Microsoft® Windows® Server 2008, 32-bittinen ja 64-bittinen, Windows® Server 2003, 32-bittinen (SP3 tai uudempi); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (tuettu ennalta luodulla paketilla); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (automaattisen asennusohjelman tukema); HPLUX 11 ja Solaris® 8/9
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	<b>Tietokone:</b> Microsoft® Windows® 7 (32-bittinen/64-bittinen), Windows Vista® (32-bittinen/64-bittinen): 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin, 1 Gt RAM-muistia (32-bittinen) tai 2 Gt RAM-muistia (64-bittinen), 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-levy tai internet, USB tai verkkoportti; Windows® XP (32-bittinen versio): 233 MHz:n Pentium®-suoritin, 512 Mt RAM-muistia, 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-levy tai internet, USB- tai verkkoliitäntä; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.5, v10.6; PowerPC G4-, G5-, tai Intel® Core™ -suoritin; 500 Mt:n kiintolevy; CD-levy/DVD-levy tai internet; USB- tai verkkoliitäntä
Akustiikka	<b>Äänitehotaso:</b> 6,5 B(A) <b>Melutason painepäästöt:</b> 51 dB(A)
Käyttöympäristö	<b>Käyttölämpötila:</b> 15–30 °C <b>Suosittelun käyttölämpötila:</b> 15 – 27 °C <b>Säilytyslämpötila:</b> 20–40°C <b>Kosteus muulloin kuin käytön aikana:</b> 10–95 % suht. kosteus (ei tiivistymistä) <b>Käyttökosteus:</b> 10–80 % suht. kosteus (ei tiivistymistä) <b>Suosittelava käyttökosteus:</b> 20–70 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)
Tuotesertifioinnit	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 luokka B, EN 61000-3-2: 2006+A1+A2, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti; <b>Turvallisuussertifioinnit:</b> IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (IEU), IEC 60825-1, GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1 (Luokan 1 laser-/LED-laite), pienjännittdirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa); muut turvallisuusohjelmistot eri maiden vaatimusten mukaisesti; <b>ENERGY STAR:CE863A:</b> Kyllä; <b>CE864A:</b> Kyllä;
Mitat	<b>I x s x k:</b> 420 x 483 x 500 mm <b>Enintään:</b> 420 x 693 x 500 mm
Tuotteen paino	29,5 kg
Takuu	1 vuoden rajoitettu takuu. Takuu ja tukivaihtoehdot saatavilla tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa
Huolto- ja tukipalvelun vaihtoehdot	<b>U1H64E</b> -HP:n 3 vuoden LaserJet M475 -monitoimiväritulostimen laitteistotuki seuraavana arkipäivänä <b>U1H66E</b> -HP:n 3 vuoden 4 tunnin 13x5 LaserJet M475 -monitoimiväritulostimen laitteistotuki <b>U1H74PE</b> -HP:n 1 vuoden jälkitakuu seuraavana arkipäivänä, LaserJet M475 -monitoimiväritulostin, laitteistotuki <b>U1H73PE</b> -HP:n 1 vuoden jälkitakuu, 4 tuntia, 13x5, LaserJet M475 -monitoimiväritulostimen laitteistotuki (U1H66E ja U1H73PE: "4 h"/"tarkistus- ja korjaus- ja huolto- ja tukipalvelun vaihtoehdot")

Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investointien suojaamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Pätevä, edullinen tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan HP Care Pack -palvelujen välityksellä.

Lisätietoja löydät osoitteesta <http://www.hp.com>

## HP LaserJet Pro 400 -monitoimiväritulostin M475

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määrätään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrika Tammikuu 2012 4AA3-8546FIE