



# Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 300 MFP M375

Ιδανικός για ομάδες εργασίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που χρειάζονται έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικού επιπέδου για την παραγωγή υλικού μάρκετινγκ εντός του γραφείου, δικτύωση, πολυλειτουργικότητα και επιλογές φορητής εκτύπωσης.



## Εντυπωσιάστε με επαγγελματικό, έγχρωμο υλικό μάρκετινγκ που θα έχετε δημιουργήσει στην άνεση του γραφείου σας.

- Πετύχετε ευκρινές κείμενο με λεπτομέρειες και σταθερά ομαλές χρωματικές διαβαθμίσεις με το HP ImageREt 3600 και τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet.
- Σχεδιάστε και εκτυπώστε έγχρωμο υλικό μάρκετινγκ στο γραφείο σας, σε διάφορα μεγέθη μέσων από 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5 ίντσες) έως 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 ίντσες). Για συμβουλές και πρότυπα από την HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/create](http://www.hp.com/create).
- Εκτυπώστε ασπρόμαυρα έγγραφα οικονομικά, με το ίδιο κόστος ανά σελίδα που παρέχει ένας ασπρόμαυρος εκτυπωτής HP LaserJet MFP<sup>2</sup>.
- Εξοικονομήστε χρήματα με τα δοχεία μαύρου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας, που έχουν σχεδιαστεί για συχνές εκτυπώσεις<sup>3</sup>.

## Εκτυπώστε, αντιγράψτε, σαρώστε και στείλτε ή λάβετε φαξ με έναν αποδοτικό εκτυπωτή HP LaserJet MFP δικτύου.

- Αυξήστε την παραγωγικότητά σας και εξοικονομήστε χρόνο με εντυπωσιακές ταχύτητες εκτύπωσης έως και 18 σελ./λεπτό.
- Τοποθετήστε εύκολα τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή οπουδήποτε στο γραφείο χάρη στη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης<sup>4</sup>.
- Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη δικτύωση Ethernet 10/100 για κοινή χρήση πόρων εκτύπωσης σε δίκτυο και την μπροστινή θύρα USB για εκτύπωση και αποθήκευση σαρώσεων σε μονάδα flash.
- Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή MFP σε ελάχιστα λεπτά: Χάρη στο HP Smart Install, μπορείτε να αρχίσετε να εκτυπώνετε άμεσα από PC ή netbook, χωρίς να χρειάζεστε CD εγκατάστασης. Απλά συνδέετε και εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή<sup>5</sup>.

## Απολαύστε απόδοση και δυνατότητα επέκτασης μέσω σύνδεσης στο web.

- Χρησιμοποιήστε τις επαγγελματικές εφαρμογές και την έγχρωμη οθόνη αφής 8,9 cm (3,5 ίντσών) για πρόσβαση, αποθήκευση και εκτύπωση πληροφοριών από το web<sup>6</sup>.
- Μετατρέψτε τα έντυπα αντίγραφα σε ψηφιακά αρχεία εύκολα και γρήγορα, πραγματοποιώντας σάρωση και αποθήκευση σε μονάδα USB, email ή φάκελο δικτύου<sup>7</sup>.
- Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε με το HP ePrint<sup>1</sup>. Εκτυπώστε απευθείας από smartphone στον εκτυπωτή σας μέσω της δυνατότητας άμεσης ασύρματης εκτύπωσης ePrint<sup>8</sup> και εκτυπώστε ασύρματα από iPad®, iPhone® και iPod touch® με AirPrint™<sup>9</sup>.
- Διαχειριστείτε προληπτικά αυτόν τον εκτυπωτή MFP μέσω του HP Web Jetadmin.

## ecoHIGHLIGHTS

- Εξοικονομήστε ενέργεια. Η τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης της HP απενεργοποιεί τον εκτυπωτή σας όταν δεν τον χρειάζεστε<sup>1</sup>.
- Περιορίστε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο. Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και χαρτιού χάρη στο HP EcoSMART Console.
- Δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση δοχείων σε 54 χώρες.

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Η δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης HP εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή. Ανακλιώνεται το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην τοποθεσία μας στο web.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

<sup>2</sup> Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro M1536. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30% των συνολικών εκτυπώσεων και έχουν περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 ([www.iso.org/iec/1/sc28](http://www.iso.org/iec/1/sc28)) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.

<sup>3</sup> Το δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet 305X δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.

<sup>4</sup> Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.

<sup>5</sup> Το HP Smart Install λειτουργεί μόνο με Windows.

<sup>6</sup> Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν συνδρομή. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά χώρα/περιοχή, γλώσσα και σύμβαση και απαιτεί αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

<sup>7</sup> Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.

<sup>8</sup> Η φορητή συσκευή πρέπει να διαθέτει ασύρματη σύνδεση. Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει δυνατότητα HP ePrint. Για τη λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτείται η λήψη προγράμματος οδηγήσης ή εφαρμογών που διατίθενται στη διεύθυνση [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Διατίθεται μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro 300 MFP M375nw.

<sup>9</sup> Υποστηρίζει συσκευές iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS και iPod touch 3ης και 4ης γενιάς) που υποστηρίζουν την εκτέλεση πολλών εργασιών ταυτόχρονα. Λειτουργεί με εκτυπωτές και συσκευές all-in-one που έχουν δυνατότητα HP ePrint. Οι συσκευές AirPrint και iOS 4.2 απαιτούν σύνδεση ασύρματου δικτύου 802.11 στον εκτυπωτή. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.





# Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 300 MFP M375

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Βασικές γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσαρμοσμένη HP postscript επιπέδου 3
Ανάλυση εκτύπωσης	<b>Ασπρόμαυρη (βέλτιστη):</b> Έως 600 x 600 dpi· <b>Ασπρόμαυρη (κανονική):</b> Έως 600 x 600 dpi
Ανάλυση τεχνολογίας εκτύπωσης	HP ImageREt 3600
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης	<b>Ασπρόμαυρη (A4):</b> Έως 18 σελ/λεπτό· <b>Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας:</b> Σε 17 δευτερόλεπτα <b>Έγχρωμη (A4):</b> Έως 18 σελ/λεπτό· <b>Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης σελίδας:</b> Σε 17 δευτερόλεπτα
Αριθμός δοχείων μελανού	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Κύκλος λειτουργίας	<b>Μηνιαία, A4:</b> Έως 30.000 σελίδες
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	500 έως 1500
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 4,2 mm; αριστερά: 4,2 mm; κάτω: 4,2 mm; δεξιά: 4,2 mm
Έκδοση TWIN	Έκδοση 1.9
Έγχρωμη σάρωση	Ναι
Τύπος σάρωσης	Επιπέδης επιφάνειας, ADF
Ανάλυση σάρωσης	<b>Υλικό:</b> Έως 1.200 x 1.200 dpi (μονόχρωμη), έως 600 x 600 dpi (έγχρωμη)· <b>Οπτική:</b> Έως 1.200 dpi (μονόχρωμη), έως 600 dpi (έγχρωμη)
Ταχύτητα σάρωσης	<b>Ασπρόμαυρη (κανονική):</b> Έως 11,5 ipm· <b>Έγχρωμη (κανονική):</b> Έως 4,5 ipm
Επίπεδο κλίμακας γκρι/Βάθος bit	256· 24 bit
Τύπος αρχείου σάρωσης	PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Τρόποι σάρωσης	Από επιτραπέζιο υπολογιστή: Solution Center Lite (Windows Vista®), Windows® XP) ή Device Stage (Windows® 7), λογισμικό συμβατό με το πρότυπο TWIN ή WIA
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης	<b>Επίπεδος:</b> 216 x 297 mm
Ανάλυση αντιγραφής	<b>Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά):</b> Έως 300 x 300 dpi· <b>Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά):</b> Έως 300 x 300 dpi
Ταχύτητα αντιγραφής	<b>Ασπρόμαυρη (A4):</b> Έως 18 αντίγραφα/λεπτό· <b>Έγχρωμη (A4):</b> Έως 18 αντίγραφα/λεπτό
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Έως 99 αντίγραφα
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού	25 έως 400%
Πίνακας ελέγχου	<b>CE903A:</b> Έξυπνη οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,89 cm, κομπάκι (αρχική, ακύρωση, βοήθεια, αριστερά/δεξιά (βέλος, πίσω), φωτιστές ενδείξεως LED (ετοιμότητα, σφάλμα, ασύρματη λειτουργία)
Ανάλυση φαξ	<b>Ασπρόμαυρο, βέλτιστη λειτουργία:</b> Έως 300 x 300 dpi· <b>Ασπρόμαυρο, τυπική λειτουργία:</b> 203 x 98 dpi
Ταχύτητα φαξ	33,6 kbps
Χαρακτηριστικά φαξ	<b>Μνήμη φαξ (A4):</b> Έως 250 σελίδες· <b>Υποστήριξη αυτόματης σμίκρυνσης φαξ:</b> Ναι· <b>Αυτόματη επανάκληση:</b> Ναι· <b>Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ:</b> Ναι· <b>Υποστήριξη ανίχνευσης χαρακτηριστικού ήχου κλήσης:</b> Ναι· <b>Υποστήριξη προώθησης φαξ:</b> Ναι· <b>Υποστήριξη σταθμοσκόπησης φαξ:</b> Ναι (μόνο λήψη)· <b>Υποστήριξη λειτουργίας τηλεφώνου-φαξ:</b> Ναι· <b>Υποστήριξη φράγματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας:</b> Ναι· <b>Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης κλήσης:</b> Έως 120 αριθμοί· <b>Υποστήριξη διασύνδεσης υπολογιστή:</b> Ναι, μόνο αποστολή φαξ από υπολογιστή· <b>Υποστήριξη δυνατότητας απομακρυσμένης ανάκτησης:</b> Όχι· <b>Υποστήριξη ακουστικού τηλεφώνου:</b> Όχι
Μόντες	33,6 kbps
Βασική συνδεσιμότητα	<b>CE903A:</b> 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα Host USB (προσωπική πλευρά), 1 θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX, 1 θύρα WiFi 802.11 b/g/n
Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο	<b>CE903A:</b> Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης Fast Ethernet 10/100, ασύρματη σύνδεση 802.11 b/g/n· <b>Έτοιμο να συνδεθεί με δίκτυο:</b> Βασική (ενσωματωμένο Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n)
Οθόνη	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,89 cm
Βασική μνήμη	192 MB
Αναβάθμιση μνήμης	Δυνατότητα επέκτασης στα 448 MB μέσω 1 τυπικής υποδοχής DIMM
Ταχύτητα επεξεργασίας	600 MHz
Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψης	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Τύπος και χωρητικότητα μέσου, δίσκος 1	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Φύλλα: 50· <b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 50, Διαφάνειες: 50, Φακέλοι: 10
Υποστηρίξιμοι τύποι μέσου	Χαρτί (bond, για μισσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, ακληρό), καρτ ποστάλ, διαφάνειες, ετικέτες, φακέλοι
Υποστηρίξιμα μεγέθη μέσου	Δίσκος 1, δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονό, JIS διπλό), φακέλοι (ISO DL, ISO C5, ISO B5)
Βάρος μέσου	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> 60 έως 90 g/m <sup>2</sup> · <b>Δίσκος 1:</b> 60 έως 176 g/m <sup>2</sup> (έως 220 g/m <sup>2</sup> με καρτ ποστάλ και γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά για έγχρωμους εκτυπωτές laser της HP)
Μεγέθη ειδικών μέσου	Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: 100 x 148 έως 216 x 356 mm
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων	Βασική, 50 φύλλων
Χειρισμός εκτύπωσης	Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 50 φύλλων, δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων, Δίσκος συλλογής 150 φύλλων <b>Χωρητικότητα εισόδου:</b> Έως 550 φύλλα (με προαιρετικό δίσκο 250 φύλλων), Μέχρι 10 φακέλοι <b>Χωρητικότητα εξόδου:</b> Μέχρι 150 φύλλα, Μέχρι 20 φακέλοι, Μέχρι 50 φύλλα διαφάνειες
Ισχύς	<b>Τύπος τροφοδοτικού:</b> Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος <b>Απαιτήσεις ισχύος:</b> Τάση εισόδου: 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz), 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) <b>Κατανάλωση ρεύματος:</b> 445 W (εκτύπωση), 400 W (αντιγραφή), 18 W (ετοιμότητα), 6,0 W (αναστολή λειτουργίας), 0,5 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (IEC): 1,785 kWh/εβδομάδα.
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	Windows®: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCL 6, πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή HP WIA, πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή HP TVAIN, Σάρωση HP, οδηγός ρύθμισης φαξ HP, Αποστολή φαξ HP, πρόγραμμα οδήγησης φαξ HP, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP Update, DXR, λογισμικό Readiris. Mac: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης HP Postscript, Σάρωση HP, HP Setup Assistant, πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή/φαξ HP, HP Utility, ειδοποιήσεις HP, HP Firmware Update, λογισμικό Readiris

Περιεχόμενα συσκευασίας	<b>CE903A:</b> Έγχρωμος HP LaserJet Pro 300 MFP M375nw, τέσσερα προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία γραφική HP LaserJet (απόδοση ~1.400 σελίδες), τεκμηρίωση στη συσκευασία (οδηγός εγκατάστασης υλικού), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, ενσωματωμένη κάρτα ασύρματης λειτουργίας, καλώδιο USB
Εξαρτήματα	<b>CF106A</b> Τροφοδοτής χαρτιού 250 φύλλων HP LaserJet <b>CB423A</b> Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων <b>J8021A</b> Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Ανάλυση	<b>CE410A</b> Δοχείο μαύρου γραφική HP 305A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης 2.200 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. <b>CE410X</b> Δοχείο μαύρου γραφική HP 305X LaserJet Μέση απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης 4.000 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. <b>CE411A</b> Δοχείο κυανού γραφική HP 305A LaserJet Μέση απόδοση συνθέτου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης 2600 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. <b>CE412A</b> Δοχείο κίτρινου γραφική HP 305A LaserJet Μέση απόδοση συνθέτου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης 2600 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. <b>CE413A</b> Δοχείο ματζέντα γραφική HP 305A LaserJet Μέση απόδοση συνθέτου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης 2600 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Η εγκατάσταση πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Microsoft® Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5, v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από το αυτόματο πρόγραμμα εγκατάστασης), HP-UX 11 και Solaris® 8/9
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	<b>Υπολογιστής:</b> Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit): επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 400 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Windows® XP (32 bit) SP2: επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, μνήμη RAM 512 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 400 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. <b>Mac:</b> Mac OS X v10.5, v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core™, σκληρός δίσκος 500 MB, CD-ROM/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου
Θόρυβος	<b>Εκπομπές ακουστικής ισχύος:</b> 6,5 dB(A) <b>Εκπομπές έντασης ήχου:</b> 51 dB(A)
Περιβάλλον λειτουργίας	<b>Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:</b> 15 έως 30°C <b>Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας:</b> 15 έως 27°C <b>Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:</b> -20 έως 40°C <b>Όρια υγρασίας εκτός λειτουργίας:</b> 10 έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) <b>Όρια υγρασίας λειτουργίας:</b> 10-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) <b>Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας:</b> 20-70% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006 +A1+A2, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/EK με σημείωση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής· <b>Πιστοποιήσεις ασφαλείας:</b> IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (EE), IEC 60825-1, οδηγία GS (Ευρώπη), EN 60825-1 (συνακτι laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ με σημείωση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής· <b>ENERGY STAR:CE903A:</b> Ναι· Ασύρματος τηλεπικοινωνίας: EE (Οδηγία R&TTE 1999/5/EK, EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-17 V1.3.2:2008, EN 300 328-1: V1.7.1:2006). Τηλεπικοινωνίες μέσω φαξ: ES 203 021, Οδηγία R&TTE 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σημείωση CE (Ευρώπη), FCC Μέρος 68, άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.
Διαστάσεις προϊόντος	<b>n x β x υ:</b> 420 x 483 x 500 mm <b>Μέγιστο:</b> 420 x 693 x 500 mm
Βάρος προϊόντος	28,2 kg
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης	Προϊόν Κίνας
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης	<b>U1H76E</b> - Υποστήριξη υλικού HP 3 ετών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M375 με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα <b>U1H78E</b> - Υποστήριξη υλικού HP 3 ετών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M375 με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5 <b>U1H86PE</b> - Υποστήριξη υλικού HP 1 έτους μετά την εγγύηση για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M375 με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα <b>U1H85PE</b> - Υποστήριξη υλικού HP 1 έτους μετά την εγγύηση για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M375 με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5 (U1H78E και U1H85PE: "4 ώρες"/Έλεγχος διαθεσιμότητας σε επίπεδο χώρας/περιοχής)

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατέψετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το <http://www.hp.com>

## Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 300 MFP M375

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Δημοσίευση στην EMEA Ιανουάριος 2012 4AA3-8548E1E