



Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB

Zapojte bezpečně tiskárny HP LaserJet a multifunkční zařízení¹ do své bezdrátové sítě. Odesílání a tisk dokumentů chráněných standardy IPsec, 802.11x a několika možnostmi šifrování. Využijte výhod snadné instalace, konfigurace a správy.



Využijte bezdrátový, bezpečný a snadno instalovatelný síťový tisk³.

- Toto bezpečné bezdrátové řešení umožňuje umístit tiskárny praktičtěji³.
- Získejte vysoký výkon a silný rádiový signál díky bezdrátové konektivitě 802.11 b/g/n, která umožňuje spolehlivý tisk³.
- Port USB umožňuje snadnou instalaci a připojení bez potřeby dalších kabelů nebo zdroje napájení.

Spravujte zabezpečení na chráněných bezdrátových sítích³.

- Společnost HP poskytuje spolehlivé zabezpečení síťového tisku prostřednictvím bezdrátového připojení³.
- Získejte možnost rychlého a bezpečného ověření prostřednictvím protokolu 802.1x EAP a šifrování point-to-point pomocí bezpečnostního rozšíření IPsec po celé své síti.
- Instalujte, konfigurujte a spravujte data snadno se zabezpečením podnikové třídy.

Rozšiřte možnosti zařízení s podporou funkce HP ePrint².

- Buďte produktivní i na cestách – využijte funkci HP ePrint pro mobilní tisk e-mailů, fotografií, obchodních materiálů a dalšího².
- Pomocí funkce mobilního tisku HP ePrint můžete odeslat tiskovou úlohu na kompatibilní tiskárnu s podporou této funkce ve formě e-mailové zprávy².
- Mobilní tisk HP ePrint umožňuje přístup, odesílání a tisk obsahu kdykoli a kdekoli je zapotřebí².

¹ Kompatibilní pouze s tiskárnou HP LaserJet Enterprise řady 600 (M601, M602, M603); Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise řady 500 M551; Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575

² Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkci lze použít s jakýmkoli podporovaným zařízením s funkcí ePrint. Doba tisku se může lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter. Další řešení jsou uvedena na adrese www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

³ Výkonost bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti přístupového bodu. Pokud je aktivní připojení k síti VPN, může být připojení omezeno.

Technická specifikace

Typy sítí	Bezdrátová síť Ethernet (802.11b/g/n)
Možnosti připojení	Bezdrátový adaptér 802.11b/g/n; Vysokorychlostní port USB 2.0
Externí vstupní/výstupní porty	1 Hi-Speed USB 2.0
Typ tiskového serveru	Externí
Dodávaný software	Disk CD s dokumentací, Příručka správce
Vestavěný webový server, Jetdirect	ano
Instalace, konfigurace a správa pomocí aplikace HP Web Jetadmin	ano
Podporované prohlížeče	Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla 2.x nebo novější; Firefox 2.x nebo novější; Safari; Chrome
Aktualizovatelný firmware	ano
Kompatibilní operační systémy	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-bit, Windows® XP, XP (64bitový), Windows® Server 2008, 2008 (64bitový), 2003, 2003 (64bitový); Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 nebo novější, Novell® 5.1 nebo novější, Red Hat Linux 7.x nebo novější SUSE Linux 8.x nebo novější, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 nebo novější (pouze systémy SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 nebo novější 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Síťové operační systémy	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-bit, Windows® XP, XP (64bitový), Windows® Server 2008, 2008 (64bitový), 2003, 2003 (64bitový); Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 nebo novější, Novell® 5.1 nebo novější, Red Hat Linux 7.x nebo novější SUSE Linux 8.x nebo novější, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 nebo novější (pouze systémy SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 nebo novější 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilní s technologií Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode
Správa zabezpečení – popis	Správa zabezpečení: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Ověřování portů (802.1x): Bezdrátové technologie (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Zabezpečení bezdrátové sítě: Ověřování WPA, WPA2; AES, TKIP, šifrování WEP (40/64bitové a 104/128bitové)
Provozní teplota	0 až 50°C
Teplota skladování	-40 až 70 °C
Provozní vlhkost	15 až 95 % RV
Vlhkost skladování	15 až 95 % RV
Spotřeba energie	1,8 W max.
Typ napájení	Externí (napájený hostitelem připojeným prostřednictvím rozhraní USB)
Kompatibilita s elektromagnetickými normami	FCC CFR 47, část 15 třída B/ICES-003, vydání 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Bezpečnost	Splňuje normy EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1, A2, EN 301 489-1 V1.4.1 (2005), EN 301 489-17 V1.2.1 (2005), FCC Part 15, Class B ICES-003 CNS 13438, Class B CNSPR 22: 1997
Bezdrátové telekomunikace	FCC 15,247; EN 300-328 V1.7.1 (2004-11)
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 57 x 130 x 37 mm, včetně obalu: 153 x 223 x 57 mm
Hmotnost	Bez obalu: 0,051 kg, včetně obalu: 0,19 kg
Záruka	Jednoletá záruka s výměnou. Možností záruka a podpory se liší v závislosti na produktech, zemích a platných národních předpisech.

Informace pro objednávání

J8026A Tiskový server HP Jetdirect 2700w; Instalační CD s dokumentací; Leták s postupem instalace; Záruční karty

Podporované tiskárny

Tiskárny HP LaserJet Enterprise: Řada 600 (M601, M602, M603)
Barevné tiskárny HP LaserJet Enterprise: Barevné tiskárny řady 500 M551
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575

Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a příslušenství naleznete na webu společnosti HP <http://www.hp.com>.

