



# Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB

Ενσωματώστε με ασφάλεια στο δίκτυό σας επιλεγμένους εκτυπωτές και MFP HP LaserJet με σύνδεση USB<sup>1</sup>. Στείλτε και εκτυπώστε έγγραφα με προστασία IPSec, 802.11x και πολλές επιλογές κρυπτογράφησης. Απολαύστε εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και διαχείριση.



## Απολαύστε ασύρματη, ασφαλή και εύκολη στην εγκατάσταση εκτύπωση μέσω δικτύου<sup>3</sup>.

- Αυτή η ασφαλής ασύρματη λύση σας δίνει την ευελιξία να τοποθετείτε τους εκτυπωτές σε πιο πρακτικές θέσεις<sup>3</sup>.
- Εξασφαλίστε γρήγορη απόδοση και ισχυρό σήμα με την ασύρματη συνδεσιμότητα 802.11 b/g/n για αξιόπιστη εκτύπωση<sup>3</sup>.
- Πραγματοποιήστε εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση μέσω της θύρας USB, χωρίς επιπλέον καλώδια ή πηγή τροφοδοσίας.

## Απολαύστε ασφάλεια στα προστατευμένα ασύρματα δίκτυα<sup>3</sup>.

- Βασιστείτε στην HP για ασφαλή εκτύπωση δικτύου μέσω ασύρματης σύνδεσης<sup>3</sup>.
- Επωφεληθείτε από τον γρήγορο και ασφαλή έλεγχο ταυτότητας μέσω 802.1X EAP και την κρυπτογράφηση σημείο προς σημείο μέσω IPSec στο δίκτυό σας.
- Εγκαταστήστε, διαμορφώστε και διαχειριστείτε τα δεδομένα εύκολα με ασφάλεια εταιρικής κλάσης.

## Επεκτείνετε τις δυνατότητες των συσκευών με δυνατότητα HP ePrint<sup>2</sup>.

- Παραμείνετε παραγωγικοί εν κινήσει – χρησιμοποιήστε τη φορητή εκτύπωση HP ePrint για e-mail, φωτογραφίες, επαγγελματικό υλικό, και άλλα<sup>2</sup>.
- Χρησιμοποιήστε τη φορητή εκτύπωση HP ePrint για να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης ως e-mail σε έναν συμβατό εκτυπωτή με HP ePrint<sup>2</sup>.
- Η φορητή εκτύπωση HP ePrint σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση, να αποστέλλετε και να εκτυπώνετε περιεχόμενο όταν και όπου το χρειάζεστε<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Συμβατότητα μόνο με τους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 600 Series (M601, M602, M603), τους έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M551 series, τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575

<sup>2</sup> Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη συσκευή με δυνατότητα ePrint. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για να δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/epriintcenter](http://www.hp.com/go/epriintcenter). Για περισσότερες λύσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions).

<sup>3</sup> Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.

## Τεχνικές προδιαγραφές

|  |  |
|--|--|
| Τύποι δικτύου  | Ασύρματο Ethernet (802.11b/g/n)  |
| Συνδεσιμότητα  | Ασύρματη σύνδεση 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed   |
| Εξωτερικές θύρες I/O   | 1 Hi-Speed USB 2.0   |
| Τύπος διακομιστή εκτύπωσης                                   | Εξωτερική  |
| Περιλαμβανόμενο λογισμικό                                    | CD τεκμηρίωσης, οδηγός διαχειριστή   |
| Ενσωματωμένος διακομιστής Web, Jetdirect                     | Ναι  |
| Εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση με το HP Web Jetadmin | Ναι  |
| Υποστηριζόμενα προγράμματα αναζήτησης                        | Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla 2.x ή νεότερη έκδοση, Firefox 2.x ή νεότερη έκδοση, Safari, Chrome   |
| Αναβαθμισιμο υλικολογισμικό                                  | Ναι  |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα                                | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Vista® 64 bit, Windows® XP, XP 64 bit, Windows® Server 2008, 2008 64 bit, 2003, 2003 64 bit, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση, Novell® 5.1 ή νεότερη έκδοση, Red Hat Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (συστήματα SPARC® μόνο), IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερη έκδοση 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services |
| Λειτουργικά συστήματα δικτύου                                | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Vista® 64 bit, Windows® XP, XP 64 bit, Windows® Server 2008, 2008 64 bit, 2003, 2003 64 bit, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση, Novell® 5.1 ή νεότερη έκδοση, Red Hat Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (συστήματα SPARC® μόνο), IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερη έκδοση 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου                            | IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/τείχος προστασίας. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode  |
| Περιγραφή διαχείρισης ασφάλειας                              | Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/τείχος προστασίας. Έλεγχος ταυτότητας θυρών (802.1x): ασύρματος (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS). Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: έλεγχος ταυτότητας WPA, WPA2. Κρυπτογράφηση AES, TKIP, WEP (40/64 bit και 104/128 bit)   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                                      | 0 έως 50°C   |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης                                      | -40 έως 70°C   |
| Υγρασία λειτουργίας  | 15 έως 95% σχετική υγρασία   |
| Υγρασία αποθήκευσης  | 15 έως 95% σχετική υγρασία   |
| Κατανάλωση ισχύος  | 1,8 W μέγιστο  |
| Τύπος τροφοδοτικού   | Εξωτερική (τροφοδοσία από κεντρικό υπολογιστή με σύνδεση USB)  |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα                                 | FCC CFR 47 Μέρος 15 Class B/ ICES-003 Τεύχος 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3   |
| Ασφάλεια   | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1, A2, EN 301 489-1 V1.4.1 (2005), EN 301 489-17 V1.2.1 (2005), FCC Μέρος 15, Κλάση B, ICES-003, CNS 13438, Κλάση B, CNSPR 22: 1997   |
| Ασύρματες τηλεπικοινωνίες                                    | FCC 15.247, EN 300-328 V1.7.1 (2004-11)  |
| Διαστάσεις (π x β x υ)                                       | Εκτός συσκευασίας: 57 x 130 x 37 mm, συσκευασμένο: 153 x 223 x 57 mm   |
| Βάρος  | Εκτός συσκευασίας: 0,051 kg, συσκευασμένο: 0,19 kg   |
| Εγγύηση  | Εγγύηση αντικατάστασης ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστηρίξης διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.   |

## Πληροφορίες παραγγελίας

**J8026A** Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w, CD εγκατάστασης και τεκμηρίωσης, αφίσα εγκατάστασης, κάρτες εγγύησης

### Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές

Εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise: 600 series (M601, M602, M603). Έγχρωμοι εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise: 500 M551 series. Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα ανάλωσιμα, τα μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

