



Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

Integrar determinadas impresoras HP LaserJet basadas en USB y equipos multifuncionales¹ con seguridad en su red inalámbrica. Envíe e imprima documentos protegidos por IPsec 802.11x y varias opciones de cifrado. Disfrute de la facilidad instalación, puesta en marcha y gestión.



Experimente la impresión en red inalámbrica, segura y fácil de instalar³.

- Esta solución inalámbrica segura le da la flexibilidad para colocar impresoras en lugares más cómodos³.
- Obtenga rendimiento acelerado y para una fuerte señal de radio con conectividad inalámbrica 802.11 b/g/n para ofrecer una impresión fiable³.
- Se instala y conecta fácilmente por medio de un puerto USB, sin necesidad de cables adicionales o fuente de alimentación.

Mantiene la seguridad en redes inalámbricas protegidas³.

- Confíe en HP para una impresión de red segura a través de una conexión inalámbrica³.
- Obtenga una autenticación rápida y fiable mediante 802.1x EAP y cifrado punto a punto a través de IPsec en toda la red.
- Fácil de instalar, configurar y gestionar datos con seguridad de tipo empresarial.

Amplíe la capacidad de los dispositivos con HP ePrint².

- Sea productivo mientras viaja: utilice la impresión móvil de HP ePrint para correos electrónicos, fotografías, material empresarial, y mucho más².
- Use la impresión móvil de HP ePrint para enviar un trabajo de impresión como mensaje de correo electrónico a una impresora compatible con HP ePrint².
- La impresión móvil de HP ePrint le permite acceder, enviar e imprimir contenidos cuando y donde lo necesite².

¹ compatible solo con HP LaserJet Enterprise serie 600 (M601, M602, M603); Serie de impresoras color HP LaserJet Enterprise 500 M551; HP LaserJet Enterprise 500 color multifuncional M575

² Requiere una conexión a Internet para la impresora. Esta característica funciona con cualquier dispositivo compatible con ePrint. Los tiempos de impresión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir una actualización de firmware. Para ver una lista de documentos y tipos de imágenes admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener información sobre soluciones adicionales, consulte www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

³ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso y puede estar limitado durante las conexiones activas de VPN.

Especificaciones técnicas

Tipos de redes	Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n)
Conectividad	Conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Puerto host USB 2.0
Puertos de E/S externos	1 Hi-Speed USB 2.0
Tipo de servidor de impresión	Externo
Software incluido	CD de documentación, Guía de administrador
Servidor web incorporado, Jetdirect	Sí
Instalar, configurar y administrar con HP Web Jetadmin	Sí
Navegadores admitidos	Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome
Firmware actualizable	Sí
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® de 64 bits, Windows® XP, XP de 64 bits, Windows® Server 2008, 2008 de 64 bits, 2003, 2003 de 64 bits; Mac OS Xv10.2, v10.3, v10.4 o superior, Novell® 5.1 o superior, Red Hat Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10,20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (solo sistemas SPARC®), IBM AIX® 3.2.5 o superior 1, MPE-IX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Sistemas operativos de red	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® de 64 bits, Windows® XP, XP de 64 bits, Windows® Server 2008, 2008 de 64 bits, 2003, 2003 de 64 bits; Mac OS Xv10.2, v10.3, v10.4 o superior, Novell® 5.1 o superior, Red Hat Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10,20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (solo sistemas SPARC®), IBM AIX® 3.2.5 o superior 1, MPE-IX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP
Descripción de la gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticación de puerto (802.1x): Inalámbrico (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Seguridad de red inalámbrica: Autenticación WPA, WPA2; AES, TKIP, cifrado WEP (40/64- y 104/128 bits)
Temperatura operativa	0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70°C
Humedad operativa	de 15 a 95% de HR
Humedad durante almacenamiento	de 15 a 95% de HR
Consumo energético	1,8 vatios máximo
Tipo de fuente de alimentación	Externa (alimentado por host conectado mediante USB)
Compatibilidad electromagnética	FCC CFR 47 Part 15 Clase B/ ICES-003 número 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Seguridad	Cumple con EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1, A2, EN 301 489-17V1.4.1 (2005), EN 301 489-17V1.2.1 (2005), FCC apartado 15, clase B ICES-003 CNS 13438 Clase B CNSPR 22: 1997
Telecomunicaciones inalámbricas	FCC 15.247; EN 300-328 V1.7.1 (2004-11)
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 57 x 130 x 37 mm, embalado: 153 x 223 x 57 mm
Peso	Sin embalaje: 0,051 kg, embalado: 0,19 kg
Garantía	Garantía de sustitución de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para pedidos

J8026A Servidor de impresión HP Jetdirect 2700w; CD de instalación y documentación; Póster de instalación; Tarjetas de garantía

Impresoras compatibles

Impresoras HP LaserJet Enterprise: Serie 600 (M601, M602, M603)
Impresora HP Color LaserJet Enterprise: Serie M551 500 color
HP LaserJet Enterprise 500 color multifuncional M575

Si desea obtener una lista completa de suministros, soportes y accesorios, visite el sitio web de HP en <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

