



HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver

Integrer utvalgte USB-baserte HP LaserJet-skrivere og -MFPer¹ sikkert i det trådløse nettverket. Send og skriv ut dokumenter beskyttet av IPsec, 802.11 x og flere krypteringsalternativer. Gled deg over enkel installering, konfigurering og administrasjon.



Opplev trådløs, sikker og lettinstallert nettverksutskrift³.

- Denne sikre, trådløse løsningen gir deg fleksibilitet til å plassere skrivere på mer praktiske steder³.
- Få rask ytelse og sterke radiosignaler med trådløs 802.11b/g/n-tilkobling for pålitelig utskrift³.
- Installer og koble til enkelt via USB-porten, uten behov for ekstra kabler eller strømkilde.

Oppretthold sikkerheten i beskyttede trådløse nettverk³.

- Stol på HP for sikker nettverksutskrift via trådløs tilkobling³.
- Få rask og sikker autentisering via 802.1x EAP- og punkt-til-punkt-kryptering via IPsec i hele nettverket.
- Installer, konfigurere og administrer data enkelt med sikkerhet i konsernklasse.

Utvid funksjonaliteten til HP ePrint-aktiverte enheter².

- Vær produktiv når du er på farten – bruk HP ePrint mobil utskrift til e-post, fotografier, forretningsmaterieell og mer².
- Bruk HP ePrint mobil utskrift til å sende en utskriftsjobb som e-post til en kompatibel HP ePrint-aktivert skriver².
- HP ePrint mobil utskrift lar deg bruke, sende og skrive ut innhold når og der du trenger det².

¹ Bare Kompatibel med HP LaserJet Enterprise 600 series (M601, M602, M603); HP LaserJet Enterprise 500 color M551-skriverserien; HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575

² Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen fungerer på alle ePrint-kompatible enheter som støttes. Utskriftstiden kan variere. Enkelte HP LaserJet-enheter kan kreve en fastvareoppgradering. Du finner en liste over støttede dokument- og bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger.

³ Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

Tekniske spesifikasjoner

Nettverkstyper	Trådløst Ethernet (802.11 b/g/n)
Tilkobling	Trådløst 802.11b/g/n; Hi-Speed USB 2.0
Eksterne I/O-porter	1 Hi-Speed USB 2.0
Utskriftsservertype	Ekstern
Medfølgende programvare	CD med dokumentasjon, administratorhåndbok
Innebygd webserver, Jetdirect	Ja
Installer, konfigurer og administrer med HP Web Jetadmin	Ja
Støttede nettlesere	Internet Explorer 6.0 eller høyere; Mozilla 2.x eller høyere; Firefox 2.x eller høyere; Safari; Chrome
Oppgraderbar fastvare	Ja
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-bits, Windows® XP, XP 64-bits, Windows® Server 2008, 2008 64-bits, 2003, 2003 64-bits; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller høyere, Novell® 5.1 eller høyere, Red Hat Linux 7.x eller høyere, SUSE Linux 8.x eller høyere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer), IBM® AIX 3.2.5 eller høyere 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Nettverksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-bits, Windows® XP, XP 64-bits, Windows® Server 2008, 2008 64-bits, 2003, 2003 64-bits; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller høyere, Novell® 5.1 eller høyere, Red Hat Linux 7.x eller høyere, SUSE Linux 8.x eller høyere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer), IBM® AIX 3.2.5 eller høyere 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode
Beskrivelse av sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x): Trådløst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Trådløs nettverkssikkerhet: WPA-, WPA2-autentisering; AES-, TKIP-, WEP-kryptering (40/64-bits og 104/128-bits)
Temperatur ved drift	0 til 50 °C
Lagringstemperatur	fra -40 til 70 °C
Fuktighet ved drift	15 til 95% RF
Fuktighet ved lagring	15 til 95% RF
Strømforbruk	1,8 watt maksimum
Type strømforsyning	Ekstern (drevet av USB-tilkoblet vert)
Elektromagnetisk kompatibilitet	FCC CFR 47 Part 15 Class-B/ ICES-003 Issue 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Sikkerhet	Samsvarer med EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1, A2, EN 301 489-1 V1.4.1 (2005), EN 301 489-17 V1.2.1 (2005), FCC Part 15, Class B ICES-003 CNS 13438, Class B CNSPR 22: 1997
Trådløs telekommunikasjon	FCC 15.247; EN 300-328 V1.7.1 (2004-11)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 57 x 130 x 37 mm, med emballasje: 153 x 223 x 57 mm
Vekt	Uten emballasje: 0,051 kg, med emballasje: 0,19 kg
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

Bestillingsinformasjon

J8026A	HP Jetdirect 2700w utskriftsserver; Installerings- og dokumentasjons-CD; Installeringsplakat; Garantikort
---------------	---

Skrivere som støttes

HP LaserJet Enterprise-skrivere: 600-serien (M601, M602, M603)
HP Color LaserJet Enterprise-skrivere: 500 color M551-serien
HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

