



HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

Du kan tryggt integrera utvalda USB-baserade HP LaserJet-skrivare och MFP-enheter¹ i ditt trådlösa nätverk. Skicka och skriv ut dokument som skyddas av IPsec, 802.11x och ett antal olika krypteringsalternativ. Gläd dig åt enkel installation, konfiguration och hantering.



Upplev trådlös, säker och lättinstallerad nätverksutskrift³.

- Den här säkra trådlösa lösningen ger dig frihet att placera skrivare där det passar dig bäst³.
- Få snabb prestanda och starka radiosignaler med trådlös 802.11 b/g/n-anslutning för pålitliga utskrifter³.
- Använd USB-porten för enkel installation och anslutning utan att behöva några extra kablar eller någon ytterligare strömkälla.

Upprätthåll säkerheten i skyddade trådlösa nätverk³.

- Lita på HP för säker nätverksutskrift via trådlös anslutning³.
- Få snabb och säker autentisering via 802.1x EAP och serverlös kryptering via IPsec över nätverket.
- Du kan enkelt installera, konfigurera och hantera data med en säkerhetsnivå i storföretagsklass.

Utöka kapaciteten hos HP ePrint-beredda enheter².

- Var produktiv på resande fot – använd mobil HP ePrint-utskrift för att skriva ut e-postmeddelanden, foton, affärsdokument och mycket annat².
- Använd mobil HP ePrint-utskrift för att skicka en utskrift som ett e-postmeddelande till en kompatibel HP ePrint-beredd skrivare².
- Med mobila HP ePrint-utskrifter kan du komma åt, skicka och skriva ut innehåll när och var du vill².

¹ Endast kompatibla med HP LaserJet Enterprise 600-serien (M601, M602, M603); HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 skrivarserie; HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575

² Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla ePrint-kompatibla enheter som stöds. Utskriftstiderna kan variera. För vissa HP LaserJet kan uppgradering av den fasta programvaran krävas. En lista över vilka dokument och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter. För ytterligare lösningar, se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

³ Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.

Tekniska specifikationer

Nätverkstyper	Trådlöst Ethernet (802.11b/g/n)
Anslutning	Trådlöst 802.11b/g/n; Hi-Speed USB 2.0
Externa I/O-portar	1 Hi-Speed USB 2.0
Typ av printserver	Extern
Medföljande program	Dokumentations-CD, administratörshandbok
Inbyggd webbserver, Jetdirect.	Ja
Installera, konfigurera och administrera med HP Web Jetadmin	Ja
Webbläsare stöds	Internet Explorer 6.0 eller senare; Mozilla 2.x eller senare; Firefox 2.x eller senare; Safari; Chrome
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Kompatibla operativsystem	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-bitars, Windows® XP, XP 64-bitars, Windows® Server 2008, 2008 64-bitars, 2003, 2003 64-bitars; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senare, Novell® 5.1 eller senare, Red Hat Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system), IBM® AIX 3.2.5 eller senare 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®, Vista® 64-bitars, Windows® XP, XP 64-bitars, Windows® Server 2008, 2008 64-bitars, 2003, 2003 64-bitars; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senare, Novell® 5.1 eller senare, Red Hat Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system), IBM® AIX 3.2.5 eller senare 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows® Terminal Services
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode
Säkerhetshandtering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/brandvägg; Portautentisering (802.1x): Trådlöst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Trådlös nätverkssäkerhet: WPA, WPA2-autentisering; Kryptering med AES, TKIP och WEP (40/64-bitars och 104/128-bitars)
Drifttemperatur	0 till 50 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 70 °C
Luffuktighet vid drift	15 till 95% relativ luffuktighet
Luffuktighet vid förvaring	15 till 95% relativ luffuktighet
Strömförbrukning	1,8 W max
Nättaggregatstyp	Extern (drivs med USB-ansluten värd)
Elektromagnetisk kompatibilitet	FCC CFR 47 del 15 klass B/ICES-003 utgåva 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Säkerhet	Överensstämmer med EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1, A2, EN 301 489-1 V1.4.1 (2005), EN 301 489-17 V1.2.1 (2005), avsnitt 15 i FCC, klass B ICES-003 CNS 13438, klass B CNSPR 22: 1997
Trådlös telekommunikation	FCC 15.247; EN 300-328 V1.7.1 (2004-11)
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 57 x 130 x 37 mm, med emballage: 153 x 223 x 57 mm
Vikt	Utan emballage: 0,051 kg, med emballage: 0,19 kg
Garanti	Ett års garanti med utbyte. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

J8026A	HP Jetdirect 2700w printserver; Installations- och dokumentations-CD; Installationsaffisch; Garantikort
---------------	---

Skrivare som stöds

HP LaserJet Enterprise-skrivare: 600-serien (M601, M602, M603)
HP Color LaserJet Enterprise-skrivare: 500 Color M551-serien
HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

