

HP t410 All-in-One Smart Zero Client



Smart zero client in una soluzione All-in-One

L'unico smart zero client all-in-one di HP con fabbisogno di alimentazione minimo e prestazioni di livello PC, collegato mediante un solo cavo per l'alimentazione e la connettività di rete. Semplificate il desktop con zero gestione e zero compromessi.



Design all-in-one

- Create un ambiente di virtualizzazione client completo, con una soluzione all-in-one integrata che unisce protezione e gestione thin client, con prestazioni sorprendenti di livello PC.
- Il design innovativo include un monitor LED con diagonale da 18.5" per un ingombro ridotto sul piano di lavoro.

POE (Power-over-Ethernet)

- Provatelo il nostro client smart zero completo con minore alimentazione con POE (Power-over-Ethernet) Type 1, creato per funzionare in un envelope di alimentazione a 13 watt a 200 nit di luminosità su POE.¹
- Configurazione più rapida con un solo cavo. È sufficiente collegare il cavo Power-over-Ethernet e tutto è pronto. Non è necessario il collegamento all'alimentazione CA.

Prestazioni di livello PC

- Utilizza un processore Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® R Cortex™ ad alte prestazioni, con capacità di memoria di 1 GB SDRAM DDR3 e 2 GB eMMC Flash.
- Supporta implementazioni VDI Microsoft®, Citrix e VMware in un'unica configurazione di tipo appliance.
- Include le estensioni DSP Acceleration per RemoteFX e ARM® Neon per Citrix SoC, per una maggior versatilità di utilizzo.

Tecnologia HP Smart Zero Client

- Migliorare le prestazioni di rete e l'esperienza dell'utente finale con il software HP Velocity.
- Semplificate la struttura IT con il controllo completo della configurazione e riconfigurazione nel sistema operativo.
- La funzionalità Automatic Intelligence, derivata dai servizi HP Smart Zero Client, definisce un ambiente desktop protetto per tutti i dispositivi in pochi minuti ed effettua tutti i download necessari per un utilizzo ottimale.
- Se il software di virtualizzazione client cambia, la soluzione HP Smart Client si adatta all'ambiente. È sufficiente configurare un altro protocollo per HP Smart Client, risparmiando tempo e denaro.

Scelte ecologiche

- Riducete i costi di esercizio aziendali con la prima soluzione smart zero client all-in-one di HP, funzionante con alimentazione ridotta POE (Power-over-Ethernet) Type 1.
- HP t410 All-in-One Smart Zero Client è leader di settore anche nello sviluppo di tecnologie thin client sostenibili: materiali con certificazione ENERGY STAR® ed EPEAT® Gold² a bassa concentrazione alogena.³

Supporto HP

- I thin client HP sono supportati dai servizi di assistenza tecnica globali HP, tramite una rete di 50.000 professionisti IT in più di 100 paesi.
- HP t410 All-in-One Smart Zero Client include una garanzia limitata standard di tre anni per l'hardware nella maggior parte dei paesi.
- Possibilità di scegliere un'ampia gamma di servizi HP Care Pack Services per prolungare i contratti di assistenza forniti con le garanzie standard. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

HP t410 All-in-One Smart Zero Client Tabella delle specifiche



Sistema operativo disponibile	Tecnologia Copy Smart II
Browser	Mozilla Firefox 15
Memoria massima	Fino a 1 GB DDR3-800 SDRAM ROM (Read Only Memory), memoria di sola lettura 4 GB; Flash
Audio	Altoparlante stereo interno (solo per funzioni con sistemi di segnale acustico). Uscita audio: mini jack da 3,5 mm, stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz. Ingresso audio: mini jack microfono da 3,5 mm, stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz.
Schermo	Display con retroilluminazione WLED con diagonale da 47 cm (18,5") con soluzione 3M Display e 32 bit di profondità del colore. Risoluzione massima 1366 x 768.
Comunicazioni	Gigabit Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (quando si utilizza POE); WOL (Wake on LAN); PXE; TCP/IP con DNS e DHCP; UDP (Ethernet 10/100 se si utilizza Power over Ethernet (POE))
Protocolli	Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View con RDP (I protocolli dipendono dal sistema operativo installato)
Porte e connettori	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 microfono; 1 cuffia; 1 connettore di alimentazione (Due su quattro porte USB 2.0 utilizzate per tastiera e mouse. Durante il funzionamento POE operano correttamente soltanto i dispositivi USB che assorbono fino a 100 mA.)
Dimensioni	44,93 x 15,91 x 34,1 cm (con supporto)
Peso	3,65 kg (Con supporto)
Alimentazione	Universale auto-sensing 24 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Specifiche ambientali	Bassa concentrazione di alogeni
Conformità al risparmio energetico	Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili
Garanzia	Garanzia di 3 anni, compresa per parti e manodopera. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese.

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

Accessori e servizi (non inclusi)

Tastiera HP USB SmartCard
CCID



Acquisite un ulteriore livello di sicurezza durante l'inserimento dei dati con la tastiera USB SmartCard CCID HP, che include un lettore di smart card integrato per semplificare le procedure di accesso ed evitare l'accesso non autorizzato ai PC e alle reti.

Codice prodotto: E6D77AA

Montaggio a rilascio rapido
per monitor LCD HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

3 anni sostituzione giorno
lav. successivo



Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento

Codice prodotto: U4847E

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Lo standard di tipo 1 PoE specifica che uno switch PoE è in grado di fornire fino a 15,4W di alimentazione. Vari fattori possono influenzare quanta parte dei 15,4W di alimentazione sono disponibili per un dispositivo PoE collegato, tra cui la qualità e la lunghezza del cablaggio, nonché la qualità delle connessioni di rete fisica. Cavi Ethernet di 100 metri o più ridurranno la quantità di energia disponibile per il dispositivo PoE. Se l'implementazione dell'utente supera l'envelope da 13 watt e HP t410 All-in-One Smart Zero Client rileva in modo intelligente che è disponibile wattaggio aggiuntivo dallo switch di rete, è possibile sfruttare questa alimentazione aggiuntiva; o se non è disponibile alcuna alimentazione aggiuntiva, ridurre la luminosità dello schermo per restare all'interno dell'envelope da 13 watt.

² EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti display commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.

³ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto possono non essere a bassa concentrazione di alogeni.

⁴ Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/thinclients

Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.

