

HP t410 All-in-One Smart Zero Client



Klient Smart Zero w rozwiązaniu typu All-in-One

Jedyny w swoim rodzaju, zużywający najmniej energii terminal HP Smart Zero Client typu wszystko w jednym, oferujący wydajność na poziomie komputerów osobistych za pośrednictwem pojedynczego kabla do zasilania i łączności sieciowej. Uprość swoje środowisko pracy – zero zarządzania i zero kompromisów.



Konstrukcja typu All-in-One (Wszystko w jednym)

- Stwórz silne środowisko wirtualizacji klientów oparte o ujednoczone rozwiązanie typu wszystko w jednym, łączące bezpieczeństwo cienkiego klienta z funkcjami zarządzania i oferujące imponującą wydajność na poziomie komputerów osobistych.
- Innowacyjna konstrukcja jest wyposażona w monitor LED o przekątnej (18,5") zajmujący niewiele miejsca na biurku.

Power-over-Ethernet

- Wypróbuj nasz zużywający najmniej energii terminal Smart Zero typu „All-in-One” ze złączem Power-over-Ethernet typu 1 – zaprojektowany do pracy w środowisku 13 W przy 200 nitach jasności w trybie Power-over-Ethernet.¹
- Skorzystaj z zalet szybszej konfiguracji przy pomocy pojedynczego kabla. Wystarczy podłączyć kabel Power-over-Ethernet i gotowe. Nie jest wymagane podłączenie do sieci zasilania.

Wydajność na poziomie komputerów osobistych

- Terminal został oparty na wysoce wydajnym procesorze Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® R Cortex™ z 1 GB pamięci DDR3 SDRAM i 2GB pamięci eMMC Flash.
- Obsługa rozwiązań Microsoft®, Citrix i VMware VDI w ramach konfiguracji jednego „urządzenia”.
- Rozszerzenia DSP Acceleration dla RemoteFX oraz ARM® Neon dla Citrix SoC pozwalają na bardziej elastyczną obsługę przez użytkownika.

Technologia HP Smart Zero Client

- Większa wydajność sieci i komfort użytkownika z oprogramowaniem HP Velocity.
- Uprość środowisko teleinformatyczne dzięki kompletnej kontroli nad konfiguracją i rekonfiguracją systemu operacyjnego.
- Inteligentne usługi HP Smart Zero Client pozwalają w ciągu kilku minut stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich urządzeń i pobierają wszystko, co wymagane, aby zapewnić użytkownikowi pełen dostęp do wszystkich funkcji.
- Jeżeli oprogramowanie do wirtualizacji klientów ulegnie zmianie, klient HP Smart Client dostosuje się do nowego środowiska. Wystarczy przełączyć klienta HP Smart Client na inny protokół. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Ochrona środowiska

- Pomóż ograniczyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa dzięki pierwszemu, zużywającemu wyjątkowo mało energii złączu HP PoE (Power-over-Ethernet) typu 1 – rozwiązaniu Smart Zero Client typu wszystko w jednym.
- HP t410 All-in-One Smart Zero Client jest również wiodącym rozwiązaniem w branży w zakresie rozwoju technologii środowisk terminali: Certyfikat ENERGY STAR®, certyfikat EPEAT® Gold², materiały o niskiej zawartości halogenu.³

Wsparcie HP

- Usługi HP Thin Client są objęte globalnym serwisem i pomocą techniczną HP świadczonymi przez ponad 50 000 specjalistów-informatyków w ponad 100 krajach.
- W większości regionów urządzenie HP t410 All-in-One Smart Zero Client jest objęte standardową, trzyletnią gwarancją ograniczoną na sprzęt.
- Usługi HP Care Pack umożliwiają rozszerzenie zakresu ochrony gwarancji standardowych. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/lookuptool>.⁴

HP t410 All-in-One Smart Zero Client Tabela specyfikacji



Dostępny system operacyjny	Technologia HP Smart Zero
Przeglądarka	Mozilla Firefox 15
Maksymalna wielkość pamięci	Maksymalnie 1 GB DDR3-800 SDRAM ROM 4 GB; Flash
Karta dźwiękowa	Wewnętrzny głośnik stereo (tylko do systemów z funkcją głośnika wewnętrznego). Wyjście audio: Gniazdo mini 1/8", 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz. Wejście audio: Gniazdo mikrofonowe mini 1/8", 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz.
Wyświetlacz	Monitor WLED o przekątnej ekranu 47 cm (18,5") z rozwiązaniem 3M Display i 32-bitową głębią kolorów. Stała rozdzielczość 1366 x 768.
Komunikacja	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (przy wykorzystaniu POE); Funkcja uruchamiania przez sieć LAN (WOL); PXE; TCP/IP z obsługą protokołów DNS i DHCP; UDP (łączość 10/100 Ethernet podczas korzystania z funkcji POE)
Protokoły	Citrix ICA; Citrix HDX; RDP; RemoteFX (RFX); VMware Horizon View za pośrednictwem protokołu RDP (Protokoły są zależne od zainstalowanego systemu operacyjnego)
Porty i złącza	4 porty USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze zasilania; (Dwa z 4 portów USB 2.0 są wykorzystywane przez klawiaturę i mysz. Podczas pracy w trybie POE tylko urządzenia USB o poborze energii 100mA lub mniej będą działać prawidłowo.)
Wymiary	44,93 x 15,91 x 34,1 cm (z podstawą)
Waga	3,65 kg (Z podstawą)
Zasilanie	24 W, dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywany, 100–240 V, 50–60 Hz
Ochrona środowiska	Niska zawartość halogenu
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Klawiatura HP USB SmartCard CCID



Dodatkowy poziom zabezpieczeń przy wprowadzaniu danych dzięki klawiaturze HP USB SmartCard CCID z wbudowanym czytnikiem kart inteligentnych, która ułatwia procedury logowania i zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do komputerów i sieci.

Numer produktu: E6D77AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

3 lata, wymiana w następnym dniu roboczym



HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie

Numer produktu: U4847E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Standard PoE typu 1 dotyczy przełączników PoE zapewniających maks. moc 15,4 W. Różne czynniki, w tym jakość i długość przewodów oraz jakość fizycznych złącz sieciowych, mają wpływ na ilość dostępnej mocy z 15,4 W. Przewody Ethernet o długości 100 m lub większej zmniejszą moc dostępną dla urządzenia PoE. Jeśli środowisko użytkownika przekracza poziom 13 W, a klient HP t410 All-in-One Smart Zero wykryje, że dostępna jest dodatkowa moc z przełącznika sieciowego, może wykorzystać taką dodatkową moc; lub, jeśli dodatkowa moc jest niedostępna, jasność ekranu zostanie obniżona, aby zmieścić się w zakresie 13 W.

² Certyfikat EPEAT® Gold w przypadku rejestracji monitorów do zastosowań biznesowych przez firmę HP. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.

³ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁴ Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/cpc.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/thinclients

Corzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.

