

HP DesignJet T1300 PostScript® Yazıcı



Çalışma grupları için daha büyük baskılar ve daha yüksek verim



PROFESYONEL – PostScript® kalitesinde baskılar üretin

- Altı adet Orijinal HP mürekkebi renkli grafikler için ideal olan geniş bir renk gamını sağlar.
- Orijinal HP gri ve fotoğraf siyahı mürekkepleriyle hassas çizgi doğruluğu, koyu siyahlar ve gerçek doğal griler elde edin.
- Adobe PostScript® ile mimari baskılarınızın profesyonel, yüksek çözünürlüklü grafiklerle parıldamasını sağlayın.
- Üstün çizgi kalitesine ve 2400 dpi çözünürlüğe sahip plan, çizim ve haritalarla kusursuz bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

VERİMLİ – Özellikleriyle çalışma gruplarına güç katar

- Akıllı değiştirme ile iki rulo kullanarak farklı kağıt türlerinde ve boyutlarında sorunsuz baskılar alın ve zamandan kazanın.
- İş merkezi – iş depolama ve iş kuyruklarını yönetin, baskı maliyetlerini takip edin.
- TIFF, JPEG ve PDF dosyalarını bilgisayara gerek olmadan yazıcınızın USB flash sürücüsünden yazdırın.
- Hareket halindeyken belgenizi bir e-postaya ekleyip ePrint aracılığıyla doğrudan yazıcınıza gönderebilirsiniz.¹

ESNEKLİK – 1118 mm (44 inç) boyutuna kadar kağıt ve rulolara baskı

- Düz kağıttan 1118 mm (44 inç) genişliğinde rulolara kadar çeşitli genişliklerde baskı alarak esnekliğinizi artırın.
- Farklı baskı malzemeleri kullanın – bu yazıcı, yazı kağıdından kaplamalı kağıtlar ile film ve vinil malzemelere kadar her şeyi destekler.
- Büyük altyapı projeleri ve coğrafi haritalar gibi çeşitli CAD ve GIS uygulamalarını basabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, lütfen

<http://www.hp.com/go/designjett1300>

¹ Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı ağda bulunması (Wi-Fi erişim noktaları genellikle kablosuz bağlantılarla kablolu bağlantılar arasında köprü oluşturur). Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Kablosuz geniş bant kullanımı için mobil aygıtlar için ayrı satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilir vermediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için <http://www.hp.com/go/designjetmobility> adresine bakın.

Teknik Özellikler

Baskı	
Çizim	28 saniye/sayfa A1 üzerinde; 103 A1 baskı/saat ¹ ; ¹ Mekanik baskı süresi
Renkli görüntüler	Hızlı: 41 m ² /saat ¹ kaplamalı ortamda Best: 3,1 m ² /saat ¹ parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar
Kenar boşlukları	Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fotoğraf kağıtlarına kenarlıksız baskı) Yaprak: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep Tipleri	Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK)
Mürekkep Damlası	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Baskı kafaları	3 (mat siyah ve sarı, macenta ve mavi, fotoğraf siyahı ve gri)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 ²
Asgari Çizgi Genişliği	0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
Baskı ortamları	
Kullanma	Yaprak besleme; iki otomatik sürekli kağıt besleyici; otomatik rulo değiştirme; ortam haznesi; otomatik kesici
Ağırlık	60 - 328 g/m ²
Boyut	210 - 1118 mm genişliğinde sayfalar; 279 - 1118 mm rulolar
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Bellek	32 GB (sanal); 160 GB sabit disk
Bağlanabilirlik	
Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0; EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Yazdırma dilleri (standart)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Sürücüler (dahil)	Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücülere (AutoCAD 2000 ve üzeri için iyileştirilmiştir) Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü PostScript Windows, Linux ve Mac sürücülere
Boyutları (e x d x y)	
Yazıcı	1770 x 721 x 1050 mm
Nakliye	1930 x 766 x 770 mm
Ağırlık	
Yazıcı	86 kg
Nakliye	109 kg
Kutudakiler	HP DesignJet T1300 Yazıcı; baskı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; miil; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum poster; başlatma yazılımı; güç kablosu
Çevre koşulları	
Çalıştırma sıcaklığı	-5 - 40°C
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Çalıştırma nemi	% 20 - 80 BN
Akustik	
Ses basıncı	43 dB(A) (etkin); 29 dB(A) (beklemede)
Ses gücü	6,1 B(A) (etkin); 4,7 B(A) (beklemede)
Güç	
Tüketimi	120 vat'tan az (çalışırken), 27 vat'tan az (beklemede), 7 vat'tan az / katıştırılmış Dijital Ön Uç ile 25 vat'tan az (uyku modunda), 0,1 vat (kapalıyken)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A
Sertifika	
Güvenlik	ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya (GOST); Singapur (PSB); Çin (CCC); Arjantin (IRAM); Meksika (NYCE); Kore (KATS)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC)
Çevre koruma	ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; Çin RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Garanti	iki yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün	CR652A HP DesignJet T1300 1118 mm PostScript Yazıcı
Aksesuarlar	CN538A HP DesignJet 3 inç Çekirdek Adaptör Q6709A HP DesignJet 1118 mm Rulo Besleme Mili G6H50B HP SD Pro 1118 mm Tarayıcı G6H51B HP HD Pro 1067 mm Tarayıcı J8025A HP Jetdirect 640n Yazdırma Sunucusu A9D02A SCP reprocontrol with Folder Driver for HP
Orijinal HP baskı kafaları	C9380A HP 72 Gri ve Fotoğraf Siyahı DesignJet Baskı Kafası C9383A HP 72 Macenta ve Camgöbeği Baskı Kafası C9384A HP 72 Mat Siyah ve Sarı DesignJet Baskı Kafası
Orijinal HP mürekkep kartuşları	C9397A HP 72 69 ml Fotoğraf Siyahı DesignJet Mürekkep Kartuşu C9398A HP 72 69 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu C9399A HP 72 69 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu C9400A HP 72 69 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu C9401A HP 72 69 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu C9403A HP 72 130 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu C9370A HP 72 130 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu C9371A HP 72 130 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu C9372A HP 72 130 ml Macenta Mürekkep Kartuşu C9373A HP 72 130 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu C9374A HP 72 130 ml Gri Mürekkep Kartuşu CH575A HP 726 300 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri	C6020B HP Kuşe Kağıt, 914 mm x 45,7 m (36 inç x 150 ft) C6030C HP Kalın Kuşe Kağıt, 914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft) Q4808A HP Premium Saten Fotoğraf Kağıdı, 914 mm x 22,9 m (36 inç x 75 ft)
---	---

hizmet ve destek

HP578EHP	3 yıl Sonraki İş Günü Yerde Destek
HP579E	HP 3 yıl, 4 saat yanıt süresi, 13x5 Yerde Destek
HP580E	HP 3 yıl, 4 saat yanıt süresi, 9x5 Yerde Destek
HP587E	HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerde Destek Anzalı Ortamı Altkoyma Hizmeti
HP592PE	HP Garanti Sonrası 1 yıl Sonraki İş Günü Yerde Destek
HP594PE	HP Garanti Sonrası 1 yıl, 4 saat yanıt süresi, 13x5 Yerde Destek
H4518E	HP Ağ Kurulum Hizmeti
H7604E	HP Kurulum ve Başlatma Hizmeti

HP DesignJet Destek Hizmetleri, iş için kritik önem taşıyan ortamlar için kurulum, genişletilmiş destek ve bakımın yanı sıra çeşitli değer katan hizmetler gibi çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/designjetsupport adresini ziyaret edin.

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve baskı kafalarını kullanın. Bu önemli bileşenler; hassas çizgi doğruluğunun yanı sıra koyu siyahlar ve gerçek nötr griler sunmak için birlikte tasarlanıp geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/OriginalHPInks adresini ziyaret edin.

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

ECO ile ilgili önemli bilgiler

Otomatik yazdırma ayarları ve iki rulolu yapılandırma ile kağıttan tasarruf edin. Etkili kurulum ve rutin bakım işlemleri sayesinde daha az mürekkep israfı. Ücretsiz ve kolay HP mürekkep kartuşu ve baskı kafası geri dönüşümü¹ FSC® ve PEFC™ sertifikalı HP kağıtlar.

¹ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için <http://www.hp.com/recycle> adresine bakın.

Lütfen geniş format yazıcı donanımını ve yazıcı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl olduğunu web sitemizden öğrenin: hp.com/ecosolutions

¹ Mekanik baskı süresi

² Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film üzerinde 23°C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse)

³ HP Mat Film üzerinde ölçülmüştür.

