



惠普 Designjet T520 ePrinter 打印机系列

专业级24英寸及36英寸云打印机



高速打印，专业品质

- 精准的线条，锐利的细节，高达2400dpi的分辨率。首次打印即可表现完美，打印头超长耐用。
- 配备1GB RAM和HP-GL/2科技，高速处理复杂文件，完成A1/D尺寸打印仅需35秒。
- 可以输出建筑设计图、地图、照片以及展览图片，表现始终如一，品质超凡精美。
- 使用原装惠普墨水，更可减少故障时间，提升工作效率。

打印容易，操作简单

- 直观的全彩色4.3英寸(109毫米)触摸屏，让操作和打印更加简单易行。
- 驱动支持真实打印预览功能，迅速而精准地完成打印工作。
- 两台打印机合而为一。使用内置A3/B+纸盒和最大A0/E¹正面加载纸卷打印
- 内置Wi-Fi²功能，轻松设定打印机并连接办公室里的每位员工。

便捷打印，随时随地

- 使用您的苹果[®]或Android[™]智能手机或平板电脑，几乎可以在任何地方实现打印³。
- 通过HP Designjet ePrint&Share³功能，即使在工作室之外，也能访问和完成打印工作。
- 通过HP Designjet ePrint&Share³打印，可以将文件副本自动保存到云端。
- 配备网络连接功能³，可以用邮件发送工作到HP Designjet T520 ePrinter 打印机并完成打印。

¹ 仅限36英寸机型。24英寸机型可打印尺寸最大为A1/D。

² 无线打印功能依赖于物理环境和到网络接入点的距离。并且可能在VPN连接激活时受到使用限制。支持IEEE802.11b/g标准。

³ 该功能要求具备HP Designjet ePrint&Share账号，打印机的互联网接入，以及联网的互联网访问设备。使用HP Designjet ePrint&Share移动应用时，要求具备苹果[®]或Android[™]兼容设备以及网络连接。数据和网络连接可能需要收费。打印时长可能有所不同。了解详情，敬请访问hp.com/go/eprintandshare。

技术规格

打印	线条打印*	打印A1/D尺寸, 每页耗时35秒, 每小时打印70页
	彩色图像	快速模式: 在涂层介质上可达25.6平方米/小时/(275平方英尺/小时) ⁵ 最佳模式: 在高光介质上可达2.3平方米/小时(25平方英尺/小时) ⁶
	打印分辨率	高达2400x1200dpi最佳分辨率
	边距 (顶×底×左×右)	卷筒纸: 5x5x5毫米(0.2x0.2x0.2英寸) 单页纸: 5x17x5毫米(0.2x0.67x0.2x0.2英寸)
	技术	惠普热喷墨
	墨水类型	染料型(C、M、Y); 颜料型(K)
	墨滴	5.5pl(C、M、Y); 12pl(K)
	打印头	1个(C、M、Y、K)
	线条精度	+/-0.1% ⁷
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
保证最小线条宽度	0.07毫米(0.0028英寸)(ISO/IEC13660:2001(E)) ⁸	
介质	操作	单张载入、卷筒载入、加载托盘、介质盒、自动裁切
	重量	60至280克/平方米(卷筒/手动载入); 60至220克/平方米(加载托盘)
	尺寸	24英寸打印机: 卷筒纸: 279至610毫米(11至24英寸) 单页纸: 210x279至610x1897毫米(8.3x11至24x74.7英寸) 标准纸: A4、A3、A2、A1(A、B、C、D) 36英寸打印机: 卷筒纸: 279至914毫米(11至36英寸) 单页纸: 210x279至914x1897毫米(8.3x11至36x74.7英寸) 标准纸: A4、A3、A2、A1、A0(A、B、C、D、E)
	厚度	高达11.8密耳
	存储	1GB
接口	界面(标准)	快速以太网(100Base-T)、前置USB2.0Host Connector接口、Wi-Fi
	打印语言(标配)	HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL3GUI、JPEG、CAL S 4
	打印路径	打印机驱动程序、HP Designjet ePrint&Share、HP Instant Printing、Apple AirPrint
驱动(内置)	HP-GL/2、支持Windows®的HP-RTL驱动(专为AutoCAD2000及更高版本优化); 支持Mac OS X的HP PCL3GUI驱动	
外形尺寸 (宽×长×高)	打印机	24英寸打印机: 987x530x932毫米(38.9x20.9x36.7英寸) 36英寸打印机: 1292x530x932毫米(50.9x20.9x36.7英寸)
	含包装箱	24英寸打印机: 1123x577x626毫米(44.2x22.7x24.6英寸) 36英寸打印机: 1423x577x626毫米(56x22.7x24.6英寸)
重量	打印机	24英寸打印机: 34千克(75磅) 36英寸打印机: 39.2千克(86.4磅)
	含包装箱	24英寸打印机: 50千克(110.2磅) 36英寸打印机: 62千克(136.7磅)
包装清单	HP DesignjetT520ePrinter云打印机、打印头、墨盒 ⁹ 、打印机支架、快速参考指南、安装说明、启动软件、电源线	
环境范围	工作温度:	5°C至40°C(41°F至104°F)
	存放温度:	-25°C至55°C(-13°F至131°F)
	工作湿度:	20%至80%相对湿度
声音	声压级:	48dB(A)(工作时); <16dB(A)(待机时)
	声功率:	6.5B(A)(工作时); <3.4B(A)(待机时)
电力消耗	<35W(打印时)、<4.5W(节能状态)、<0.3W(待机时)	
	输入电压(自动调整)	100至240VAC(+/-10%)、50/60Hz(+/-3Hz)、最大电流1200mA
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、墨西哥(NYCE)
	电磁	符合B级要求, 包括: 美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC/R&TTE Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI); A级认证产品: 韩国(KCC)
	环保	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、REACH、EuP、FEMP、EPEAT Bronze
质保	一年有限硬件质保	



了解详情, 敬请访问

hp.com/go/DesignjetT520

©2013版权所有惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务的唯一保证包含在与该产品和服务相伴的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。

能源之星和能源之星标识是美国的注册商标。Windows是微软公司在美国的注册商标。Mac和Mac Logo是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。苹果是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。Android是Google, Inc的商标。

P/N:3001-1300575CHP, 2014年1月中国

订购信息

产品	CQ890A	HP DesignjetT520 24英寸ePrinter云打印机	
	CQ893A	HP DesignjetT520 36英寸ePrinter云打印机	
可选件	B3Q37A	HP DesignjetT520 36英寸纸轴	
	B3Q36A	HP DesignjetT120/T520 24英寸纸轴	
	J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g无线打印服务器 ¹⁰	
原装惠普墨盒	CZ129A	HP711 38毫升黑色墨盒	
	CZ130A	HP711 29毫升青色墨盒	
	CZ131A	HP711 29毫升品红色墨盒	
	CZ132A	HP711 29毫升黄色墨盒	
	CZ133A	HP711 80毫升黑色墨盒	
	CZ134A	HP711 3件包29毫升青色墨盒	
	CZ135A	HP711 3件包29毫升品红色墨盒	
	CZ136A	HP711 3件包29毫升黄色墨盒	
服务与支持	24英寸	36英寸	
	U1W23E	U6T83E	惠普3年下一工作日上门服务
	U1V85E	U6T88E	惠普3年4小时响应, 13x5上门服务
	U1V90PE	U6U05PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务
	U1V93PE	U6T84PE	惠普1年售后质保, 4小时响应, 13x5上门服务

HP Designjet支持服务提供了关键业务环境解决方案, 除了安全打印、作业统计和色彩使用控制, 还包括安装、支持、维护。了解详情, 敬请访问 hp.com/go/designjet/support。

使用原装惠普墨水和打印头, 可获得始终如一的高品质和可信赖的打印表现, 从而减少故障时间。这些关键部件是作为一个优化的打印系统而一起设计和制造的, 能够呈现精准的线条、深邃的黑色。了解详情, 敬请访问 hp.com/go/OriginalHPinks。

欲了解全部惠普大幅面打印耗材产品系列, 敬请访问 hp.com/go/lfprinting/materials-supplies。

⁴ 机械打印时间。使用原装惠普墨水在普通纸张上以快速模式打印。

⁵ 机械打印时间。使用原装惠普墨水在36英寸打印机上测试所得。

⁶ 机械打印时间。使用原装惠普墨水在24英寸打印机上测试所得。


⁷ 特定向量长度下存在+/-0.1%误差或+/-0.2毫米误差(以较大者为准)。测试条件为23°C(73°F), 相对湿度为50-60%。在最佳或普通模式下使用A0/E尺寸的惠普哑光薄膜和原装惠普墨水打印。

⁸ 在惠普哑光薄膜上测试。

⁹ 36英寸打印机内含标准墨盒。24英寸打印机内含引导墨盒。

¹⁰ 仅针对以下工作流程进行认证: WJA、FTP打印、IPsec。

¹¹ FSC®商标认证号码FSC®-C017543, 详见fsc.org。PEFC™商标认证号码PEFC™/29-31-198, 详见pefc.org。并非所有FSC®或PEFC™认证产品都在所有地区提供。



扫一扫, 了解更多

