



طابعة HP DesignJet T790 PostScript®

أكثر طابعة HP DesignJet إنتاجية بحجم ٢٤" لفرق العمل الصغيرة



الاعتمادية—طابعة جاهزة لفرق العمل الصغيرة

- ركز على تصميماتك—وليس الطابعة— باستخدام طابعة HP DesignJet الموثوقة.
- احصل على طباعة سريعة بفضل بنية المعالجة داخل الطابعة والذاكرة الإضافية لمعالجة الملفات الأكثر تعقيدًا.
- الطباعة بثقة مع معرفتك بأنه حتى إذا كنت في عجلة من أمرك، يمكن لهذه الطابعة معالجة جميع ملفاتك.

الملاءمة—تسريع الطباعة مع تدفق عمل سهل

- اطبع ملفات TIFF و JPEG و PDF^٢ من شاشة اللمس لطابعتك أو عبر محرك أقراص USB محمول دون جهاز كمبيوتر.
- إذا كنت تنتقل كثيرًا، فأرّفق مستنداتك برسالة بريد إلكتروني وأرسلها مباشرة إلى الطابعة عبر تقنية ePrint^٣.
- تسهل شاشة اللمس سهولة الاستخدام والتنقل بين المهام وإجراء الطباعة.

الجودة—الحصول على نتائج مذهلة بسرعة

- تنتج أحبار HP الأصلية الستة نطاقًا واسعًا من الألوان مما يعد مثاليًا للرسوم الملونة.
- تنتج أحبار HP الأصلية بالرمادي والأسود للصور دقة فائقة للخطوط والألوان سوداء غامقة ورمادية حيادية.
- دقة عالية - اطبع الخطوط والرسوم والخرائط بخطوط دقيقة بدقة تصل إلى ٢٤٠٠ نقطة في البوصة.
- اطبع بسرعة دون التضحية بالجودة وتمكن من الطباعة بحجم A1/D في غضون ٣٢ ثانية في الوضع الاقتصادي.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة hp.com/go/designjetT790

١ مقارنة بسلسلة طابعات HP DesignJet T بحجم ٢٤" الأخرى.

٢ لا يمكن طباعة ملفات PDF إلا باستخدام ملحق PostScript® (PS) فقط (ملحق اختياري يتم شراؤه على حدة) أو باستخدام إصدار PostScript® من الطابعة.

٣ تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة (عادة ما تنسق نقاط وصول Wi-Fi بين التوصيلات اللاسلكية والسلكية). ويعتمد الأداء اللاسلكي على البيئة الواقعية والبعد عن نقطة الوصول. وتتوافق العمليات اللاسلكية مع العمليات بتردد ٢,٤ جيجاهرتز فقط. وتتطلب الطباعة عن بُعد اتصالاً عبر الإنترنت بطابعة HP متصلة بالويب، كما يتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي واسع النطاق عقد توفير خدمة للأجهزة المحمولة يتم شراؤه على حدة. راجع موفر الخدمة لديك للتعرف على التغطية ومدى التوفر في منطقتك. راجع <http://www.hp.com/go/designjetmobility> للحصول على مزيد من التفاصيل.

المواصفات الفنية

الطباعة	الرسوم الخطية	سرعة ٣٢ ورقة للورق بحجم A1/D و ٩٣ ورقة بحجم A1/D في الساعة
المواصفات	الصور بالألوان	السرعة: ٣٧ م ^٢ /س (٤٠٠ قدماً/س) على الورق المصفول الأفضل: ٢٨ م ^٢ /س (٣٠٠ قدماً/س) على مواد الطباعة اللمعة
	دقة الطباعة	تصل إلى ٢٤٠٠ × ١٢٠٠ نقطة محسنة في البوصة من إدخال بدقة ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة مع تحسين خاص لورق الصور المحدد
	الهوامش (علوي * سفلي * أيسر * يمين)	اللفافة: ٥ × ٥ × ٥ × ٥ مم (٠.٢ × ٠.٢ × ٠.٢ × ٠.٢) * الصفحة: ٥ × ١٧ × ٥ مم (٠.٢ × ٠.٢ × ٠.٢ × ٠.٢)
	التقنية	نفت الحبر حراريًا من HP
	أنواع الحبر	صغبي (سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور وأصفر): مخمّض (أسود غير لامع)
	نقاط الحبر	٦ بيكولتر (سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور). ٩ بيكولتر (أسود غير لامع وأصفر)
	رؤوس الطباعة	٣ (رمادي وأسود للصور* وأسود غير لامع وأصفر* وأرجواني وسماوي*)
	دقة طباعة الخطوط	١٠٠/١-١٪
	الحد الأدنى لعرض الخط	٠.٢ مم (HP-GL/2) يمكن الوصول إليها)
	الحد الأدنى المعتمد لعرض الخط	٠.٠٦ مم (ISO/IEC 13660:2001(E)) (٠.٠٠٢٤)
مواد الطباعة	المناولة	التغذية بالورق والتغذية باللغات ومقص ألي
	الوزن	من ٦٠ إلى ٣٢٨ جم/م ^٢
	الحجم	ورق عريض من ٢١٠ إلى ٦١٠ سم (٨٣ إلى ٢٤): لغات بطول يبدأ من ٢٧٩ إلى ٦١٠ سم (١١ إلى ٢٤)
	الشمك	حتى ٠.٨ مم (٣١.٥ مل)
الذاكرة	سعة ج ب	سعة ٨ ج ب (ظاهرة) وقرص ثابت سعة ١٦٠ ج ب
إمكانيات التوصيل	الواجهات (الأساسية)	بطاقة Gigabit Ethernet (100Base-T) ومنفذ USB 2.0 معتمد عالي السرعة وفتحة إدخال وإخراج Jetdirect محسّن للملحقات
	لغات الطباعة	٣ "Adobe" PostScript® و Adobe PDF 1.7 و HP-GL/2 و HP-CALS و JPEG و TIFF
	برامج التشغيل (مرفقة)	برامج تشغيل HP-GL/2 و HP-RTL و نظام "Windows (محسنة لبرنامج AutoCAD 2000 وأعلى): برنامج تشغيل HP PCL 3 GUI و نظام Mac OS X: برنامج تشغيل PostScript لنظام Windows و Linux و Mac
	الطباعة	١٦٦٢ × ٧٠٢ × ١٠٥٠ مم (٤٩.٧ × ٢٧.٦ × ٤١.٣)
	الشحن	١٤٤٠ × ٧٦٦ × ٧٧٠ مم (٥٦.٧ × ٣٠.٢ × ٣٠.٣)
	الوزن	٦٠ كجم (١٣٢ رطلاً)
	الشحن	٧٧ كجم (١٧٠ رطلاً)
محتويات صندوق المنتج	طباعة HP DesignJet T790 ورؤوس الطباعة وخرابيش حبر تمهيدية وحامل الطباعة وعمود دوران ودليل مرجعي سريع وملصق الإعداد وبرنامج الإعداد وسللك الطاقة	
التطبيقات البيئية	درجة حرارة التشغيل: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية (٤١ إلى ١٠٤ فهرنهايت) درجة حرارة التخزين: ٢٥ إلى ٥٥ درجة مئوية (١٣ إلى ١٣١ فهرنهايت) درجة الرطوبة أثناء التشغيل: ٢٠ إلى ٨٠٪ رطوبة نسبية ضغط الصوت: ٤٣ ديسيبل (A) أثناء التشغيل؛ ٢٩ ديسيبل (A) (استعداد) قوة الصوت: ٦.١ ب (A) (أثناء التشغيل)؛ ٤.٧ ب (A) (استعداد)	
شدة الصوت	ضبط الصوت: ٤٣ ديسيبل (A) أثناء التشغيل؛ ٢٩ ديسيبل (A) (استعداد) قوة الصوت: ٦.١ ب (A) (أثناء التشغيل)؛ ٤.٧ ب (A) (استعداد)	
استهلاك الطاقة	> ١٢٠ واط (طباعة) و > ٢٧ واط (جاهزة) و > ٧ واط (إيقاف التشغيل) > ١٢٠ واط (السكون) و > ١٠ واط (إيقاف التشغيل)	
الامتداد	الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (معتمدة من CSA) والاتحاد الأوروبي (متوافقة مع LVD و EN-60950) وروسيا (GOST) وسنغافورا (PSB) والصين (CCC) والأرجنتين (IRAM) والمكسيك (NRYCE) وكوريا (KATS)	
	التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة ٣؛ بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية) وكندا (ICES) وأوروبا (إرشادات EMC المضيفة) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) والصين (CCC) واليابان (VCCI) وكوريا (KCC)
	بيئتها	FEMP و REACH و China RoHS و EU RoHS و WEEE و ENERGY STAR EPEAT Bronze و
الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة	

معلومات حول الطلب

المنتج	الملاحظات
CR648A	طباعة HP DesignJet T790 PostScript® بحجم ٢٤"
CNo٣٨A	محول أساسي HP DesignJet بحجم ٣"
CQ783A	عمود دوران HP DesignJet T7xx بحجم ٢٤"
G6663A	حامل HP DesignJet T/Z بحجم ٢٤"
G6H50B	الماسحة الضوئية HP SD Pro بحجم ٤٤"
G6H51B	الماسحة الضوئية HP HD Pro بحجم ٤٤"
J8025A	خادم الطباعة HP Jetdirect 640n
C9380A	رأس الطباعة ذو اللون الرمادي والأسود للصور HP 72
C9383A	رأس الطباعة ذو اللون الأرجواني والسماوي HP 72
C9384A	رأس الطباعة ذو اللون الأسود غير اللامع والأصفر HP 72
C9397A	خرطوشة طباعة لون أسود للصور HP 72 سعة ٦٩ مل
C9398A	خرطوشة طباعة الحبر السماوي HP 72 سعة ٦٩ مل
C9399A	خرطوشة طباعة الحبر الأرجواني HP 72 سعة ٦٩ مل
C9400A	خرطوشة طباعة الحبر الأصفر HP 72 سعة ٦٩ مل
C9401A	خرطوشة طباعة الحبر الرمادي HP 72 سعة ٦٩ مل
C9403A	خرطوشة طباعة الحبر الأسود غير اللامع HP 72 سعة ١٣٠ مل
C9370A	خرطوشة طباعة لون أسود للصور HP 72 سعة ١٣٠ مل
C9371A	خرطوشة طباعة الحبر السماوي HP 72 سعة ١٣٠ مل
C9372A	خرطوشة طباعة الحبر الأرجواني HP 72 سعة ١٣٠ مل
C9373A	خرطوشة طباعة الحبر الأصفر HP 72 سعة ١٣٠ مل
C9374A	خرطوشة طباعة الحبر الرمادي HP 72 سعة ١٣٠ مل
C6035A	ورق أبيض ساطع من HP بنفث الحبر (معتمد من FSC®) ١٤" × ٦١٠ مم × ٤٥,٧ (٤٤ × ١٥٠ قدماً)
C6019B	ورق مصقول من HP (معتمد من PEFC™) ١٤" × ٦١٠ مم × ٤٥,٧ (٤٤ × ١٥٠ قدماً)
C6029C	ورق مصقول ثقيل الوزن من HP (معتمد من PEFC™) ١٤" × ٦١٠ مم × ٣٠,٥ (٢٤ × ١٠٠ قدماً)
CZ987A	ورق صور مصقول فاخر من HP (معتمد من FSC®) ١٤" × ٦١٠ مم × ١٥,٢ (٢٤ × ٥٠ قدماً)
HP603E	دعم الأجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة ٣ سنوات مع HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطباعة DesignJet T790 بحجم ١٣٢٤"
HP605E	دعم الأجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة ٥ سنوات مع HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطباعة DesignJet T790 بحجم ٢٤"
HP995PE	دعم الأجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحد مع HP بعد انتهاء الضمان مع احتفاظ بالوسائط المعيبة لطباعة DesignJet T790 بحجم ٢٤"
U7UW5PE	دعم الأجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين مع HP بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطباعة DesignJet T790 بحجم ٢٤"
H4518E	خدمة تركيب الشبكة من HP لطابعات DesignJet المتطورة ومتوسطة النطاق
U1XV4E	خدمة الصيانة الوقائية بموقع العمل من HP لمدة ساعتين لطابعات DesignJet (الأحادية)

تقدم **خدمات دعم طابعات HP DesignJet** حلولاً لبيئات الأعمال الحيوية تتضمن عمليات التركيب والصيانة والدعم الموسع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة hp.com/go/designjetsupport.

استخدم رؤوس الطباعة والأحبار الأصلية من **HP** لاختبار الجودة العالية المتوافقة والأداء الذي يمكن الاعتماد عليه الذي يتيح أوقات تعطل أقل. تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها معًا كنظام طباعة محسّن لتوفير دقة ختية دقيقة بالإضافة إلى الألوان السوداء الداكنة والألوان الرمادية المتعادلة^{١٥}.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة hp.com/go/OriginalHPInks.

للاطلاع على قائمة شاملة بمواد طباعة التصميمات العريضة من **HP**، يرجى مراجعة HPLMedia.com.

المميزات البيئية

- معتمدة من ENERGY STAR® ومسجلة لدى EPEAT Bronze
- إعادة تدوير خرابيش الحبر ورؤوس الطباعة من HP مجانًا وبطريقة مناسبة
- ورق معتمد من FSC® ومجموعة من مواد الطباعة القابلة لإعادة التدوير مع برنامج الإرجاع من HP

١ تسجيل EPEAT حيثما كان ذلك مناسبًا وأو معتمدًا. راجع epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.
٢ يختلف توفر البرنامج حسب المكان. يرجى مراجعة hp.com/recycle للاطلاع على التفاصيل. رمز ترخيص C115319 FSC® لعلامة BMG المعتمدة من FSC®. راجع fsc.org رمز ترخيص C017543-FSC® لعلامة HP التجارية. راجع pefc.org لتوفر بعض المنتجات المعتمدة من FSC® في مناطق محدودة فقط. للحصول على معلومات حول مواد طباعة التصميمات العريضة من HP، الرجاء زيارة موقع HPLMedia.com.

الرجاء إعادة تدوير أجهزة طباعة التصميمات العريضة ومستلزمات الطباعة الخاصة بك

اكتشف كيفية القيام بذلك من الموقع الخاص بنا على الويب hp.com/ecosolutions



٤ زمن الطباعة الألي. تتم الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل الوضع الاقتصادي باستخدام ورق أبيض ساطع من HP بنفث الحبر (مقوى) مع أحبار HP الأصلية.

٥ وقت الطباعة الميكانيكي باستخدام أحبار HP الأصلية.

٦ ١-/+ ٪ من طول المتجه المحدد أو ٠,٢-/+ مم (أبهما أكبر) عند ٢٣ درجة مئوية (٧٣ درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية من ٥٠ إلى ٦٠٪ والطباعة على مواد طباعة بحجم A0/E في الوضع الأفضل أو العادي باستخدام أغشية غير لامعة من HP وأحبار HP الأصلية.

٧ تم القياس باستخدام أغشية غير لامعة من HP.

٨ استنادًا إلى ذاكرة RAM سعة ٦٤٠ م ب.

٩ الحامل غير مرفق بالصندوق خارج أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

١٠ لا يتوفر إلا في الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقط.

١١ رمز ترخيص FSC®-C017543 لعلامة FSC® التجارية. راجع fsc.org رمز ترخيص 198-31-29-PEFC™.

١٢ لعلامة PEFC® التجارية، راجع pefc.org. قد لا تتوافر جميع المنتجات المعتمدة من FSC® أو PEFC™ في بعض المناطق.

١٣ يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير العمومية.

١٤ لا تتوفر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

١٥ لا تتوفر في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

١٦ ينطبق على سلسلة طابعات HP DesignJet T العادية والإلكترونية متعددة الوظائف. تتم طباعة درجات الرمادي الطبيعية الواقعية بواسطة الطابعات المتوافقة مع مجموعة أحبار HP ثلاثية اللون الأسود.

© حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام ٢٠١٦. المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المخصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تعد ENERGY STAR وعلامة ENERGY STAR علامتين تجاريتين مسجلتين مملوكتين لوكالة حماية البيئة الأمريكية. تعد Adobe و PostScript و Adobe PostScript 3 و Adobe Systems Incorporated علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Incorporated. تعد Windows علامة تجارية في الولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation. تعد Apple و شعار Mac علامتين تجاريتين لشركة Apple Computer, Inc مسجلتين في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.