



# Stampante HP DesignJet T790 PostScript®

La stampante più produttiva 610 mm (24 pollici) HP DesignJet per piccoli gruppi di lavoro



## QUALITÀ: produrre rapidamente risultati eccezionali

- Sei inchiostri originali HP garantiscono un'ampia gamma di colori ideale per la grafica a colori.
- Gli inchiostri originali HP grigio e nero fotografico consentono di ottenere tratti precisi e accurati, neri più profondi e grigi neutri.
- Comunicate con precisione: generate piante, disegni e mappe con tratti nitidi e accurati fino a 2400 dpi.
- Stampate rapidamente senza sacrificare la qualità: create stampe di formato A1 in 32 secondi con Economode.

## PRATICITÀ: velocità di stampa e flusso di lavoro semplice

- È possibile stampare file TIFF, JPEG e PDF dal dispositivo USB della stampante senza l'ausilio di un computer.
- Se non siete in ufficio, allegare il documento a un'e-mail e inviartelo direttamente alla stampante tramite ePrint.<sup>2</sup>
- L'intuitivo touchscreen semplifica la navigazione e la stampa.

## AFFIDABILITÀ: stampante plug-and-play affidabile per piccoli gruppi di lavoro

- Liberi di concentrarvi sul progetto, non sulla stampa, grazie all'affidabilità della stampante HP DesignJet.
- Stampa rapida: architettura di elaborazione integrata nella stampante, aggiunta di memoria per l'elaborazione dei file più complessi.
- Stampate con tranquillità: anche se siete di fretta, questa stampante sarà in grado di gestire tutti i vostri file.

Per maggiori informazioni, visitate il sito  
<http://www.hp.com/go/designjett790>

<sup>1</sup> Rispetto ad altre stampanti HP DesignJet serie T di 610 mm (24 pollici).

<sup>2</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa rete (generalmente i punti di accesso Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate). Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria area, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

## Caratteristiche tecniche

<b>Stampa</b>	
Disegni al tratto	32 sec/pagina on A1; 93 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>
Immagini a colori	<b>Modalità veloce:</b> 37 m <sup>2</sup> /ora <sup>1</sup> su materiali patinati <b>Migliore:</b> 2,8 m <sup>2</sup> /ora <sup>1</sup> su materiali lucidi
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	<b>Rotolo:</b> 5 x 5 x 5 x 5 mm <b>Foglio:</b> 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)
Cartucce d'inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Alimentazione inchiostro	6 pt (C, G, M, pK); 9 pt (mK, Y)
Testine di stampa	3 (nero opaco e giallo, magenta e ciano, nero fotografico e grigio)
Precisione linea	±0,1% <sup>2</sup>
Larghezza minima linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>3</sup>
<b>Supporti di stampa</b>	
Gestione	Alim. foglio; alim. rotolo; tagliarina automatica
Peso	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	Larghezza fogli da 210 a 610 mm; Rotoli da 279 a 610 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm
Memoria	8 GB (virtuale) <sup>4</sup> ; Standard, 160 GB Disco rigido
<b>Connettività</b>	
Interfacce (standard)	Fast Ethernet (100 Base-T); Hi-Speed USB 2.0 certificata; Slot EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS, HP PCL 3 GUI
Driver (inclusi):	Driver HP GL/2, HP RTL per Windows (ottimizzati per AutoCAD 2000 e versione successiva) Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X Driver PostScript Windows, Linux e Mac
<b>Dimensioni (L x p x a)</b>	
Stampanti	1262 x 702 x 391 mm
Imballata	1440 x 766 x 770 mm
<b>Peso</b>	
Stampanti	60 kg (NA, LAR), 42 kg (EMEA, AP)
Imballata	77 kg
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP DesignJet T790; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); perno per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
<b>Emissioni di rumore</b>	
Pressione sonora	43 dB(A) (attiva); 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora	6,1 B(A) (attiva); 4,7 B(A) (standby)
<b>Corrente</b>	
Consumo	< 120 watt (in stampa), < 27 watt (pronto), < 7 watt (< 25 watt con Front End digitale integrato) (sospesa), 0,1 watt (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), max 2 amp
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	EU (conforme LVD e EN60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di un anno sull'hardware

## Informazioni sugli ordini

<b>Prodotto</b>	
CR648A	Stampante HP DesignJet T790 PostScript da 610 mm
<b>Accessori</b>	
CN538A	Adattatori per rotoli con anima da 3 pollici HP DesignJet
CQ783A	Perno supplementare per supporti in rotolo da 24"
Q6663A	Piedistallo e raccogliatore fogli
G6H50B	Scanner HP SD Pro da 1118 mm
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 1067 mm
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
<b>Testine di stampa originali HP</b>	
C9380A	Testina di stampa grigio e nero fotografico HP 72
C9383A	Testina di stampa magenta e ciano HP 72
C9384A	Testina di stampa nero opaco e giallo HP 72
<b>Cartucce d'inchiostro originali HP</b>	
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72, 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72, 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72, 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72, 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72, 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72, 130 ml
C9370A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72, 130 ml
C9371A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72, 130 ml
C9372A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72, 130 ml
C9373A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72, 130 ml
C9374A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
P2V33A	Confezione da 2 cartucce da 130 ml di inchiostro nero opaco DesignJet HP 72

<b>Materiali di stampa per grandi formati originali HP</b>	
C6035A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 610 mm x 45,7 m
C6019B	Carta patinata HP, 610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi)
C6029C	Carta patinata pesante HP 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
CZ987A	Carta fotografica satinata HP Premium, 610 mm x 15,2 m (24" x 50 piedi)

### Servizio Assistenza Clienti

<b>HP603E</b>	HP 3 anni di assistenza hardware in loco, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattamento supporti difettosi per DesignJet T790-24
<b>HP605E</b>	HP 5 anni di assistenza hardware in loco, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattamento supporti difettosi per DesignJet T790-24
<b>HP995PE</b>	HP 1 anno di assistenza hardware onsite, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattamento supporti difettosi per DesignJet T790-24
<b>U7UW5PE</b>	HP 2 anni di assistenza hardware in loco, con risposta entro il giorno lavorativo successivo, con trattamento supporti difettosi per DesignJet T790-24
<b>H4518E</b>	HP Servizio di installazione di rete per la serie DesignJet High-end e Midrange
<b>U1XV4E</b>	HP Servizio di manutenzione preventiva in loco, per 2 ore, per stampanti DesignJet (singolo caso)

I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/designjetsupport](http://hp.com/go/designjetsupport).

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Sono componenti fondamentali concepiti e progettati insieme come sistema di stampa ottimizzato in grado di fornire un altissimo livello di precisione, oltre a neri intensi e grigi neutri autentici. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

### ECO Highlights

Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT Bronze<sup>1</sup>  
Riciclo pratico e gratuito delle cartucce di inchiostro HP<sup>2</sup>  
Carta certificata FSC®, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Registrazione EPEAT dove applicabile e/o supportata. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.

<sup>2</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>. Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito <http://fsc.org>. Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, visitare il sito <http://fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito <http://www.HPLFMedia.com>.

**Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il nostro sito Web [hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)**

<sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici  
<sup>2</sup> ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP  
<sup>3</sup> Misurata su pellicola opaca HP

