



HP DesignJet T790 PostScript® Yazıcı

Küçük ekipler için maksimum üretkenlik sunan 610 mm (24 inç) HP DesignJet yazıcı



KALİTE – Hızlı bir şekilde üstün sonuçlar elde edin

- Altı adet Orijinal HP mürekkebi renkli grafikler için ideal olan geniş bir renk gamı sağlar.
- Orijinal HP gri ve fotoğraf siyahı mürekkeplerle hassas çizgi doğruluğu, koyu siyahlar ve gerçek doğal griler elde edin.
- Üstün çizgi kalitesine ve 2400 dpi çözünürlüğe sahip plan, çizim ve haritalarla kusursuz bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.
- Kaliteden ödün vermeden ekonomik modda 32 saniyede A1 boyutlu baskılar alın.

KOLAYLIK – Kolay iş akışıyla baskıyı hızlandırın

- TIFF, JPEG ve PDF dosyalarını bilgisayara gerek olmadan yazıcınızın USB flash sürücüsünden yazdırın.
- Hareket halindeyken belgenizi bir e-postaya ekleyip ePrint aracılığıyla doğrudan yazıcınıza gönderebilirsiniz.²
- Sezgisel dokunmatik ekran gezinmeyi ve baskıyı kolaylaştırır.

GÜVENİLİRLİK - Küçük ekipler için tak ve kullan özellikli yazıcı

- Bu güvenilir HP DesignJet yazıcı ile baskıya değil tasarıma odaklanın.
- Yazıcı içi işleme mimarisi ve en karmaşık dosyaları bile işlemek için ek bellek ile hızlı baskı.
- Aceleniz olduğunda bile, yazıcının tüm dosyalarınızı işleyebileceğini bilerek güvenle baskı alın.

Daha fazla bilgi için, lütfen

<http://www.hp.com/go/designjett790>

¹ Diğer HP DesignJet T serisi 610 mm (24 inç) yazıcılarla karşılaştırılmıştır.

² Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı ağda bulunması (Wi-Fi erişim noktaları genellikle kablosuz bağlantılarla kablolu bağlantılar arasında köprü oluşturur). Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Kablosuz geniş bant kullanımı için mobil aygıtlar için ayrı satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verip vermediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için <http://www.hp.com/go/designjetmobility> adresine bakın.

Teknik Özellikler

Baskı	
Çizim	32 saniye/sayfa A1 üzerinde; 93 A1 baskı/saat ¹
Renkli görüntüler	Hızlı: 37 m ² /saat ¹ kaplamalı ortamda Best: 2,8 m ² /saat ¹ parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar
Kenar boşlukları	Rulo: 5 x 5 x 5 mm Yaprak: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep Tipleri	Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK)
Mürekkep kartuşları	6 (mavi, gri, kırmızı, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Mürekkep Damlası	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Baskı kafaları	3 (mat siyah ve sarı, macenta ve camgöbeği, fotoğraf siyahı ve gri)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 ²
Asgari Çizgi Genişliği	0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabılır)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
Baskı ortamları	
Kullanma	Yaprak besleme; rulo besleme; otomatik kesici;
Ağırlık	60 - 328 g/m ²
Boyut	210 - 610 mm genişliğinde sayfalar; 279 - 610 mm rulolar
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Bellek	8 GB (sanal) ⁴ ; Standart, 160 GB sabit disk
Bağlanabilirlik	
Arabirimler (standart)	Hızlı Ethernet (100Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0 onaylı; EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Yazdırma dilleri (standart)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Sürücüler (dahil)	Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüler (AutoCAD 2000 ve daha yeni sürümler için en iyi duruma getirilmiştir) Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü PostScript Windows, Linux ve Mac sürücüler
Boyutları (e x d x y)	
Yazıcı	1262 x 702 x 391 mm
Nakliye	1440 x 766 x 770 mm
Ağırlık	
Yazıcı	60 kg (NA, LAR), 42 kg (EMEA, AP)
Nakliye	77 kg
Kutudakiler	HP DesignJet T790 Yazıcı; baskı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; mil; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum poster; başlatma yazılımı; güç kablosu
Çevre koşulları	
Çalıştırma sıcaklığı	5 - 40°C
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Çalıştırma nemi	% 20 - 80 BN
Akustik	
Ses basıncı	43 dB(A) (etkin); 29 dB(A) (beklemede)
Ses gücü	6,1 B(A) (etkin); 4,7 B(A) (beklemede)
Güç	
Tüketimi	< 120 Watt az (yazdırma), < 27 Watt (hazır), < 7 Watt (yerleşik Dijital Ön Uç ile < 25 Watt) (uyku), 0,1 Watt (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A
Sertifika	
Güvenlik	EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevre koruma	ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün	
CR648A	HP DesignJet T790 610 mm PostScript Yazıcı
Aksesuarlar	
CN538A	HP DesignJet 3 inç Çekirdek Adaptör
CQ783A	HP DesignJet T7xx 24 inç Makara Mili
Q6663A	HP DesignJet T/Z 24 inç Sehpa
G6H50B	HP SD Pro 1118 mm Tarayıcı
G6H51B	HP HD Pro 1067 mm Tarayıcı
J8025A	HP Jetdirect 640n Yazdırma Sunucusu
Orijinal HP baskı kafaları	
C9380A	HP 72 Gri ve Fotoğraf Siyahı DesignJet Baskı Kafası
C9383A	HP 72 Macenta ve Camgöbeği Baskı Kafası
C9384A	HP 72 Mat Siyah ve Sarı DesignJet Baskı Kafası
Orijinal HP mürekkep kartuşları	
C9397A	HP 72 69 ml Fotoğraf Siyahı DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9398A	HP 72 69 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9399A	HP 72 69 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9400A	HP 72 69 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9401A	HP 72 69 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9403A	HP 72 130 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9370A	HP 72 130 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9371A	HP 72 130 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9372A	HP 72 130 ml Macenta Mürekkep Kartuşu
C9373A	HP 72 130 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
C9374A	HP 72 130 ml Gri Mürekkep Kartuşu
P2V33A	HP 72 2'li paket 130 ml'lik Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşları
Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri	
C6035A	HP Parlak Beyaz İnkjet Kağıdı, 610 mm x 45,7 m
C6019B	HP Kuşe Kağıt, 610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)
C6029C	HP Kalın Kuşe Kağıt, 610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft)
CZ987A	HP Premium Saten Fotoğraf Kağıdı, 610 mm x 15,2 m (24 inç x 50 ft)
hizmet ve destek	
HP603E DesignJet T790-24in için HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Destek ve Arızalı Ortamı Alikoyma hizmeti	
HP605E 5 yıllık DesignJet T790-24in için HP Sonraki İş Günü Yerinde Destek ve Arızalı Ortamı Alikoyma hizmeti	
HP995PE 1 yıllık DesignJet T790-24in için HP Sonraki İş Günü Yerinde Destek ve Arızalı Ortamı Alikoyma hizmeti	
U7UW5PE 2 yıllık DesignJet T790-24in için HP Sonraki İş Günü Yerinde Destek ve Arızalı Ortamı Alikoyma hizmeti	
H4518E Üst ve orta düzey DesignJet için HP Ağ Kurulumu Hizmeti	
U1XV4E DesignJet Yazıcılar için 2 saat HP Önlüycü Bakım Yerinde Hizmeti (Tek Etkinlik)	
HP DesignJet Destek Hizmetleri, iş için kritik önem taşıyan ortamlar için kurulum, genişletilmiş destek ve bakımın yanı sıra çeşitli değer katan hizmetler gibi çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/designjetsupport adresini ziyaret edin.	
Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve baskı kafalarını kullanın. Bu önemli bileşenler; hassas çizgi doğruluğunun yanı sıra koyu siyahlar ve gerçek nötr griler sunmak için birlikte tasarlanıp geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/OriginalHPInks adresini ziyaret edin.	
HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.	
ECO ile ilgili önemli bilgiler	
ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT Bronze tescilli ¹	
Ücretsiz, kolay HP mürekkep kartuşu geri dönüşüm ²	
FSC® onaylı kağıtlar ve geri alma programıyla geri dönüştürülebilir HP baskı malzemeleri ²	
¹ Bulunduğu/desteklediği yerlerde EPEAT tescillidir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz http://www.epeat.net .	
² Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için http://www.hp.com/recycle adresine bakın. BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz http://www.fsc.org . HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz http://www.fsc.org . FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir. HP geniş format baskı malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.HPLFMedia.com adresini ziyaret edin.	
Lütfen geniş format yazıcı donanımını ve yazıcı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl olduğunu web sitemizden öğrenin: hp.com/ecosolutions	
¹ Mekanik baskı süresi HP Mat Film ile En İyi veya Normal modda A0/E baskı malzemesi üzerinde, 23°C (73°F) sıcaklıkta ve %50-60 bağıl nemde, belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse)	
² HP Mat Film üzerinde ölçülmüştür.	

