



HP Jetdirect 640n -tulostinpalvelin

Ratkaisu sopii erinomaisesti yhtiöihin ja pk-yritysten työryhmiin, jotka tarvitsevat täysin toiminnallisen, turvallisen ja vanhojen järjestelmien kanssa yhteensopivan tulostin- ja monitoimilaittehallinnan jaettuihin, langallisiin verkkoihin.



Tulosta nopeasti gigabittiverkoissa.

- Voit muodostaa yhteyden koko toimiston jaettuihin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin nopeasti gigabittiverkkoja kautta.
- Tiukkojen standardien ylläpito sujuu IPv6-verkon ominaisuuksilla: enemmän IP-osoitteita kuin IPv4- ja IPsec Security -standardeissa.
- Hallinta- ja käyttökuluja voidaan vähentää, kun tuote on heti käyttövalmis ja sopii yhteen vanhojen järjestelmien kanssa.

Voit vahvistaa verkon turvallisuutta ja helpottaa tietojen suojaamista.

- Suojaa tulostusverkkoa edistyksellisillä salaus- ja varmennustekniikoilla: IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-suojaus ja IPP over TLS.
- Voit lisätä HP-laitteiden suojausta heti, kun ne lisätään verkkoon, kun käytössä on HP:n kuvankäsittelyn ja tulostuksen tietoturvakeskus¹.

Voit pitää kirjaa laitteitasi ja hallita kalustoa helposti.

- Voit luottaa siihen, että HP Web Jetadminin avulla asennus, asetusten määrittäminen ja useiden laitteiden hallinta sujuu².
- Helposti määritettävä ja hallittava tulostus sisäisen verkkopalvelimen ominaisuuksilla.
- Suojausvaatimusten noudattaminen helpottuu HP:n kuvankäsittelyn ja tulostuksen tietoturvakeskukseen automaattisen valvonnan ansiosta¹.

¹ HP:n kuvankäsittelyn ja tulostuksen tietoturvakeskus on valinnainen ja täytyy hankkia erikseen, jotta HP:n Instant-on-tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa voidaan käyttää.

² HP Web Jetadmin on maksuton ja voidaan ladata osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin.

Tekniset tiedot

Verkkotyyppi	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Liitettävyyys	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Tulostinpalvelimen tyyppi	Sisäinen
Mukana toimitettu ohjelmisto	Ohjattu HP Install Network Printer -ohjelma
Upotettu WWW-palvelin, Jetdirect	Kyllä
Asenna HP Web Jetadmin, määritä sen asetukset ja hallitse sitä	Kyllä
Tuetut selaimet	Microsoft® Internet Explorer 5.x ja uudemmat; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Muisti	Vakio : 512 Mt ; Salama : 32 Mt
Päivitetty laiteohjelmisto	Kyllä
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32- tai 64-bittinen), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 tai uudempi, Novell® NetWare 5.1 tai uudempi, RED HAT Linux 7.x tai uudempi, SUSE Linux 8.x tai uudempi, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 tai uudempi (SPARC), AIX 3.2.5 tai uudempi, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Verkkokäyttöjärjestelmät	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32- tai 64-bittinen), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 tai uudempi, Novell® NetWare 5.1 tai uudempi, RED HAT Linux 7.x tai uudempi, SUSE Linux 8.x tai uudempi, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 tai uudempi (SPARC), AIX 3.2.5 tai uudempi, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 ja uudemmat), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; muut: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Suojauksen hallinnan kuvaus	Turvallinen kokoonpanon määrittäminen ja hallinta perustuvat alan standardeihin, joista esimerkkeinä SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-vahvistus, IPsec
Käyttölämpötila	0–55 °C
Säilytyslämpötila	-40–65 °C
Käyttökosteus	0–95 %
Säilytyskosteus	15–85 %
Virrankulutus	Enintään 4,0 W
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	FCC CFR 47 osa 15 luokka B/ ICES-003 julkaisu 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Turvallisuus	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 89 x 136 x 31 mm, pakkauksessa: 153 x 223 x 57 mm
Paino	Ilman pakkausta: 0,08 kg, pakkauksessa: 0,18 kg

Tilauksetiedot

J8025A	HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin; Takuukortti; HP:n asennusohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä
---------------	--

Tuetut tulostimet
HP:n EIO-perustaiset oheislaitteet. HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 sarjan tulostimet, CM3530 monitoimilaitteet, CM4540 monitoimilaitteet, CM4730 monitoimilaitteet, CM6030 monitoimilaitteet, CM6040 monitoimilaitteet, 4730-monitoimilaitteet, HP DesignJet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 sarjan tulostimet, M3027 monitoimilaitteet, M3035 monitoimilaitteet, M4345 monitoimilaitteet, M4555 monitoimilaitteet, M5025 monitoimilaitteet, M5035 monitoimilaitteet, M9040 monitoimilaitteet, M9050 monitoimilaitteet, 4345 monitoimilaitteet, 9040 monitoimilaitteet, 9050 monitoimilaitteet, HP CM 8060/8050 värimonitoimitulostin Edgeline-tekniikalla

Täydellinen luettelo tarvikkeista, tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

