



# Server di stampa HP Jetdirect 640n

Ideale per SMB gruppo di lavoro ed enterprise che richiedono gestione di stampa completa, sicura e compatibile con le versioni precedenti di stampanti supportate e MFP, su reti cablate o wireless.



## Stampa ad alta velocità tramite reti gigabit.

- Collegamento rapido a stampanti condivise e MFP in tutto l'ufficio, su una rete gigabit.
- Mantenimento di standard rigorosi attraverso funzionalità di rete IPv6: più indirizzi IP rispetto alla protezione IPv4 e IPsec.
- Riduzione dei costi operativi e di amministrazione grazie alla funzionalità preconfezionata e alla compatibilità con le versioni precedenti.

## Rafforzamento della protezione della rete e dei dati.

- Protezione della rete di stampa mediante crittografia avanzata e autenticazione tramite IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, protezione PWD e IPP su TLS.
- Aumento della sicurezza di dispositivi HP nel momento in cui vengono aggiunti alla rete con HP Imaging and Printing Security Center<sup>1</sup>.

## Tracciamento dei dispositivi e gestione facilitata del parco prodotti.

- HP Web Jetadmin garantisce installazione, configurazione e gestione efficiente di più dispositivi<sup>2</sup>.
- Stampa facile da configurare e gestire con le funzionalità Embedded Web Server (EWS).
- Conformità garantita grazie al monitoraggio automatizzato HP Imaging and Printing Security Center<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> HP Imaging and Printing Security Center è opzionale e deve essere acquistato separatamente per utilizzare HP Instant-on Security e verificare la conformità.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## Specifiche tecniche

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo di rete</b>   | Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)   |
| <b>Connettività</b>   | RJ-45 (10/100/1000 Base-T)  |
| <b>Tipo di server di stampa</b>                                     | Interno   |
| <b>Software incluso</b>   | Procedura guidata HP Install Network Printer Wizard   |
| <b>Server Web incorporato, Jetdirect</b>                            | Sì  |
| <b>Installazione, configurazione e gestione con HP Web Jetadmin</b> | Sì  |
| <b>Browser supportati</b>   | Microsoft® Internet Explorer 5.x e versioni successive; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome  |
| <b>Memoria</b>  | Standard : 512 MB ; Flash : 32 MB   |
| <b>Firmware aggiornabile</b>  | Sì  |
| <b>Sistemi operativi compatibili</b>                                | Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o versioni successive, Novell® NetWare 5.1 o versioni successive, RED HAT Linux 7.x o versioni successive, SUSE Linux 8.x o versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o versioni successive (SPARC), AIX 3.2.5 o versioni successive, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services |
| <b>Sistemi operativi di rete</b>                                    | Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o versioni successive, Novell® NetWare 5.1 o versioni successive, RED HAT Linux 7.x o versioni successive, SUSE Linux 8.x o versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o versioni successive (SPARC), AIX 3.2.5 o versioni successive, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services |
| <b>Protocolli di rete supportati</b>                                | IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 e versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; altro: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint   |
| <b>Descrizione della gestione della sicurezza</b>                   | Configurazione e gestione protette, basate su standard, inclusi SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), autenticazione 802.1x, IPsec   |
| <b>Temperatura di funzionamento</b>                                 | da 0 a 55 °C  |
| <b>Temperatura di immagazzinaggio</b>                               | da 40 a 65°C  |
| <b>Umidità di funzionamento</b>                                     | da 0 a 95%  |
| <b>Umidità di immagazzinaggio</b>                                   | da 15 a 85%   |
| <b>Consumo energetico</b>   | 4,0 watt massimo  |
| <b>Compatibilità elettromagnetica</b>                               | FCC CFR 47 Parte 15 Classe B/ICES-003 Edizione 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3   |
| <b>Sicurezza</b>  | EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008   |
| <b>Dimensioni (l x p x a)</b>                                       | Senza imballaggio: 89 x 136 x 31 mm, imballato: 153 x 223 x 57 mm   |
| <b>Peso</b>   | Senza imballaggio: 0,08 kg, imballato: 0,18 kg  |

## Informazioni relative all'ordine

**J8025A** Server di stampa HP  
Jetdirect 640n IPv6/IPsec;  
Schede di garanzia;  
CD-ROM con software di  
installazione HP e  
documentazione;

### Stampanti supportate

Periferiche basate su EIO HP. HP  
Business Inkjet 2300, 2800, HP  
Color LaserJet CP3505, CP3525,  
CP4025, CP4525, CP5525,  
CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550,  
CM3530 MFP, CM4540 MFP,  
CM4730 MFP, CM6030 MFP,  
CM6040 MFP, 4730 MFP, HP  
Designjet T620, T770, T790, T1120,  
T1200, T1300, T2300, T7100,  
Z2100, Z3100, Z3200, Z5200,  
Z6100, Z6200, HP Digital Sender  
9200C, 9250C, HP LaserJet P3005,  
P3015, P4014, P4015, P4515,  
2420, 4240, 4250, 4350, 5200,  
9040, 9050, M3027 MFP, M3035  
MFP, M4345 MFP, M4555 MFP,  
M5025 MFP, M5035 MFP, M9040  
MFP, M9050 MFP, 4345 MFP, 9040  
MFP, 9050 MFP  
HP CM 8050/8060 Color MFP con  
Edgeline Technology

Per un elenco completo dei materiali di consumo,  
dei supporti e degli accessori consultare il sito Web  
HP all'indirizzo <http://www.hp.com/it>

<http://www.hp.com>

