



Servidor de Impressão HP Jetdirect 640n

Ideal para grupos de trabalho de PME que requerem gestão de impressão de funções completas, segura e com retro compatibilidade das impressoras e Multifunções sobre redes com fios compartilhadas.



Imprima a grandes velocidades sobre redes gigabit.

- Ligue-se rapidamente a impressoras compartilhadas e Multifunções em todo o seu escritório, sobre uma rede gigabit.
- Mantenha normas rigorosas em todas as funções da rede IPv6: mais endereços IP do que com a segurança IPv4 e IPsec.
- Ajude a reduzir os custos de funcionamento e administração com funcionalidade imediata e retro compatibilidade.

Fortaleça a sua segurança de rede e ajude a proteger os dados.

- Proteja a sua rede de impressão com encriptação e autenticação avançada através da proteção IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD e IPP sobre TLS.
- Aumente a segurança dos equipamentos HP, assim que eles forem adicionados à rede, com o Centro de segurança de impressão e imagem HP¹.

Monitorize os equipamentos e gira facilmente a sua frota.

- Confie no HP Web Jetadmin para instalação, configuração e gestão eficiente de vários equipamentos².
- Efetue uma configuração e gestão de impressão fáceis com as capacidades do servidor web incorporado.
- Ajude a manter a conformidade de segurança com a monitorização automatizada do Centro de Segurança de Impressão e Imagem da HP¹.

¹ O Centro de segurança de impressão e imagem HP é opcional e deve ser comprado em separado para utilizar o HP Instant-on Security e monitorização de conformidade.

² O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido a partir de www.hp.com/go/webjetadmin.

Especificações técnicas

Tipos de rede	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Conectividade	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Tipo de servidor de impressão	Interno
Software incluído	Assistente para Instalar Impressoras Rede HP
Servidor Web Incorporado, Jetdirect	Sim
Instale, configure e gira com HP Web JetAdmin	Sim
Browsers suportados	Microsoft® Internet Explorer 5.x e superior; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Memória	Standard : 512 MB ; Flash : 32 MB
Firmware atualizável	Sim
Sistemas operativos compatíveis	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou superior, Novell® NetWare 5.1 ou superior, RED HAT Linux 7.x ou superior, SUSE Linux 8.x ou superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou superior (SPARC), AIX 3.2.5 ou superior, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Sistemas operativos de rede	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou superior, Novell® NetWare 5.1 ou superior, RED HAT Linux 7.x ou superior, SUSE Linux 8.x ou superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou superior (SPARC), AIX 3.2.5 ou superior, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4e superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Modo Directo IP, WS Print; outras: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS e iPrint
Descrição da gestão de segurança	Configuração e gestão seguras com base nas normas da indústria, incluindo SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticação 802.1x, IPsec
Temperatura de funcionamento	0 a 55° C
Temperatura de armazenamento	-40 a 65 °C
Humidade de funcionamento	0 a 95%
Humidade de armazenamento	15 a 85%
Consumo de energia	4,0 Watts no máximo
Compatibilidade electromagnética	FCC CFR 47 Parte 15 Classe-B/ ICES-003 Publicação 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3
Segurança	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
Dimensões (l x p x a)	Fora da caixa: 89 x 136 x 31 mm, na caixa: 153 x 223 x 57 mm
Peso	Fora da caixa: 0,08 kg, na caixa: 0,18 kg

Informações para encomendas

J8025A Servidor de Impressão HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec; Cartões de garantia; Software de instalação e documentação HP em CD-ROM

Impressoras suportadas

Periféricos HP baseados em EIO. HP Business Inkjet 2300, 2800, impressoras HP Color LaserJet das séries CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 4730 MFP, HP Designjet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP Digital Sender 9200C, 9250C, Impressoras HP LaserJet das séries P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M4555 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 4345 MFP, 9040 MFP, 9050 MFP, Multifunções HP CM 8050/8060 a cores com Tecnologia Edgeline

Para obter uma lista completa de consumíveis, suportes e acessórios, consulte a página Web da HP em <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

