



Server de imprimare HP Jetdirect 640n

Soluție ideală pentru întreprinderi și grupuri de lucru din IMM-uri care necesită gestionarea imprimării, cu caracteristici complete, securizată și cu retrocompatibilitate, pentru imprimantele și echipamentele MFP acceptate, prin rețele cablate partajate.



Imprimați la viteză mare prin rețele Gigabit.

- Vă conectați rapid pentru a partaja imprimantele și echipamentele MFP din tot biroul, printr-o rețea Gigabit.
- Mențineți standarde riguroase prin intermediul caracteristicilor de rețea IPv6: mai multe adrese IP decât securitatea IPv4 și IPsec.
- Contribuiți la reducerea costurilor de administrare și de exploatare prin funcționalitatea standard și retrocompatibilitatea.

Întăriți securitatea rețelei și contribuiți la protejarea datelor.

- Protejați-vă rețeaua de imprimare cu criptarea avansată și autentificarea prin IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, protecție PWD și IPP peste TLS.
- Sporiți securitatea dispozitivelor HP imediat ce sunt adăugate la rețea cu Centrul de securitate HP pentru prelucrarea imaginilor și imprimare¹.

Țineți evidența dispozitivelor și gestionați simplu activele.

- Bizuiți-vă pe HP Web Jetadmin pentru instalarea, configurarea și administrarea eficientă a mai multor dispozitive².
- Configurați și gestionați simplu imprimarea cu ajutorul capabilităților serverului Web încorporat.
- Cu monitorizarea automată a Centrului de securitate HP pentru prelucrarea imaginilor și imprimare, contribuiți la menținerea compatibilității.

¹ Centrul de securitate HP pentru prelucrarea imaginilor și imprimare este opțional și trebuie achiziționat separat pentru a utiliza securitatea HP Instant-on și monitorizarea compatibilității.

² HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin.

Specificații tehnice

Tipuri de rețea	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Conectivitate	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Tip server de imprimare	Internă
Software inclus	HP Install Network Printer Wizard
Server Web încorporat, Jetdirect	Da
Instalare, configurare și gestionare cu HP Web Jetadmin	Da
Browsere acceptate	Microsoft® Internet Explorer 5.x și versiuni superioare; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Memorie	Standard : 512 MB ; Bliț : 32 MB
Firmware upgradabil	Da
Sisteme de operare compatibile	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 biți), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 sau superior, Novell® NetWare 5.1 sau superior, RED HAT Linux 7.x sau superior, SUSE Linux 8.x sau superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 sau superior (SPARC), AIX 3.2.5 sau superior, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Sisteme de operare de rețea	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 biți), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 sau superior, Novell® NetWare 5.1 sau superior, RED HAT Linux 7.x sau superior, SUSE Linux 8.x sau superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 sau superior (SPARC), AIX 3.2.5 sau superior, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 și versiuni superioare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; altele: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Gestiunea securității	Configurare și administrare sigure bazate pe standardele din domeniu, inclusiv SNMP v 3, SSL/TLS (HTTPS), autentificare 802.1X, IPsec
Temperatură de funcționare	0 la 55° C
Temperatură de stocare	-40 la 65° C
Umiditate de funcționare	0 – 95%
Umiditate stocare	15 – 85%
Consum energie	Maxim 4,0 W
Compatibilitate electromagnetă	FCC CFR 47 Partea a 15-a Clasa-B/ ICES-003 Vers. 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Siguranță	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
Dimensiuni (L x A x İ)	Despachetat: 89 x 136 x 31 mm, împachetat: 153 x 223 x 57 mm
Greutate	Despachetat: 0,08 kg, împachetat: 0,18 kg

Informații pentru comandă

J8025A server de imprimare HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec; fișe de garanție; software de instalare HP și documentație pe CD-ROM

Imprimante acceptate

Periferece cu interfață HP EIO. HP Business Inkjet 2300, 2800, imprimante din seriile HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 4730 MFP, HP DesignJet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, Transmițător digital HP 9200C, 9250C, Imprimante din seriile HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M4555 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 4345 MFP, 9040 MFP, 9050 MFP, echipament MFP color HP CM 8050/8060 cu tehnologie Edgeline

Pentru a obține o listă completă de consumabile, suporturi și accesorii, vă rugăm vizitați site-ul HP, la adresa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

