



Tlačový server HP Jetdirect 640n

Ideálne pre malé a stredné podniky a pracovné skupiny, ktoré vyžadujú plne vybavené, zabezpečené a spätne kompatibilné možnosti riadenia tlače tlačiarňami a multifunkčných zariadení, prostredníctvom zdieľaných pevných sietí.



Tlač vysokou rýchlosťou vo vysokorýchlostných sieťach.

- Rýchle pripájanie ku zdieľaným tlačiarňami a multifunkčným tlačiarňami z každej kancelárie cez vysokorýchlostnú sieť.
- Splňa prísne normy vďaka sieťovým funkciám protokolu IPv6: väčší počet adries IP ako pri predchádzajúcom protokole IPv4 a zabezpečenia IPsec.
- Pomáha znížiť náklady na správu a prevádzku vďaka funkcionalite s okamžitým použitím a spätnej kompatibilitate.

Zvýšenie zabezpečenia siete a pomoc pri ochrane vašich dát.

- Chráni vašu tlačovú sieť pomocou pokročilého šifrovania a overovania protokolmi IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, ochranou PWD a protokolom IPP cez TLS.
- Zvyšuje zabezpečenie zariadení od HP, hneď po pripojení do siete, pomocou centra zabezpečenia HP Imaging and Printing Security Center¹.

Uchováva prehľad o zariadeniach a umožňuje jednoduchú správu vašich zariadení.

- Vďaka službám HP Web Jetadmin bude vaša inštalácia, konfigurácia a správa viacerých zariadení efektívna².
- Jednoduchá konfigurácia a správa tlače pomocou možností zabudovaného webového servera.
- Pomáha dodržiavať bezpečnostné normy vďaka službe automatického monitorovania centra HP Imaging and Printing Security Center¹.

¹ Centrum zabezpečenia HP Imaging and Printing Security Center je voliteľné a je potrebné ho zakúpiť samostatne, aby ste mohli využívať funkciu HP Instant-on Security a službu monitorovania dodržiavania zhody.

² Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese www.hp.com/go/webjetadmin.

Technické špecifikácie

Typy siete	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Konektivita	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Typ tlačového servera	Interný
Obsahuje softvér	Sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne HP
Vstavaný webový server, Jetdirect	Áno
Inštalácia, konfigurácia a správa so softvérom HP Web Jetadmin	Áno
Podporované prehliadacie programy	Microsoft® Internet Explorer 5.x a novší; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Pamäť	Štandardné : 512 MB ; Blesk : 32 MB
Aktualizovateľný firmvér	Áno
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64-bitový), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 alebo novší, Novell® NetWare 5.1 alebo novší, RED HAT Linux 7.x alebo novší, SUSE Linux 8.x alebo novší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 alebo novší (SPARC), AIX 3.2.5 alebo novší, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Sieťové operačné systémy	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64-bitový), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 alebo novší, Novell® NetWare 5.1 alebo novší, RED HAT Linux 7.x alebo novší, SUSE Linux 8.x alebo novší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 alebo novší (SPARC), AIX 3.2.5 alebo novší, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilné s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a novší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, zabezpečený protokol IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; iné: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Viazanie, NDPS, iPrint
Správa zabezpečenia – popis	Bezpečná konfigurácia a možnosti správy, založené na priemyselných normách vrátane SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1X autentifikácia, IPsec
Prevádzková teplota	0 až 55 °C
Skladovacia teplota	-40 až 65 °C
Prevádzková vlhkosť	0 až 95%
Skladovacia vlhkosť	15 až 85%
Príkon	Maximálne 4,0 W
Elektromagnetická kompatibilita	FCC CFR 47 časť 15 trieda B/ICES-003 4. vydanie: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Bezpečnosť	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 89 x 136 x 31 mm , balené: 153 x 223 x 57 mm
Hmotnosť	Bez balenia: 0,08 kg, balené: 0,18 kg

Objednávkové informácie

J8025A Tlačový server HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec; Záručné listy; Disk CD s inštaláčnym softvérom HP a dokumentáciou.

Podporované tlačiarne

Periférne zariadenia HP so štandardom EIO. Tlačiarne HP Business Inkjet 2300, 2800, rad farebných tlačiarní HP LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, multifunkčné zariadenia CM3530, CM4540, CM4730, CM6030, CM6040 a 4730, HP DesignJet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, Zariadenie na digitálne odosielanie HP Digital Sender 9200C, 9250C, Tlačiarne HP LaserJet radov P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, multifunkčné zariadenia M3027, M3035, M4345, M4555, M5025, M5035, M9040, M9050, 4345, 9040 a 9050, Multifunkčná farebná tlačiareň HP CM 8050/8060 s technológiou Edgeline

Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a príslušenstva navštívte webovú stránku HP na <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

