



# HP Jetdirect 640n printserver

Idealisk för storföretag och arbetsgrupper på små och medelstora företag som behöver komplett, säker och bakåtkompatibel utskriftsadministration för skrivare och multifunktionsenheter via delade trådbundna nätverk.



## Skriv ut vid höga hastigheter via gigabitnätverk.

- Anslut snabbt till delade skrivare och MFP:er över hela kontoret via ett gigabitnätverk.
- Upprätthåll strikta standarder via IPv6-nätverksfunktioner: fler IP-adresser än med IPv4- och IPsec-säkerhet.
- Hjälptill att minska administrationen och driftskostnaderna med förkonfigurerade funktioner och bakåtkompatibilitet.

## Stärk nätverkets säkerhet och gör det lättare att skydda data.

- Skydda ditt utskriftsnätverk med avancerade kryptering och autentisering via IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, åtkomstlistor, lösenordsskydd och IPP över TLS.
- Öka säkerheten för HP-enheter så fort de lagts till i nätverket med HP:s säkerhetscenter för utskrift och bildbehandling<sup>1</sup>.

## Hålla reda på enheterna och hantera enkelt din skrivarpark.

- Förlita dig på HP Web Jetadmin för effektiv installation, konfiguration och hantering av flera enheter<sup>2</sup>.
- Konfigurera och hantera utskrift lätt tack vare EWS-kapacitet (Embedded Web Server).
- Upprätthåll efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter med hjälp av automatiserad övervakning med HP:s säkerhetscenter för bildbehandling och utskrift<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> HP Säkerhetscenter för bildbehandling och utskrift är ett tillval och måste köpas separat för att HP Instant-on Security och övervakning av regelefterlevnad ska kunna användas.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## Tekniska specifikationer

<b>Nätverkstyper</b>	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
<b>Anslutning</b>	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
<b>Typ av printserver</b>	Intern
<b>Medföljande program</b>	HP:s installationsguide för nätverkskrivare
<b>Inbyggd webserver, Jetdirect.</b>	Ja
<b>Installera, konfigurera och administrera med HP Web Jetadmin</b>	Ja
<b>Webbläsare stöds</b>	Microsoft® Internet Explorer 5.x och senare; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
<b>Minne</b>	Standard : 512 MB ; Blixt : 32 MB
<b>Uppgraderingsbar fast programvara</b>	Ja
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senare, Novell® NetWare 5.1 eller senare, RED HAT Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (SPARC), AIX 3.2.5 eller senare, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
<b>Nätverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senare, Novell® NetWare 5.1 eller senare, RED HAT Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (SPARC), AIX 3.2.5 eller senare, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 och senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; övrigt: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
<b>Säkerhetshantering</b>	Säker konfiguration och hantering baserat på branschstandarder som SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-verifiering samt IPsec
<b>Drifttemperatur</b>	0 till 55 °C
<b>Förvaringstemperatur</b>	-40 till 65 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	0 till 95 %
<b>Luftfuktighet vid förvaring</b>	15 till 85 %
<b>Strömförbrukning</b>	4,0 W maximalt
<b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>	FCC CFR 47 del 15 klass B/ICES-003 utgåva 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3
<b>Säkerhet</b>	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
<b>Ytermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 89 x 136 x 31 mm, med emballage: 153 x 223 x 57 mm
<b>Vikt</b>	Utan emballage: 0,08 kg, med emballage: 0,18 kg

## Beställningsinformation

<b>J8025A</b>	HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec printserver; Garantisdelar; CD-ROM med HP:s installationsprogram och dokumentation
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Skrivare som stöds

EIO-baserad kringutrustning. HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 skrivarserier, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 4730 MFP, HP Designjet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 skrivarserier, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M4555 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 4345 MFP, 9040 MFP, 9050 MFP, HP CM 8060/8050 färg-MFP med Edgeline-teknik

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

