HP Jetdirect 695nw printserver

Ideel til små og mellemstore virksomheder og arbejdsgrupper der kræver fuldstændig, sikker og bagudkompatibel printerstyring af understøttede printere og MFP'er på delte kablede eller trådløse netværk.

Udskriv trådløst ved høj hastighed[1].

- Tilslut hjemmearbejdspladser og eksterne kontorer til printere via et 802.11 b/g/n trådløst netværk.
- Overhold strenge krav ved hjælp af IPv6-netværk funktioner: flere IP-adresser end IPv4- og IPsec-sikkerhed.
- Nedbring administrative og driftsmæssige udgifter med tilgængelige funktioner og bagudrettet kompatibilitet.
- Opret hurtigt forbindelse til delte printere og MFP'er i hele kontoret over et gigabit-netværk.

Styrk netværkssikkerheden, og hjælp med at beskytte data.

- Beskyt dit printernetværk med trådløse sikkerhedsfunktioner: WPA, WPA2, WEP, AES, og TKIP.
- Beskyt dit printernetværk under installationen og ud i fremtiden via IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-beskyttelse, SNMPv3 og IPP over TLS.
- Forbedr sikkerheden af HP-enheder, så snart de føjes til netværket, med HP Instant-on Security[2].

Hold øje med enheder, og hold nemt styr på dine enheder.

- Med HP Web Jetadmin kan du regne med effektiv installation, konfiguration og administration af flere enheder[3].
- Konfigureres og styres nemt med Embedded Web Server-funktioner.
- Gør det nemmere at overholde sikkerhedskrav med automatisk overvågning i HP's sikkerhedscenter for udskrivning og billedbehandling[2].

[1] I forhold til forgængerens produkttilbud på 802.11 b/g-funktionalitet.
[2] HP's sikkerhedscenter for udskrivning og billedbehandling er valgfrit og skal købes separat, før du kan bruge HP Instant-on Security og overvågning af overholdelse.
[3] HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com /go/webjetadmin.

Tekniske specifikationer

Netværkstyper	Trådløst Ethernet (802.11b/g/n). Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Tilslutning	Trådløst Ethernet 802.11b/g/n. RJ-45 (10/100/1000 Base-T) netværkskort
Printservertype	Intern
Medfølgende software	HP installationsguide til netværksprinter
Embedded Web Server, Jetdirect	Ja
Installer, konfigurer og administrer med HP Web Jetadmin	Ja
Understøttede browsere	Microsoft® Internet Explorer 7.x og nyere, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
RAM	Standard : 512 MB ; Flash : 32 MB
Opgraderbar firmware	Ja
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bit), Windows Vista®, Windows Vista®x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bit) Windows® XP Professional, Windows® XP Professionalx64, Mac OS Xv10.2, Novell® NetWare 5,1 eller senere, Mac OS Xv10.3, v10.4 eller senere, RED HAT Linux 7.x eller senere, SUSE Linux 8.x eller senere, HP-UX 10,20 , 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senere (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 eller senere (kræver software fra NOS-leverandør), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bit), Windows Vista®, Windows Vista®x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bit) Windows® XP Professional, Windows® XP Professionalx64, Mac OS Xv10.2, Novell® NetWare 5,1 eller senere, Mac OS Xv10.3, v10.4 eller senere, RED HAT Linux 7.x eller senere, SUSE Linux 8.x eller senere, HP-UX 10,20 , 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senere (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 eller senere (kræver software fra NOS-leverandør), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS X v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Andet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Sikkerhedsstyring - beskrivelse	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portgodkendelse (802.1x): Ledningsforbundne (EAP-PEAP, EAP-TLS), trådløse (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Sikkerhed på trådløse netværk: WPA, WPA2-godkendelse; AES, TKIP, WEP(40/64-bit og 104/128-bit)-kryptering
Driftstemperatur	0 til 55° C
Opbevaringstemperatur	-40 til 70 °C
Luftfugtighed ved drift	15% til 95% relativ luftfugtighed
Luftfugtighed ved opbevaring	15% til 85% relativ luftfugtighed
Strømforbrug	Maks. 4,0 watt
Elektromagnetisk kompatibilitet	FCC CFR 47 Part 15 Class-B/ ICES-003 Issue 4: 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Sikkerhed	Overholder EN 60950-1:2006, IEC 60950-1:2005, EN 62311:2008
Trådløs telekommunikation	FCC-15,247; EN 300-328
Mål (b x d x h)	emballeret: 160 x 224 x 122 mm
Vægt	emballeret: 0,48 kg

Bestillingsoplysninger

J8024A HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g trådløs printserver bestående af: HP Jetdirect 2700W printserver. Installations- og dokumentations-cd. Installationsplakat. Garantikort. HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec printserver. Garantikort. Cd-rom med software og dokumentation til HP-installation.

Understøttede printere

HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 series-printere, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM 6030mfp, CM 6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 serie printere, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, HP CM 8050/8060 farve-MFP med Edgeline Technology

Der findes en komplet liste over forbrugsvarer, medier og tilbehør på HP's websted http://www.hp.com

http://www.hp.dk

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
Udgivet i EMEA 11/12 4AA4-3018DAE