



HP Jetdirect 695NW Printserver

Ideal für Unternehmen und Arbeitsgruppen aller Größen, die eine voll funktionstüchtige, sichere und abwärtskompatible Verwaltung von Druckern und MFPs in gemeinsamen, kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken benötigen.



Drahtloses Drucken bei hoher Geschwindigkeit.

- Anschluss von Heimbüros und Remoteorten an Drucker über ein drahtloses 802.11 b/g/n-Netzwerk.
- Einhaltung strikter Anforderungen durch IPv6-Netzwerkfunktionen: mehr IP-Adressen als IPv4 und IPsec Sicherheit.
- Senkung der Verwaltungs- und Betriebskosten durch Standardfunktionalität und Abwärtskompatibilität.
- Schneller Anschluss gemeinsam genutzter Drucker und MFPs im gesamten Büro über ein Gigabit-Netzwerk.

Höhere Netzwerksicherheit und besserer Datenschutz.

- Schutz des Drucknetzwerks durch drahtlose Sicherheitsfunktionen: WPA, WPA2, WEP, AES und TKIP.
- Schutz des Druckernetzwerks bei und nach der Installation über IPsec, SNMPv3 Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-Schutz und IPP über TLS.
- Erhöhung der Sicherheit der HP Geräte sobald sie mit HP Instant-on Security zum Netzwerk hinzugefügt werden².

Übersicht über Geräte und einfache Verwaltung des Geräteparks.

- Zuverlässiges HP Web Jetadmin zur effizienten Installation, Konfiguration und Verwaltung mehrerer Geräte³.
- Problemlose Konfiguration und Verwaltung der Drucker mit Embedded Webserver Funktionen.
- Sicherstellung der Einhaltung der automatisierten Überwachung des HP Imaging and Printing Security Center².

¹ im Vergleich zur 802.11 b/g-Funktionalität bei Vorgängermodellen.

² HP Imaging and Printing Security Center ist optional und muss separat erworben werden, um HP Instant-on Security und die Einhaltungüberwachung verwenden zu können.

³ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.hp.com/go/webjetadmin.

Technische Daten

Netzwerktypen	Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Konnektivität	Wireless Ethernet 802.11b/g/n; RJ-45 (10/100/1000 Base-T) Netzwerkkarte
Druckerservtyp	Intern
Mitgelieferte Software	HP Install Network Printer Wizard
Integrierter Web-Server, Jetdirect	Ja
Installation, Konfiguration und Verwaltung mit HP Web Jetadmin	Ja
Unterstützte Browser	Microsoft® Internet Explorer 7.x und höher, Safari 5.1 , Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Speicher	Standard : 512 MB ; Flash : 32 MB
Erweiterbare Firmware	Ja
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-Bit), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-Bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-Bit) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 oder höher, Mac OS X v10.3, v10.4 oder höher, RED HAT Linux 7.x oder höher, SUSE Linux 8.x oder höher, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 oder höher (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 oder höher (Software des NOS-Herstellers erforderlich), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Netzwerkbetriebssysteme	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-Bit), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-Bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-Bit) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 oder höher, Mac OS X v10.3, v10.4 oder höher, RED HAT Linux 7.x oder höher, SUSE Linux 8.x oder höher, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 oder höher (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 oder höher (Software des NOS-Herstellers erforderlich), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS X v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Sicherheitsmanagement – Beschreibung	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Port-Authentifizierung (802.1x): Kabelgebunden (EAP-PEAP, EAP-TLS) Kabellos (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Sicherheit in kabellosen Netzwerken: WPA, WPA2 Authentifizierung; AES, TKIP, WEP (40/64-Bit und 104/128-Bit) Verschlüsselung
Betriebstemperatur	0 bis 55 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Energieverbrauch	maximal 4,0 Watt
Elektromagnetische Verträglichkeit	FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Sicherheit	Konformität mit EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008
Wireless Telekommunikation	FCC-15,247 ; EN 300-328
Maße (B x T x H)	gepackt: 160 x 224 x 122 mm
Gewicht	gepackt: 0,48 kg

Bestellinformationen

J8024A	HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g Wireless Printserver mit: HP Jetdirect 2700W Printserver; Installations- und Dokumentations-CD-ROM; Installationsposter; Garantiekarten; HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec Printserver; Garantiekarten; HP Installationssoftware und Dokumentation auf CD-ROM.
---------------	---

Unterstützte Drucker

HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 Drucker, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM 6030mfp, CM 6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 Drucker, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, HP CM 8050/8060 Color MFP mit Edgeline-Technologie

Eine vollständige Liste der Verbrauchsmaterialien, der Medien und des Zubehörs finden Sie auf der HP Website unter <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

