



Servidor de impresión HP Jetdirect 695nw

Ideal para empresas y pymes de grupo de trabajo que requieren gestión de impresión con funciones completas, segura y compatible con versiones anteriores de impresoras y MFP admitidas, a través de redes compartidas cableadas o inalámbricas.



Imprima de forma inalámbrica a alta velocidad¹.

- Conecte los teletrabajadores y las oficinas remotas a las impresoras a través de una red inalámbrica 802.11 b/g/n.
- Mantenga los rigurosos estándares mediante las características de red IPv6: más direcciones IP que seguridad IPv4 e IPsec.
- Reduzca los costes de operación y administración con la funcionalidad en el mercado y la compatibilidad con versiones anteriores.
- Conecte rápidamente a impresoras compartidas y MFP en toda su oficina, a través de una red Gigabit.

Refuerce la seguridad de la red y ayude a proteger los datos.

- Proteja su red de impresión con características de seguridad inalámbrica: WPA, WPA2, WEP, AES y TKIP.
- Proteja su red de impresión en la instalación y más allá mediante IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, protección PWD e IPP a través de TLS.
- Aumente la seguridad de los dispositivos HP tan pronto como se agregan a la red con la seguridad HP Instant-on².

Realice un seguimiento de los dispositivos y gestione fácilmente su flota.

- Confíe en HP Web Jetadmin para la instalación, configuración y gestión eficiente de varios dispositivos³.
- Configure y gestione la impresión fácilmente con las funciones del Servidor Web incorporado.
- Mantenga el cumplimiento de la seguridad con la supervisión automatizada del Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP².

¹ En comparación con la funcionalidad 802.11 b/g ofrecida por productos anteriores.

² El Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP es opcional y debe comprarse por separado para utilizar la seguridad y la supervisión del cumplimiento de HP Instant-on.

³ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin.

Especificaciones técnicas

Tipos de redes	Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Conectividad	Ethernet inalámbrico 802.11b/g/n; Tarjeta de red RJ-45 (10/100 /1000 Base-T)
Tipo de servidor de impresión	Interna
Software incluido	Asistente de instalación impresoras en red HP
Servidor web incorporado, Jetdirect	Sí
Instalar, configurar y administrar con HP Web Jetadmin	Sí
Navegadores admitidos	Microsoft® Internet Explorer 7.x y superior, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Memoria	Estándar : 512 MB ; Flash : 32 MB
Firmware actualizable	Sí
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64 bits), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64 bits), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64 bits) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 o superior, Mac OS X v10.3, v10.4 o superior, RED HAT Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 o superior (requiere software del proveedor NOS), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Sistemas operativos de red	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64 bits), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64 bits), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64 bits) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 o superior, Mac OS X v10.3, v10.4 o superior, RED HAT Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 o superior (requiere software del proveedor NOS), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS X v10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Descripción de la gestión de seguridad	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticación de puerto (802.1x): Cableado (EAP-PEAP, EAP-TLS) Inalámbrico (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Seguridad de la red inalámbrica: Autenticación WPA, WPA2; Cifrado AES, TKIP, WEP (40/64 bits y 104/128 bits)
Temperatura operativa	de 0 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70° C
Humedad operativa	de 15 a 95% de HR
Humedad durante almacenamiento	de 15 a 85% de HR
Consumo energético	4,0 vatios como máximo
Compatibilidad electromagnética	FCC CFR 47 Parte 15 Clase-B/ ICES-003 número 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Seguridad	Cumple con EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008
Telecomunicaciones inalámbricas	FCC 15.247; EN 300-328
Dimensiones (an x f x al)	embalado: 160 x 224 x 122 mm
Peso	embalado: 0,48 kg

Información para pedidos

J8024A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g que se compone de: Servidor de impresión HP Jetdirect 2700W; CD de instalación y documentación; Póster de instalación; Tarjetas de garantía; Servidor de impresión HP Jetdirect 640n IPv6/IPSec; Tarjetas de garantía; Software y documentación de instalación en CD-ROM de HP.

Impresoras compatibles

Series de impresoras HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, Series de impresoras HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, Impresora multifunción HP CM 8050/8060 Color con tecnología Edgeline

Si desea obtener una lista completa de suministros, soportes y accesorios, visite el sitio web de HP en <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

