



HP Jetdirect 695nw -tulostinpalvelin

Ratkaisu sopii erinomaisesti yhtiöihin ja pk-yritysten työryhmiin, jotka tarvitsevat täysin toiminnallisen, turvallisen ja vanhojen järjestelmien kanssa yhteensopivan tulostin- ja monitoimilaittehallinnan jaettuihin, langallisiin tai langattomiin verkkoihin.



Tulosta langattomasti ja nopeasti¹.

- Yhdistä etätöyläiset ja etätoimistot tulostimiin langattoman 802.11 b/g/n -verkon välityksellä.
- Tiukkojen standardien ylläpito sujuu IPv6-verkon ominaisuuksilla: enemmän IP-osoitteita kuin IPv4- ja IPsec Security -standardeissa.
- Hallinta- ja käyttökuluja voidaan vähentää, kun tuote on heti käyttövalmis ja sopii yhteen vanhojen järjestelmien kanssa.
- Voit muodostaa yhteyden koko toimiston jaettuihin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin nopeasti gigabittiverkkoja kautta.

Voit vahvistaa verkon turvallisuutta ja helpottaa tietojen suojaamista.

- Suojaa tulostusverkko langattomilla suojausominaisuuksilla: WPA, WPA2, WEP, AES ja TKIP.
- Suojaa tulostusverkkoa asennusvaiheessa ja sen jälkeen seuraavilla tekniikoilla: IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-suojaus, SNMPv3 ja IPP over TLS.
- Voit lisätä HP-laitteiden suojausta heti, kun ne lisätään verkkoon, kun käytössä on HP:n Instant-on-suojaus².

Voit pitää kirjaa laitteistasi ja hallita laitekokonaisuuksia helposti.

- Voit luottaa siihen, että HP Web Jetadminin avulla asennus, asetusten määrittäminen ja useiden laitteiden hallinta sujuu³.
- Helposti määritettävä ja hallittava tulostus sisäisen verkkopalvelimen ominaisuuksilla.
- Suojausvaatimusten noudattaminen helpottuu HP:n kuvankäsittelyn ja tulostuksen tietoturvakeskukseen automaattisen valvonnan ansiosta².

¹ verrattuna edeltävään tuotteeseen, joka tarjosi 802.11 b/g -toimintoja.

² HP:n kuvankäsittelyn ja tulostuksen tietoturvakeskus on valinnainen ja täytyy hankkia erikseen, jotta HP:n Instant-on-tietoturva- ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa voidaan käyttää.

³ HP Web Jetadmin on maksuton ja voidaan ladata osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin.

Tekniset tiedot

Verkkotyyppi	Langaton Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Liitettävyyden tyyppi	Langaton Ethernet 802.11b/g/n; RJ-45 (10/100 /1000 Base-T) -verkkokortti
Tulostinpalvelimen tyyppi	Sisäinen
Mukana toimitettu ohjelmisto	Ohjattu HP Install Network Printer -ohjelma
Upotettu WWW-palvelin, Jetdirect	Kyllä
Asenna HP Web Jetadmin, määritä sen asetukset ja hallitse sitä	Kyllä
Tuetut selaimet	Microsoft® Internet Explorer 7.x ja uudempi, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Muisti	Vakio : 512 Mt ; Salama : 32 Mt
Päivitettävä laiteohjelmisto	Kyllä
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bittinen), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bittinen), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bittinen) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 tai uudempi, Mac OS X v10.3, v10.4 tai uudempi, RED HAT Linux 7.x tai uudempi, SUSE Linux 8.x tai uudempi, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 tai uudempi (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 tai uudempi (NOS-toimittajan ohjelmisto vaaditaan), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Verkkokäyttöjärjestelmät	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bittinen), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bittinen), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bittinen) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 tai uudempi, Mac OS X v10.3, v10.4 tai uudempi, RED HAT Linux 7.x tai uudempi, SUSE Linux 8.x tai uudempi, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 tai uudempi (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 tai uudempi (NOS-toimittajan ohjelmisto vaaditaan), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 ja uudemmat), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Muu: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Suojauksen hallinnan kuvaus	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/palomuuri; Portin todennus (802.1x): Langallinen (EAP-PEAP, EAP-TLS), langaton (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Langattomien verkkotoimintojen turvallisuus: WPA-, WPA2-todennus; AES-, TKIP-, WEP (40-/64-bittinen ja 104-/128-bittinen) -salaukset
Käyttölämpötila	0–55 °C
Säilytyslämpötila	–40–+70 °C
Käyttökosteus	15–95 % suht. kost.
Säilytyskosteus	15–85 % suhteellinen kosteus
Virrankulutus	Enintään 4,0 W
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	FCC CFR 47 osa 15 luokka B/ ICES-003 julkaisu 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Turvallisuus	Yhteensopiva seuraavien kanssa: EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008
Langaton teleliikenne	FCC 15.247; EN 300-328
Mitat (lev. x syv. x kork.)	pakkauksessa: 160 x 224 x 122 mm
Paino	pakkauksessa: 0,48 kg

Tilastiedot

J8024A	HP:n langaton Jetdirect 695nw IPv6/IPsec 802.11g -tulostinpalvelin sisältää: HP Jetdirect -tulostinpalvelin (2 700 W); Asennus- ja käyttöoppaan sisältävä CD- levy; Asennusohjelmisto ja HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin; Takuukortti; HP:n asennusohjelmisto ja käyttöoppas CD-levyllä.
---------------	---

Tuetut tulostimet	HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550-sarjan tulostimet, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050-sarjan tulostimet, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, HP CM 8060/8050 -värimonitoimilaitte Edgeline-tekniikalla
--------------------------	--

Täydellinen luettelo tarvikkeista, tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

