



HP Jetdirect 695nw printserver

Ideaal voor onderneming en werkgroepen in het MKB met behoefte aan volwaardig, veilig, backwards compatibel beheer van ondersteunde printers en MFP's via gedeelde vaste of draadloze netwerken.



Print draadloos op hoge snelheid¹.

- Verbind telewerkers en remote vestigingen met printers via een 802.11 b/g/n draadloos netwerk.
- Werk volgens strenge standaarden met IPv6-netwerkenmerken: meer IP-adressen dan IPv4- en IPsec-beveiliging.
- Kant-en-klare functionaliteit en backwards compatibiliteit zorgen voor lagere beheerkosten en operationele kosten.
- Maak snel verbinding met gedeelde printers en MFP's overal in uw kantoor via een gigabitnetwerk.

Verbeter de netwerkbeveiliging en bescherm uw data.

- Bescherm uw printnetwerk met draadloze beveiligingsfunctionaliteit: WPA, WPA2, WEP, AES en TKIP.
- Bescherm uw printnetwerk bij installatie en daarna met IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-bescherming, SNMPv3 en IPP via TLS.
- HP Instant-on Security² verbetert de beveiliging van HP apparaten zodra deze aan het netwerk toegevoegd zijn.

U kunt het apparatuurgebruik bijhouden en uw printerpark eenvoudig beheren.

- HP Web Jetadmin zorgt voor efficiënte installatie en configuratie en efficiënt beheer van meerdere apparaten³.
- Embedded Webserver functionaliteit om gemakkelijk printers te configureren en te beheren.
- Het HP Imaging and Printing Security Center waarborgt de juiste beveiliging door automatische bewaking².

¹ In vergelijking met het vorige product met 802.11 b/g functionaliteit.

² HP Imaging and Printing Security Center is optioneel en moet afzonderlijk worden aangeschaft om HP Instant-on Security en compliancemonitoring te gebruiken.

³ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van www.hp.com/go/webjetadmin.

Technische specificaties

Netwerktypen	Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Interfacemogelijkheden	Wireless Ethernet 802.11b/g/n; RJ-45 (10/100 /1000Base-T) netwerkkaart
Printservertype	Intern
Inbegrepen software	HP Install Network Printer Wizard
Embedded Web Server, Jetdirect	Ja
Installeren, configureren en beheren met HP Web Jetadmin	Ja
Ondersteunde browsers	Microsoft® Internet Explorer 7.x en hoger, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Geheugen	Standaard : 512 MB ; Flitsers : 32 MB
Upgradeable firmware	Ja
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bits), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bits), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bits) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 of hoger, Mac OS X v10.3, v10.4 of hoger, RED HAT Linux 7.x of hoger, SUSE Linux 8.x of hoger, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 of hoger (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 of hoger (software van de NOS vendor vereist), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Netwerkbesturingssystemen	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bits), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bits), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bits) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 of hoger, Mac OS X v10.3, v10.4 of hoger, RED HAT Linux 7.x of hoger, SUSE Linux 8.x of hoger, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 of hoger (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 of hoger (software van de NOS vendor vereist), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS X v10.2.4 of hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, poort 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Beveiligingsbeheer – omschrijving	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Poortauthenticatie (802.1x): Vast (EAP-PEAP, EAP-TLS), draadloos (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Beveiliging voor draadloze netwerken: WPA, WPA2 authenticatie; AES, TKIP, WEP (40/64-bits en 104/128-bits) encryptie
Temperatuur, in bedrijf	0 tot 55 °C
Temperatuur, bij opslag	-40 tot 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	15 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	15 tot 85% relatieve luchtvochtigheid
Stroomverbruik	Max 4 Watt
Elektromagnetische compatibiliteit	FCC CFR 47, Part 15 klasse B/ICES-003, Ed 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Veiligheid	Compatibel met EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008
Draadloze telecommunicatie	FCC 15.247; EN 300-328
Afmetingen (b x d x h)	met verpakking: 160 x 224 x 122 mm
Gewicht	met verpakking: 480 gr

Bestelinformatie

J8024A	HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g Wireless printserver omvat: HP Jetdirect 2700W printserver; Installatie- en documentatie-cd; Installatieposter; Garantiekaarten; HP Jetdirect 640n IPv6/IPSec printserver; Garantiekaarten; Cd-rom met HP installatiesoftware en documentatie.
---------------	--

Ondersteunde printers

HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 serie printers, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 serie printers, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, HP CM 8050/8060 kleuren-MFP met Edgeline-technologie

Een compleet overzicht van supplies, media en accessoires is beschikbaar op de HP website: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

