



# HP Jetdirect 695nw utskriftsserver

Ideell for store bedrifter og SMB-arbeidsgrupper som trenger funksjonell, sikker og bakoverkompatibel utskriftsadministrasjon av støttede skrivere og MFPer over delte, kablede eller trådløse nettverk.



## Skriv ut trådløst ved høy hastighet.

- Koble telependlere og eksterne kontorer til skrivere gjennom et 802.11 b/g/n trådløst nettverk.
- Oppretthold strenge standarder gjennom IPv6-nettverksfunksjoner: Flere IP-adresser enn med IPv4, og IPsec-sikkerhet.
- Bidrar til å redusere administrasjon og driftskostnader med standardfunksjonalitet og bakoverkompatibilitet.
- Koble raskt til delte skrivere og MFPer over hele kontoret, over et gigabit-nettverk.

## Øk nettverkssikkerheten og beskytt data.

- Sikre utskriftsnettverket med sikkerhetsfunksjoner for trådløse nettverk: WPA, WPA2, WEP, AES, og TKIP.
- Beskytt utskriftsnettverket ved installering og videre, via IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD-beskyttelse, SNMPv3 og IPP over TLS.
- Øk sikkerheten til HP-enheter straks de legges til nettverket, med HP Instant-on Security<sup>2</sup>.

## Hold orden på enheter og administrer utstyrsparken på en enkel måte.

- Stol på HP Web Jetadmin for effektiv installering, konfigurering og administrasjon av flere enheter.
- Konfigurer og administrer utskrift enkelt med innebygd webserver-funksjonalitet.
- Bidra til å opprettholde overholdelse av sikkerhet med HP Imaging and Printing Security Centers automatiserte overvåking<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Sammenliknet med forgjengerproduktet med 802.11b/g-funksjonalitet.

<sup>2</sup> HP Imaging and Printing Security Center er tilleggsutstyr og må kjøpes separat for å bruke HP Instant-on Security og overholdelse av overvåking.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Nettverkstyper</b>	Trådløst Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
<b>Tilkobling</b>	Trådløst Ethernet 802.11b/g/n; RJ-45-nettverkskort (10/100 /1000 Base-T)
<b>Utskriftsservertype</b>	Intern
<b>Medfølgende programvare</b>	HP Veiviser for installering av nettv.skriver
<b>Innebygd webserver, Jetdirect</b>	Ja
<b>Installer, konfigurer og administrer med HP Web Jetadmin</b>	Ja
<b>Støttede nettlesere</b>	Microsoft® Internet Explorer 7.x og nyere, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
<b>Minne</b>	Standard : 512 MB ; Blits : 32 MB
<b>Oppgraderbar fastvare</b>	Ja
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bits), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bits), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bits) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 eller nyere, Mac OS X v10.3, v10.4 eller nyere, RED HAT Linux 7.x eller nyere, SUSE Linux 8.x eller nyere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller nyere (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 eller nyere (krever programvare fra NOS-leverandøren), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
<b>Nettverksoperativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bits), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bits), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bits) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 eller nyere, Mac OS X v10.3, v10.4 eller nyere, RED HAT Linux 7.x eller nyere, SUSE Linux 8.x eller nyere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller nyere (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 eller nyere (krever programvare fra NOS-leverandøren), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS X v10.2.4 eller nyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
<b>Beskrivelse av sikkerhetsadministrasjon</b>	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x): Kabelt (EAP-PEAP, EAP-TLS) Trådløst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Trådløs nettverksikkerhet: WPA-, WPA2-autentisering; AES, TKIP, WEP (40-/64-bits og 104-/128-bits) kryptering
<b>Temperatur ved drift</b>	0 til 55 °C
<b>Lagringstemperatur</b>	-40 til 70 °C
<b>Fuktighet ved drift</b>	15 til 95% RF
<b>Fuktighet ved lagring</b>	15 til 85 % RF
<b>Strømforbruk</b>	Maks. 4,0 watt
<b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>	FCC CFR 47 Part 15 Class-B/ ICES-003 Issue 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
<b>Sikkerhet</b>	Samsvarer med EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008
<b>Trådløs telekommunikasjon</b>	FCC 15.247; EN 300-328
<b>Mål (b x d x h)</b>	med emballasje: 160 x 224 x 122 mm
<b>Vekt</b>	med emballasje: 0,48 kg

## Bestillingsinformasjon

<b>J8024A</b>	HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g trådløs utskriftsserver som består av: HP Jetdirect 2700W utskriftsserver; Installerings- og dokumentasjons-CD; Installeringsplakat; Garantikort; HP Jetdirect 640n IPv6/IPSec utskriftsserver; Garantikort; HP installeringsprogramvare og dokumentasjon på CD-ROM.
---------------	--

### Skrivere som støttes

HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 series-skrivere, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM 6030mfp, CM 6040mfp, 4730mfp, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 series-skrivere, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, HP CM 8050/8060 farge-MFP med Edgeline-teknologi

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

