



Tlačový server HP Jetdirect 695nw

Ideálne pre malé a stredné podniky a pracovné skupiny, ktoré vyžadujú plne vybavené, zabezpečené a spätne kompatibilné možnosti riadenia tlače podporovaných tlačiarňí a multifunkčných zariadení, prostredníctvom zdieľaného pevného alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.



Vysoká rýchlosť bezdrôtovej tlače¹.

- Pripojenie mobilných spolupracovníkov a vzdialených kancelárií k tlačiarňam pomocou bezdrôtovej siete 802.11 b/g/n.
- Splňa prísne normy vďaka sieťovým funkciám protokolu IPv6: väčší počet adries IP ako pri predchádzajúcom protokole IPv4 a zabezpečení IPsec.
- Pomáha znížiť náklady na správu a prevádzku vďaka funkcionalite s okamžitým použitím a spätnej kompatibilita.
- Rýchle pripájanie ku zdieľaným tlačiarňam a multifunkčným tlačiarňam z každej kancelárie cez vysokorýchlostnú sieť.

Zvýšenie zabezpečenia siete a pomoc pri ochrane vašich dát.

- Ochráňte svoju tlačovú sieť pomocou nástrojov zabezpečenia pre bezdrôtový prístup: WPA, WPA2, WEP, AES, a TKIP.
- Chráni vašu tlačovú sieť pri inštalácii i po nej pomocou pokročilejšieho šifrovania a overovania protokolmi IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, ochranou PWD, SNMPv3 a protokolom IPP cez TLS.
- Zvyšuje zabezpečenie zariadení od HP, hneď po pripojení do siete, pomocou zabezpečenia HP Instant-on².

Uchováva prehľad o zariadeniach a umožňuje jednoduchú správu vašich zariadení.

- Vďaka službám HP Web Jetadmin bude vaša inštalácia, konfigurácia a správa viacerých zariadení efektívna³.
- Jednoducho konfigurujte a spravujte tlač pomocou možností zabudovaného webového servera.
- Pomáha dodržiavať bezpečnostné normy vďaka službe automatického monitorovania centra HP Imaging and Printing Security Center².

¹ V porovnaní s predchádzajúcim produktom ponúka funkcionalitu 802.11 b/g.

² Centrum zabezpečenia HP Imaging and Printing Security Center je voliteľné a musíte ho zakúpiť samostatne, aby ste mohli využívať službu HP Instant-on Security a službu monitoringu dodržiavania zohody.

³ Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese www.hp.com/go/webjetadmin.

Technické špecifikácie

Typy siete	Bezdrôtové sieťové pripojenie Ethernet 802.11b/g/n; Ethernet; Fast Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Konektivita	Bezdrôtové sieťové pripojenie Ethernet 802.11b/g/n; Sieťová karta RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Typ tlačového servera	Interný
Obsahuje softvér	Spravidelca inštaláciou sieťovej tlačiarne HP
Vstavaný webový server, Jetdirect	Áno
Inštalácia, konfigurácia a správa so softvérom HP Web Jetadmin	Áno
Podporované prehliadacie programy	Microsoft® Internet Explorer 7.x a novší, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Pamäť	Štandardné : 512 MB ; Blesk : 32 MB
Aktualizovateľný firmvér	Áno
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bitový), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bitový), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bitový) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 alebo novší, Mac OS X v10.3, v10.4 alebo novší, RED HAT Linux 7.x alebo novší, SUSE Linux 8.x alebo novší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 alebo novší (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 alebo novší (vyžaduje softvér od dodávateľa NOS), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Sieťové operačné systémy	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64-bitový), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64-bitový), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64-bitový) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 alebo novší, Mac OS X v10.3, v10.4 alebo novší, RED HAT Linux 7.x alebo novší, SUSE Linux 8.x alebo novší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 alebo novší (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 alebo novší (vyžaduje softvér od dodávateľa NOS), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilné s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a novší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, zabezpečený protokol-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Viazanie, NDPS, iPrint
Správa zabezpečenia – popis	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Overenie portu (802.1x): Pevne pripojené (EAP-PEAP, EAP-TLS) Bezdrôtové (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Zabezpečenia bezdrôtovej siete: overenie WPA, WPA2; Šifrovanie AES, TKIP, WEP (40/64-bitové a 104/128-bitové)
Prevádzková teplota	0 až 55 °C
Skladovacia teplota	-40 až 70 °C
Prevádzková vlhkosť	Relatívna vlhkosť 15 až 95 %
Skladovacia vlhkosť	od 15 do 85 % relatívnej vlhkosti
Prikon	Maximálne 4,0 W
Elektromagnetická kompatibilita	FCC CFR 47 časť 15 trieda B/ICES-003 4. vydanie: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Bezpečnosť	Vyhovuje normám EN 60950-1:2006, IEC 60950-1:2005, EN 62311:2008
Bezdrôtová komunikácia	FCC 15.247; EN 300-328
Rozmery (š x h x v)	balené: 160 x 224 x 122 mm
Hmotnosť	balené: 0,48 kg

Objednávkové informácie

J8024A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g, obsahujúci: Tlačový server HP Jetdirect 2700W; Inštalovaný disk CD s dokumentáciou; Inštalovaný plagát; Záručné listy; Tlačový server HP Jetdirect 640n IPv6/IPSec; Záručné listy; Disk CD s inštalacným softvérom HP a dokumentáciou.

Podporované tlačiarne

Tlačiareň HP Business Inkjet 2300, 2800, Tlačiarne HP Color LaserJet radov CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM 6030mfp, CM 6040mfp, 4730mfp, Zariadenie na digitálne odosielanie HP Digital Sender 9200C, 9250C, Tlačiarne HP LaserJet radov P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, Multifunkčná farebná tlačiareň HP CM 8050/8060 s technológiou Edgeline

Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a príslušenstva navštívte webovú stránku HP na <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

