



HP Jetdirect 695nw Yazdırma Sunucusu

Yazıcılar ile MFP'lerin paylaşılan, kablolu veya kablosuz ağlar üzerinden tam özellikli, güvenli ve geriye dönük uyumlu şekilde baskı yönetimine gereksinim duyan kurum ve küçük veya orta ölçekli işletmelerdeki çalışma grupları için idealdir.



Yüksek hızda kablosuz yazdırın¹.

- Uzaktan çalışanları ve uzak ofisleri yazıcıları 802.11 b/g/n kablosuz ağı aracılığıyla bağlayın.
- IPv6 ağ özellikleri aracılığıyla katı standartları koruyun: IPv4 ve IPsec güvenliğinden daha fazla IP adresi.
- Kutudan çıkarıldığı haliyle işlevsellik ve geriye dönük uyumluluk özellikleri ile yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayın.
- Ofis genelinde paylaşılan yazıcı ve MFP'lere gigabit ağ üzerinden hızlı bir şekilde bağlanın.

Ağ güvenliğini güçlendirerek verilerin korunmasına katkıda bulunun.

- Baskı ağınıza kablosuz güvenlik özellikleriyle koruyun: WPA, WPA2, WEP, AES ve TKIP.
- IPsec, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD koruması, SNMPv3 ve TLS üzerinden IPP yoluyla baskı ağınıza kurulum aşamasında ve devamında korunmasını sağlayın.
- HP Anında Açılma Güvenliği ile HP aygıtlarının ağa eklendiği andan itibaren güvenliğini artırın².

Aygıtları takip edin ve filonuzu kolayca yönetin.

- Birden fazla aygıtın verimli bir şekilde kurulması, yapılandırılması ve yönetimi konularında HP Web Jetadmin'e güvenin³.
- Gömülü web sunucusu yetenekleriyle baskılarınızı kolayca yapılandırın ve yönetin.
- HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi'nin otomatik izleme özelliği ile güvenlik uyumluluğunun korunmasına yardımcı olun².

¹ 802.11 b/g işlevi sunan önceki ürünlerle karşılaştırılmıştır.

² HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi isteğe bağlıdır ve HP Anında Açılma Güvenliği ve uyumluluk izleme özelliklerinin kullanılabilmesi için ayrı olarak satın alınması gerekir.

³ HP Web Jetadmin ücretsiz sunulur ve www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.

Teknik özellikler

Ağ türleri	Kablosuz Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Hızlı Ethernet; 802.3/802.3u; RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Bağlanabilirlik	Kablosuz Ethernet 802.11b/g/n; RJ-45 (10/100 /1000 Base-T) ağ kartı
Baskı sunucusu türü	Dahili
Ürünle gelen yazılım	HP Ağ Üzerinde Yazıcı Kurma Sihirbazı
Yerleşik Web Sunucusu, Jetdirect	Evet
HP Web Jetadmin ile yükleme, yapılandırma ve yönetim	Evet
Desteklenen tarayıcılar	Microsoft® Internet Explorer 7.x ve üstü, Safari 5.1, Firefox 14.x, Chrome 21.0.1182, Opera 11
Bellek	Standart : 512 MB ; Flaş : 32 MB
Yükseltilebilir ürün yazılımı	Evet
Uyumlu işletim sistemi	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64 bit), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64 bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64 bit) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 veya üstü, Mac OS X v10.3, v10.4 veya üstü, RED HAT Linux 7.x veya üstü, SUSE Linux 8.x veya üstü, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 veya üstü (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 veya üstü (NOS satıcısına ait yazılım gerekir), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Ağ işletim sistemleri	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (64 bit), Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008, Windows® Server 2008 (64 bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 (64 bit) Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Mac OS X v10.2, Novell® NetWare 5.1 veya üstü, Mac OS X v10.3, v10.4 veya üstü, RED HAT Linux 7.x veya üstü, SUSE Linux 8.x veya üstü, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 veya üstü (SPARC), IBM® AIX 3.2.5 veya üstü (NOS satıcısına ait yazılım gerekir), MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS X v10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Güvenlik yönetiminin açıklaması	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Güvenlik Duvarı; Bağlantı noktası kimlik doğrulama (802.1x): Kablolu (EAP-PEAP, EAP-TLS) Kablosuz (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Kablosuz ağ güvenliği: WPA, WPA2 kimlik doğrulaması; AES, TKIP, WEP (40/64 bit ve 104/128 bit) şifreleme
Çalıştırma sıcaklığı	0 - 55° C
Depolama sıcaklığı	-40 - 70° C
Çalıştırma nemi	%15 - %95 Bağıl Nem
Depolama nemi	%15 - 85 BN
Güç tüketimi	Maksimum 4,0 vat
Elektromanyetik uyumluluk	FCC CFR 47, Kısım 15 Sınıf B/ ICES-003, Sayı 4: 2004, EN 301 489-17 EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Güvenlik	EN 60950-1:2006; IEC 60950-1:2005; EN 62311:2008 ile uyumludur
Kablosuz telekomünikasyon	FCC 15,247; EN 300-328
Boyutları (e x d x y)	ambalajlı: 160 x 224 x 122 mm
Ağırlık	ambalajlı: 0,48 kg

Sipariş bilgileri

J8024A	HP Jetdirect 695nw IPv6/IPSec 802.11g Kablosuz Yazdırma Sunucusu şunlardan oluşur; HP Jetdirect 2700W yazdırma sunucusu; Kurulum ve belgeler CD'si; Kurulum Poster; Garanti kartları; HP Jetdirect 640n IPv6/IPSec Yazdırma Sunucusu; Garanti kartları; HP Yükleme yazılım ve belge CD-ROM'u.
---------------	---

Desteklenen yazıcılar

HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Renkli LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 serisi yazıcılar, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp, HP Dijital Gönderici 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 serisi yazıcılar, M3027mfp, M3035mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp, Edgeline Teknolojisine sahip HP CM 8050/8060 Renkli MFP

Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi için lütfen <http://www.hp.com> adresinden HP web sitesine bakın

<http://www.hp.com>

