

Escáner plano HP Scanjet 300



Ahorre tiempo con escaneos veloces y controles intuitivos. Instalación rápida con un único cable. Disfrute de los detalles en documentos de alta resolución. Los botones para escaneo con un toque le permiten empezar a trabajar y compartir rápidamente. Instale este escáner compacto prácticamente en cualquier lugar.



Escaneo de documentos versátil y de alta calidad.

- Escaneo de gran rapidez.
- Copia de documentos con un toque.
- Instalación sin complicaciones y controles intuitivos.
- Documentos en alta resolución con imagen detallada.

Funciones de fácil uso.

- Botones para escaneo con un toque con diversas funciones.
- Archivo digital de varios elementos al mismo tiempo.
- Software de edición de fotos ArcSoft PhotoStudio 6 incluido.

Diseño compacto, que ahorra espacio.

- Dispositivo horizontal de perfil bajo.
- Tapa con espacio para material encuadernado.
- Ahorro de energía con alimentación USB.¹



¹ Ahorro energético basado en comparación con escáneres que requieren una fuente de alimentación por separado.

Escáner plano HP Scanjet 300 Tabla de especificaciones

| | | | |
|---|--|--|---|
| Escaneado color | Sí | Dimensiones del producto | Ancho x fondo x alto: 373 x 274 x 44,5 mm; |
| Tecnología de escaneado | CMOS CIS (sensor de imagen de contacto) | Peso del producto | 1,76 kg |
| Tipo de escaneado | Camara plana | Características de la garantía | Un año de garantía para cambio al siguiente día hábil, soporte por teléfono y a través de la Web incluido. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite www.hp.com/support para conocer mas sobre las opciones del premiado Servicio y soporte de HP en su región. |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 4800 x 4800 dpi; Óptica: Hasta 4800 ppp | Conformidad de eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
| Formato del archivo de digitalización | Windows y Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF que permite búsquedas, RTF, HTML, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin formato, PDF, HTML, Texto enriquecido. HP Scan para Mac admite: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT. Captura de imagen de Mac admite: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF | Panel de control | Cuatro botones en el panel frontal (escaneo, copia, escaneo a PDF, escaneo a correo electrónico) |
| Modos de entrada de datos para escaneado | Cuatro botones en el panel frontal (escaneo, copia, escaneo a PDF, escaneo a correo electrónico); HP Solution Center y aplicaciones de usuario a través de TWAIN | Software incluido | Windows: Software de escaneo de HP (incluye OCR); Mac: Software HP Scanjet (incluye OCR); ArcSoft PhotoStudio v6; |
| Velocidad de escaneado | No | Sistemas operativos compatibles | Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 o superior (solo de 32 bits); Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion o posterior |
| Tamaño Máximo de Escaneo | ADF: No; ; Camara plana: 216 X 297 mm (restringido por tamaño de escaneo del archivo de imagen de 2 GB para Windows, 1 GB para Mac y 1 GB para Linux); | Requisitos mínimos del sistema | Windows 7: Procesador de 1,3 GHz; 1 GB de RAM, 2 GB para 64 bits; 1 GB de espacio en la unidad de disco duro; CD-ROM/DVD; USB; Windows Vista: Procesador de 1,3 GHz; 1 GB de RAM, 2 GB para 64 bits; 1 GB en el disco duro; 2 GB para 64 bits; CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack 2 o superior (solo de 32 bits): Procesador de 1,3 GHz; 512 MB de RAM, 1 GB para 64 bits; 600 MB en el disco duro; CD-ROM/DVD; USB |
| Escaneado ADF dúplex | No | Alimentación | Tipo de fuente de alimentación: Alimentación USB; Requisitos de alimentación: No utiliza fuentes de alimentación externas pero tiene alimentación USB; Consumo de energía: 2,5 watts (máximo), 0,5 watts (espera), 0,0125 watts (apagado manual) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | No | Acústica | Emisiones de potencia acústica: 4,2 B(A) a 300 dpi color y 4,2 B(A) a 600 dpi color |
| Detección de alimentación de varias hojas | No | Ambiente operativo | Temperatura operativa: límites: 10 a 35° C; Temperatura operativa recomendada: 10 a 35° C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60° C; Rango de humedad en inactividad: No hay pruebas; Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo: 15 a 80% de HR sin condensación |
| Fuente de luz (exploración) | Guía de luz LED (LED de tres colores) | Accesorios | Cable USB |
| Ajustes de resolución de salida en ppp | Windows y Mac: 75; 150; 200; 300; 400; 600; 1200; 2400; 4800. Linux: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200; 2400; 4800 | Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP | UG292E - HP Care Pack por 2 años con soporte de devolución a almacén; UG232E - HP Care Pack por 3 años con soporte de devolución a almacén; UG583PE - 1 año de HP Care Pack postgarantía con soporte de devolución a almacén |
| Versión Twain | Versión 1,9 | Aprenda más en hp.com | |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 48 bits; 256 | | |
| Conectividad | Estándar: 1 USB alta velocidad.; opcional: No | | |
| Puertos externos de Entrada/Salida | 1 USB alta velocidad. | | |
| Preparada para trabajar en red | No | | |
| Memoria | Estándar: 8 MB | | |
| Velocidad del procesador | 30 MHz / No | | |
| Ciclo de trabajo (diario) | Tiempo mínimo de vida de 26000 escaneos | | |
| Tipos de soportes | Papel (normal, inyección de tinta, fotografía, periódicos, artículos de revistas) | | |
| Contenido de la caja | L2733A Escáner HP Scanjet 300; Guía de instalación; CD-ROM; Folletos; Hoja/tarjeta de garantía | | |

