

Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 54,6 cm (21,5 tuuman) ProDisplay P221 -näyttö



Tärkeimmät yritystoiminnot ja energiatehokkuus kilpailukykyiseen hintaan.

HP:n LED-taustavalaistun 54,6 cm (21,5 tuuman) ProDisplay P221 -näytön vankan suorituskyvyn, tyylikkään muotoilun, suuren näyttöruudun ja ympäristöystävällisten ominaisuuksien avulla työskentelet tehokkaasti ja vastuullisesti. Kasvata ja hoida yritystäsi tehokkaasti – HP:n taattu laatu ja luotettavuus, vakaa elinkaari, yhteensopivuus HP-lisävarusteiden kanssa ja energiaa säästävät ominaisuudet antavat tukea. Tehokkaan ja kestävä näytön avulla saat enemmän aikaan työpäivän aikana ja säästät enemmän neljänneksen kuluessa.



Tärkeimmät yritystoiminnot

- Suuri 54,6 cm (21,5 tuuman) LED-näyttö palvelee yrityksesi tarpeita kilpailukykyiseen hintaan. Voit tarkastella asiakirjoja rinnakkain, lukea sähköposteja¹ ja tehdä muita tehtäviä toisessa ikkunassa sekä pitää entistä useampia sovelluksia avoinna samanaikaisesti.
- Käytössä huomaat eron – LED-näytössä teksti ja kuvat loistavat kirkkaasti. LED-tekniikan ansiosta näyttö on myös ohut, kevyt ja helppo sijoittaa työpöydälle.
- Laaja katselukulma takaa selkeän näkymän niin yhdelle kuin useammallekin käyttäjälle. Suuren kontrastisuhteen ja nopean vasteajan ansiosta sisältö pysyy terävänä ja luettavana koko päivän².
- Jopa 30 astetta kallistuvan näytön ansiosta voit työskennellä mukavasti. Kätevien VGA- ja DVI-liitäntöjen kautta laitteet on helppo liittää toisiinsa. Sisäinen verkkolaite vähentää sotkua työpöydällä ja yksinkertaistaa asennusta ja käyttöönottoa.

Yhteensopivuus HP:n lisävarusteiden kanssa

- Mukauta työtilaasi esim. seuraavilla lisävarusteilla: HP Quick Release, HP Speaker Bar ja HP:n USB-grafiikkasovitin (lisävarusteet hankittava erikseen).
- Vapauta arvokasta tilaa ja nosta näyttö työpöydän yläpuolelle. 100 mm:n VESA-vakiokuvioon voidaan kiinnittää HP:n näytön telinevarsi, HP:n jalusta, HP Quick Release ja muita VESA-yhteensopivia lisävarusteita (lisävarusteet hankittava erikseen).

Vakaata toimintavalmiutta nyt ja mielenrauhaa tulevaisuudessa

- Vähintään yhden vuoden mittainen HP:n käyttöikäsitoumus auttaa ylläpitämään tuotteen yhtenäisyyttä porrastetuilla käyttöönotoilla, helpottaa siirtymisiä ja vähentää tukikustannuksia.
- Tukee identtisiä asennuksia ja auttaa yhtenäistämään yrityksesi toiminnan maailmanlaajuisesti – tarjoamme yhtenäiset tuotteet yli 145 maassa.
- HP:n laatuasteaus takaa näyttöjen luotettavuuden ja antaa käyttäjälle mielenrauhan.
- Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. HP Care Pack -palvelusopimukset³ tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut.

Älykkäitä ohjelmia tehokkaaseen työskentelyyn

- HP Display Assistant yhdistää näytön säädöt yhdeksi helppokäyttöiseksi, keskitetyksi käyttöliittymäksi.
- Mukauta työtilaasi muokattavilla näytön osioilla. Voit työstää asiakirjaa yhdessä osiossa, tarkastella taulukkoa toisessa ja tarkistaa sähköpostisi kolmannessa¹ – samanaikaisesti.
- Uudella laajennetulla työkalurivillä näet kaikki toisiinsa liitetyissä näytöissä käyttämäsi sovellukset.

Energiätehokas ja ympäristöystävällinen

- Elohopeaton LED-taustavalaistus, BFR- ja PVC-yhdisteeton muotoilu⁴ ja arseeniton näytön lasi⁵ ovat vain muutamia tämän näytön ympäristöystävällisistä ominaisuuksista.
- Palkitut ympäristöluokitukset laskevat kokonaiskustannuksia. Näihin kuuluvat mm. ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold⁶ ja TCO.

HP:n LED-taustavalaistu 54,6 cm (21,5 tuuman) ProDisplay P221 -näyttö Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT
Näytön koko (lävistäjä)	54,6 cm (21,5 tuum.)
Katselukulma	170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde	1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen
Vasteaikasuhte	5 ms (päälle/pois)
Kuvasuhde	Laajakuva (16:9)
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; häikäisyneesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus
Sisääntulosignaali	1 VGA; 1 DVI (HDCP-tuki)
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	28 W (enintään), 22 W (normaali), < 0,5 W (valmiustilassa)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	51,8 x 16 x 37,9 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	51,8 x 4,75 x 31,52 cm (Head Only)
Paino	4 kg (Vain näyttöosa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5–25 °
Ympäristö	arseniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalaistus; TCO Certified Edge -hyväksyntä
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n LED-taustavalaistu 54,6 cm (21,5 tuuman) ProDisplay P221 -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n USB-grafiikkasovitin



HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaisuoroitusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1 600 x 1 200 (tavanomainen)

Tuotenumero: NL571AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP:n LED-taustavalaistu 54,6 cm (21,5 tuuman) ProDisplay P221 -näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Edellyttää verkkoyhteyttä, joka ei sisälly toimitukseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteen ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

⁴ Täyttää toimialan määritelmän BFR-/PVC-yhdisteetön, joka on annettu iNEMin matalahalogeenista elektroniikkaa koskevassa julkilausumassa. Näytön rungossa käytetyt muoviosat sisältävät tyyppisesti alle 1 000 ppm (0,1 %) bromia tai klooria. Piirilevyjen ja kiinnitysalustojen levyt sisältävät tyyppisesti alle 1 500 ppm (0,15 %) bromia ja klooria (yhteensä). Myöhemmin hankittavat varaosat eivät välttämättä ole BFR-/PVC-yhdisteettömiä. Ulkoiset lisävarusteet, kuten virtalähteet, sähköjohdot ja lisälaitteet, eivät ole BFR-/PVC-yhdisteettömiä.

⁵ Arsenia ja sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmällä 3052/6010b (menetelmän toteamisraja 10 ppm).

⁶ EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa

www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

