



HP Designjet T1500 ePrinter云打印机系列

全新设计的双卷筒、ePrinter云打印机, 专为满足高标准团队需求



创新用户体验

- 输出不再杂乱 — 单页纸收纸器, 让印品更加平顺整齐。
- 打印尽在掌控 — 在触摸屏上监控介质卷、查看打印机状态, 并在打印过程中跟踪打印作业。
- 轻松加载双纸卷 — 准确的前置卷筒加载和自动卷筒对齐, 让您坐着也能轻松操控打印。
- 外形紧凑的36英寸打印机, 可使用最大A0/E尺寸的纸张进行打印, 同时配备平式台面, 让您快速查看打印输出。

多用户环境下实现极致性能

- 帮助减少故障时间 — 借助双卷筒和智能转换功能, 在不同类型和尺寸的介质上完成多重打印任务。
- 管理打印作业队列、跟踪打印成本、打印无边界¹图像、通过真实打印预览获得所见即所得的精准打印。
- 通过六种原装惠普墨水和惠普打印头获得深邃的黑色、纯正的中性灰色和鲜艳的彩色。
- 快速打印复杂文件 — 通过320GB硬盘和并行处理能力, 在21秒内创建A1/D尺寸打印件。

随时随地进行打印

- 配合您的Apple®或Android™智能手机或平板电脑, 几乎随时随地都可进行打印。
- 借助HP Designjet ePrint&Share²或U盘打印, 外出时也可访问及打印文件。
- 通过HP Designjet ePrint&Share²打印时, 自动将您的打印作业项目保存到云端。
- 无需安装驱动程序, 即可从U盘打印, 或直接通过电子邮件将打印项目发送到您的HP Designjet T1500 ePrinter²进行打印。

了解详情, 敬请访问

hp.com/go/DesignjetT1500

¹ 打印无边界图像需要采用相纸材质。

² 需要HP Designjet ePrint&Share帐户、互联网连接至打印机, 以及联网的互联网访问设备。使用HP Designjet ePrint&Share移动应用程序时, 需要兼容的Apple®iOS或Android™设备及互联网连接。数据流量或互联网连接可能产生费用。打印时间可能有所差异。每个帐户拥有2GB的临时存储空间。了解更多详情, 敬请访问hp.com/go/eprintandshare。



1. 若已安装Aurasma, 请访问HP Designjet页面: <http://auras.ma/s/ke25m>
2. 若未安装Aurasma, 请前往此处下载:
 - a. Google Play — <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store — <http://auras.ma/s/ios>完成安装后, 请访问HP Designjet页面: <http://auras.ma/s/ke25m>
3. 打开应用程序, 点击图像观看HP Designjet视频

技术规格

打印	线条打印 ³	打印A1/D尺寸, 每页耗时21秒, 每小时打印120页
	打印分辨率	选择相纸优化且输入精度为1200x1200dpi时, 可获得高达2400x1200dpi的最佳分辨率
	边距	卷筒纸: 5x5x5毫米(0.2x0.2x0.2英寸)(可在卷筒相纸上实现无边距打印功能) 单页纸: 5x22x5x5毫米(0.2x0.87x0.2x0.2英寸)
	技术	惠普热喷墨
	墨水类型	染料型(C、G、M、pK、Y); 颜料型(mK)
	墨滴	6pl(C、M、Y、G、pK); 9pl(mK)
	打印头	1个(C、G、M、mK、pk、Y)
	线条精准度	+/-0.1% ⁴
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
	保证最小线条宽度	0.07毫米(0.0028英寸)(ISO/IEC13660:2001(E)) ⁵
介质	操作	输入: 两个自动前置加载卷筒载入、智能卷筒转换、单张载入; 输出: 集成单页纸收纸器(从A4/A至A0/E, 可装多达50张A1/D尺寸的打印件)、介质盒、自动裁切
	重量	60至328克/平方米
	尺寸	卷筒纸: 279至914毫米(11至36英寸) 单页纸: 210x279至914x1219毫米(8.3x11至36x48英寸) 标准纸: A4、A3、A2、A1、A0(A、B、C、D、E)
	厚度	高达0.5毫米(19.7密耳)
存储	基础ePrinter云打印机:	64GB(虚拟) ⁶
	PostScript ePrinter云打印机:	64GB(虚拟) ⁶ 、320GB硬盘
接口 ⁷	界面(标准)	千兆以太网(1000Base-T)
	打印语言	基础ePrinter云打印机: HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL3GUI、URF PostScript® ePrinter云打印机: Adobe PostScript3、Adobe PDF1.7 Extension Level3、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL3GUI、URF
	打印路径	打印机驱动程序、HP Designjet ePrint&Share、惠普嵌入式Web服务器、HP Instant Printing、U盘直接打印、电子邮件打印
	驱动(内置)	HP-GL/2、支持Windows®的HP-RTL驱动(AutoCAD®优化); 支持Mac OS X的HP PCL3GUI驱动; PostScript Windows、Linux和Mac驱动 ⁸
外形尺寸(宽x长x高)	打印机	1399x916x1110毫米(55.1x36.1x43.7英寸)
	含包装箱	1502x759x775毫米(59.1x29.9x30.5英寸)
重量	打印机	88千克(194磅)
	含包装箱	116.5千克(256.3磅)
包装清单	HP Designjet T1500 ePrinter云打印机、打印头、墨盒、单页纸收纸器、打印机支架和介质盒、纸轴、快速参考指南、安装说明、驱动和工具DVD、电源线	
环境范围	工作温度:	5°C至40°C(41°F至104°F)
	存放温度:	-25°C至55°C(-13°F至131°F)
	工作湿度:	20%至80%相对湿度
噪声	声压强:	47dB(A)(打印时); 39dB(A)(就绪时); <16dB(A)(节能状态)
	声功率:	6.5B(A)(打印时); 5.8B(A)(就绪时); <1.9B(A)(节能状态)
能耗		<120W(打印时)、<260W(最大功耗)、<4W(配备嵌入式数字前端时<7W)(节能状态)、0.1W(自动关闭状态)、0W(硬开关关闭状态)
	输入电压(自动调整)	100至240VAC(+/-10%)、50/60Hz(+/-3Hz)、最大电流4.2A(峰值电流)
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KATS)
	电磁	符合B级要求, 包括: 美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI); A级认证产品: 韩国(KCC)
	环保	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、中国RoHS、REACH、EuP、FEMP、EPEAT Bronze
质保	一年有限硬件质保	



了解详情, 敬请访问

hp.com/go/DesignjetT1500

©2013版权所有惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务的唯一保证包含在与该产品和服务相伴的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。

Adobe、Adobe PostScript3和PostScript是Adobe系统公司的注册商标。能源之星和能源之星标识是美国注册商标。Windows是微软公司在美国的注册商标。潘通是潘通公司的品牌资产。Mac和Mac Logo是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。

P/N:3001-1300575CHR, 2014年1月中国

订购信息

产品	CR356A	HP Designjet T1500 36英寸ePrinter云打印机
	CR357A	HP Designjet T1500 36英寸PostScript ePrinter云打印机
可选件	CN538A	HP Designjet3英寸纸芯适配器
	COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36英寸纸轴
	CQ654B/CQ654C	HP Designjet HD扫描仪
原装惠普墨盒	B3P17A	HP727 40毫升 Designjet照片黑墨盒
	B3P13A	HP727 40毫升 Designjet青色墨盒
	B3P14A	HP727 40毫升 Designjet品红色墨盒
	B3P15A	HP727 40毫升 Designjet黄色墨盒
	B3P18A	HP727 40毫升 Designjet灰色墨盒
	C1Q11A	HP727 69毫升 Designjet磨砂黑墨盒
	B3P23A	HP727 130毫升 Designjet照片黑墨盒
	B3P19A	HP727 130毫升 Designjet青色墨盒
	B3P20A	HP727 130毫升 Designjet品红色墨盒
	B3P21A	HP727 130毫升 Designjet黄色墨盒
	B3P24A	HP727 130毫升 Designjet灰色墨盒
	B3P22A	HP727 130毫升 Designjet磨砂黑墨盒 ⁹
	C1Q12A	HP727 300毫升 Designjet磨砂黑墨盒
服务与支持	U7Z08E	惠普3年下一工作日上门服务
	U7Z11E	惠普3年下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
	U7Z88E	惠普3年4小时响应, 9x5上门服务
	U7Z91E	惠普3年4小时响应, 13x5上门服务
	U7Z94PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务
	U7Z95PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
	U7Z99PE	惠普1年售后质保, 4小时响应, 13x5上门服务

HP Designjet支持服务提供了关键业务环境解决方案, 除了安全打印、作业统计和色彩使用控制, 还包括安装、支持、维护。了解详情, 敬请访问hp.com/go/designjet/support。

使用原装惠普墨水和打印头, 可获得始终如一的高品质和可信赖的打印表现, 从而减少故障时间。这些关键部件是作为一个优化的打印系统而一起设计和制造的, 能够呈现精准的线条、深邃的黑色。了解详情, 敬请访问hp.com/go/OriginalHPinks。

欲了解全部惠普大幅面打印耗材产品系列, 请访问
hp.com/go/lfprinting/materials-supplies。

³ 机械打印时间。在“快速模式”下, 使用惠普亮白喷墨纸(证券纸)和原装惠普墨水打印。

⁴ 特定向量长度下存在+/-0.1%误差或+/-0.2毫米误差(以较大者为准)。测试条件为23°C(73°F), 相对湿度为50-60%。在最佳或普通模式下使用A0/E尺寸的惠普哑光薄膜和原装惠普墨水打印。


⁵ 在惠普哑光薄膜上测试。

⁶ 基于1.5GB RAM。

⁷ 包括嵌入Jetdirect打印服务器。

⁸ 仅PostScript打印机附带。

⁹ 仅适用于欧洲、中东、非洲地区。



扫一扫, 了解更多

