



Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2

Ιδανικός για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται γρήγορη και εύκολη ψηφιοποίηση έντυπων εγγράφων. Αυτός ο μικρός, έξυπνος σαρωτής παρέχει καθαρά, ευκρινή αποτελέσματα σε ποικιλία πλατφορμών, κάνοντας τις διαδικασίες της επιχείρησής πιο αποτελεσματικές.



Αποθηκεύστε και μοιραστείτε εύκολα τα σαρωμένα αρχεία και στείλτε τα απευθείας στο cloud ή το SharePoint®.¹

- Μην πνίγεστε σε σωρούς από χαρτιά. Ψηφιοποιήστε τα αρχεία σας και αποθηκεύστε τα, μοιραστείτε τα, αναζητήστε τα και επεξεργαστείτε τα εύκολα.
- Σαρώστε αυτόματα και τις δύο όψεις των εγγράφων σας και στείλτε τα στο cloud ή το SharePoint®.¹
- Σαρώστε χαρτιά διαφορετικού πάχους και μεγέθους. Και ξεχάστε τις εμπλοκές χαρτιού χάρη στην υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης: απλά πατήστε το κουμπί της σάρωσης και φύγετε.
- Μετατρέψτε τις σαρώσεις σε επεξεργάσιμα αρχεία με το Nuance OmniPage® και χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές για να μετατρέψετε τις επαγγελματικές κάρτες σε βάση δεδομένων επαφών.³

Εξοικονομήστε χρόνο, παραλείψτε τα μη αυτόματα βήματα, αυξήστε την αποδοτικότητά σας και δημιουργήστε συντομεύσεις με ένα κλικ με το HP Easy Scan⁵

- Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην ψηφιοποίηση των εγγράφων σας και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας.
- Αποτυπώστε με ακρίβεια το περιεχόμενο που θέλετε με τη λειτουργία αυτόματης σάρωσης, περικλοπή και ανίχνευσης χρώματος.
- Εργαστείτε αποδοτικότερα με τις έξυπνες συντομεύσεις και το HP Easy Scan⁵. Δημιουργήστε αρχεία PDF με μία μόνο κίνηση και συνδεθείτε εύκολα στις υπάρχουσες πλατφόρμες σάρωσης.
- Προσθέστε χωρίς προβλήματα τη σάρωση υψηλού όγκου στις υπάρχουσες διαδικασίες σας με τα προγράμματα οδήγησης HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux και Mac.

Αποφύγετε τις κενές σελίδες στα σαρωμένα αρχεία. Η τεχνολογία HP EveryPage Ultrasonic τροφοδοτεί και ευθυγραμμίζει αυτόματα μία σελίδα κάθε φορά.

- Η απώλεια σελίδων ανήκει στο παρελθόν. Ο σαρωτής τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2 τροφοδοτεί τα φύλλα ξεχωριστά και ευθυγραμμίζει αυτόματα κάθε σελίδα.
- Σαρώστε αρχεία γρήγορα και απολαύστε ευκρινή και καθαρά αποτελέσματα κάθε φορά, με έναν σαρωτή που εργάζεται σκληρά για την επιχείρησή σας.
- Είτε τον θέλετε δίπλα σας είτε σε κεντρικό σημείο, ο σαρωτής τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2 χωρά παντού χάρη στο μικρό του μέγεθος.
- Σαρώστε με ανάλυση έως 600 dpi και βασιστείτε σε μια συσκευή που δεν θα σας απογοητεύσει – σαρώστε έως και 1.000 σελίδες την ημέρα.

Ξεκινήστε να εργάζεστε γρήγορα και διατηρήστε την παραγωγικότητά σας. Η λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης ξεκινά γρήγορα τη σάρωση από τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.⁴

- Σαρώστε, αποθηκεύστε και μοιραστείτε τα έγγραφά σας ψηφιακά και εξοικονομήστε χαρτί και μελάνη. Και απαλλαγείτε από την ακαταστασία.
- Διαχειριστείτε το κόστος με έναν σαρωτή με πιστοποίηση ENERGY STAR®. Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να μειώσετε τους ρυθμούς σας και ξεκινήστε να σαρώνετε γρήγορα από τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με έναν σαρωτή χωρίς υδράργυρο, μόλυβδο και άλλα επικίνδυνα υλικά, που συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία RoHS.
- Μείνετε ήσυχι με την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους, που περιλαμβάνει γρήγορη τηλεφωνική ή online υποστήριξη από την HP.

¹ Απαιτείται σύνδεση Internet στο σαρωτή μέσω υπολογιστή, το λογισμικό HP Easy Scan (περιλαμβάνεται) και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

² Υποστηρίζει μόνο συστήματα με Windows®.

³ Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com.

⁴ Συγκριτικά με προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη και αντιγραφή με λάμπα φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL).

⁵ Για την εγκατάσταση απαιτείται .NET Framework 4.0 ή νεότερης έκδοσης. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση microsoft.com/net.





Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνολογία σάρωσης	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Τύπος σάρωσης	Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων· Έγχρωμη σάρωση: Ναι
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 20 σελίδες/40 εικόνες το λεπτό (300 dpi έγχρωμη, κλίμακα του γκρι, ασπρόμαυρη) Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.
Ανάλυση σάρωσης	Εξοπλισμός: Έως 600 x 600 dpi Οπτική: Έως 600 dpi
Τύπος αρχείου σάρωσης	PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF μόνο εικόνας, PDF/A, JPEG, TIF μίας σελίδας, TIF πολλών σελίδων, DOCX, RTF, TXT, BMP
Τρόπος σάρωσης	Σάρωση μέσω κουμπιού στον πίνακα, WIA, TWAIN, εφαρμογή σάρωσης
Πηγή φωτός (σάρωση)	Φωτεινή ένδειξη LED
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit	256- Βάθος Bit: 48 bit (εσωτερικά), 24 bit (εξωτερικά)
Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)	Συνιστώμενος ημερήσιος κύκλος λειτουργίας: 1.000 σελίδες
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης	Ναι, υπερηχητική
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων	Βασική, 50 φύλλων
ADF σάρωσης διπλής όψης	Ναι
Μέγεθος μέσων (ADF)	A4, A5, προσαρμοσμένο (επιταγές και επαγγελματικές κάρτες)
Βάρος μέσων (ADF)	49 έως 120 g/m ²
Βασική συνδεσιμότητα	1 Hi-Speed USB 2.0
Προαιρετική συνδεσιμότητα	Διακομιστής συσκευής Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet USB, διακομιστής συσκευής Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet USB, διακομιστής συσκευής Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless και Gigabit Ethernet USB, διακομιστής συσκευής Silex SX-DS-4000U2 High Performance Gigabit Ethernet USB
Πίνακας ελέγχου	3 κουμπιά (Σάρωση, Λειτουργία, Ακύρωση)
Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους	Σάρωση διπλής όψης, υπερηχητική ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης, αυτόματη ανίχνευση χρώματος, ανίχνευση μεγέθους σελίδας, περικοπή, διόρθωση παραμόρφωσης, περιστροφή, αφαίρεση κενών σελίδων, σάρωση στο Sharepoint™ και σάρωση στο cloud μεταξύ πολλών άλλων προορισμών σάρωσης.
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, επιταγές, κάρτες (επαγγελματικές, πλαστική ταυτότητα)
Έκδοση Twain	Έκδοση 2.1
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	HP Easy Scan*, Readiris Pro 14. Μόνο για Windows: Nuance PaperPort 14 και Cardiris Pro 5. Μόνο για Mac: πρόγραμμα οδήγησης ICA και HP Utility. HP TWAIN (περιλαμβάνει βιβλιοθήκη Chronos), WIA, Scanner Tools Utility και πρόγραμμα οδήγησης EMC ISIS. (*Για την εγκατάσταση του HP Easy Scan απαιτείται .NET Framework 4.0 ή νεότερης έκδοσης. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση microsoft.com/net)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: επεξεργαστής 2 GHz, 2 GB RAM, USB 2.0, 177 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο για τα προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS, οθόνη SVGA 1.024 x 768. Windows XP Service Pack 3: επεξεργαστής 1,6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο για τα προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS, οθόνη SVGA 1.024 x 768. Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion ή OS X Mountain Lion

Περιβάλλον λειτουργίας	Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35°C Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60°C Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35°C Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15 έως 80% Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 15 έως 80%
Τροφοδοσία Ισχύος	Κατανάλωση ισχύος: 11,6 W (λειτουργία), 5,9 W (ετοιμότητα), 1,7 W (αναστολή λειτουργίας), 0,4 W (απενεργοποίηση) Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR	Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς/ασφάλεια	IEC 60950-1:2005 +A1 και όλες οι τροποποιήσεις, CSA/UL 60950-1, 2η έκδοση (2007), EN 60950-1:2006 +A11 +A12, ασφάλεια για τη Λευκορωσία, CE για την Ευρωπαϊκή Ένωση, PVOC για την Κένυα, TER για το Κουβέιτ, SON για τη Νιγηρία, SASO για τη Σαουδική Αραβία, NRCS για τη Νότια Αφρική, Έγκριση ασφαλείας για την Ουκρανία
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Εκπομπές Κλάσης Β, CISPR 22:2008 (Διεθνές), Οδηγία της Ευρωπαϊκής οδηγία EMC 2004/108/EK της ΕΕ, EN 55022:2010 (σήμα CE), EN 55022:2010 (σήμαση CE), πιστοποιητικό EMC για τη Λευκορωσία, GOST για τη Ρωσία, έγκριση EMC για την Ουκρανία, EN 61000-3-2:2006 (υψηλές συχνότητες), EN 61000-3-3:2008 (διακυμάνσεις), Ατρωσία CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2
Διαστάσεις προϊόντος	285 x 161 x 164 mm· συσκευασμένο: 380 x 216 x 285 mm
Βάρος προϊόντος	2,3 kg· συσκευασμένο: 4 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	L2737A: Σαρωτής τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2, 1 καλώδιο USB, τεκμηρίωση και λογισμικό σαρωτή σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, κάρτα εγγύησης, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, υποστήριξη 24x7. Η εγγύηση μπορεί να διαφέρει ανά χώρα/περιοχή βάσει νομοθεσίας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για πληροφορίες σχετικά με τις κορυφαίες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.
Βοηθητικός εξοπλισμός	C9943B Πακέτο πανών καθαρισμού ADF HP L2724A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF HP Scanjet Professional 3000
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης	UH260E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, ΕΑΑ και Ρωσίας) UJ998E HP Care Pack, τυπική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο ΕΑΑ και Ρωσία) UH254E HP Care Pack, επιστροφή στο κέντρο επισκευής, 3 έτη (μόνο Τουρκία)

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το <http://www.hp.com>

Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2 L2737A

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση στην EMEA Νοέμβριος 2015 4AAA-5714ELE