

# Chargeur HP Designjet 220V



Complétez votre système d'impression avec le chargeur HP Designjet, qui collecte jusqu'à 500 plans de format A1 et les aplatit automatiquement. Obtenez des impressions empilées et rangées. Le chargeur offre une productivité élevée avec un système sans interruption qui vous permet d'effectuer des impressions sans surveillance pendant les heures de travail, voire même pendant la nuit.





## Caractéristiques techniques

<b>Capacité de la table entièrement ouverte</b>	Jusqu'à 500 feuilles
<b>Empilement de formats différents</b>	
<b>Supports pris en charge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier standard HP Universel</li> <li>• Papier jet d'encre blanc brillant HP</li> <li>• Papier standard recyclé HP</li> <li>• Papier couché HP Universel</li> </ul>
<b>Productivité en mode rapide<sup>1</sup> (tous les supports sauf les supports couchés)</b>	150 impressions de format A1 par heure
<b>Mandrins</b>	50,8 mm et 76 mm (76 mm recommandés)
<b>Formats empilables</b>	<p><b>Table à moitié ouverte</b> Plans A3 à A1</p> <p><b>Table entièrement ouverte</b> jusqu'à A0</p>
<b>Chargeur plein détecté automatiquement</b>	Pris en charge
<b>Délai de préchauffage</b>	2,5 minutes
<b>Plage de températures en fonctionnement normal</b>	80 ° (+/- 5 %)
<b>Compatibilité</b>	Imprimante HP Designjet T7100
<b>Taille et poids du chargeur</b>	<p><b>Table à moitié ouverte (longueur x largeur x hauteur)</b> 129,5 x 102,5 x 96 cm</p> <p><b>Table entièrement ouverte (longueur x largeur x hauteur)</b> 129,5 x 161 x 96 cm</p> <p><b>Poids</b> 53 Kg</p>
<b>Prise d'alimentation du chargeur</b>	<p><b>UGS européen 220/240 V 6 A Prise CA</b> CQ742A</p> <p><b>UGS américain 110/120 V 10 A Prise CA</b> CQ742B</p>
<b>Consommation maximale au préchauffage et pendant le chauffage.</b>	1 100 W
<b>Emballage</b>	<p><b>Format (L x P x H) :</b> 138 x 80 x 74 cm</p> <p><b>Poids (L x P x H)</b> 75 Kg</p>

<sup>1</sup> Le mode d'impression et la sélection du papier ont une influence sur la vitesse maximale.