



Impilatore HP Designjet

Completate il vostro sistema di stampa con l'impilatore HP Designjet (Stacker) che consente di accatastare fino a 500 stampe nel formato A1 e di appiattirle automaticamente, mantenendole così ordinate e organizzate finché non vengono raccolte dall'operatore. L'impilatore è un sistema end-to-end completo che offre alti livelli di produttività e consente di stampare senza l'intervento dell'utente, anche di notte.





Specifiche tecniche

Capacità del tavolo completamente aperto (possibilità di impilare formati misti)	Fino a 500 fogli
Supporti supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Carta comune • Carta per getto d'inchiostro HP Bright White • Carta inkjet HP — universale • Carta comune riciclata HP • Carta patinata HP
Produttività in modalità rapida¹ (tutti i supporti ad eccezione della carta patinata)	150 stampe formato A1/D all'ora
Anime rotolo	2 pollici e 3 pollici (3 pollici consigliato)
Formati impilabili	<p>Tavolo semi-aperto Da "A3 a A1 orizzontale"</p> <p>Tavolo completamente aperto Fino a A0</p>
Sensore di rilevamento automatico impilatore pieno	Supportato
Durata riscaldamento	2,5 minuti
Intervallo di temperatura operativa normale	80° (+/-5%)
Compatibile con	Stampante HP Designjet T7100
Dimensioni e peso impilatore	<p>Tavolo semi-aperto (lunghezza x larghezza x altezza) 129,5 x 102,5 x 96 cm</p> <p>Tavolo completamente aperto (lunghezza x larghezza x altezza) 129,5 x 161 x 96 cm</p> <p>Peso 53 Kg</p>
Alimentazione ingresso impilatore	<p>Europa: tensione di ingresso CA 220/240 V 6A CQ742A</p> <p>America: tensione di ingresso CA 110/120 V 10A CQ742B</p>
Consumo elettrico massimo durante il riscaldamento e il surriscaldamento	1100 W
Imballaggio	<p>Dimensioni (L x P x A) 138 x 80 x 74 cm</p> <p>Peso (L x P x A) 75 Kg</p>

¹ La selezione della carta e della modalità di stampa influisce sulla velocità massima