

Техническое описание

Укладчик HP Designjet 220V



Дополните свою систему печати укладчиком HP Designjet, который вмещает до 500 отпечатков формата D/A1 и автоматически выравнивает их, соблюдая сортировку до того момента, как их можно сшить. Укладчик является высокопроизводительным устройством полного цикла и позволяет вести печать без дополнительного участия со стороны пользователя как в рабочее, так и в нерабочее время.





Технические характеристики

Вместимость полностью открытого приемного лотка (может одновременно принимать отпечатки разных форматов)	до 500 листов
Поддерживаемые материалы для печати	<ul style="list-style-type: none"> • Обычная бумага • Ярко-белая бумага HP для струйной печати • Универсальная бумага HP для струйной печати • Документная бумага HP из вторсырья • Бумага HP с покрытием
Производительность в режиме быстрой печати¹ (для всех носителей, за исключением бумаги с покрытием)	150 отпечатков формата A1/D в час
Шпиндели рулонов	2" и 3" (рекомендуется 3")
Форматы приемного лотка	<p>Лоток открыт наполовину от A3/B до A1/D в альбомной ориентации</p> <p>Лоток открыт полностью до A0/E</p>
Автоматическое определение переполнения приемного лотка	поддерживается
Время прогрева	2,5 мин.
Диапазон рабочих температур	80° (+/-5%)
Совместимость	с принтерами серии HP Designjet T7100
Габариты и вес укладчика	<p>Лоток открыт наполовину (длина × ширина × высота) 129,5 × 102,5 × 96 см</p> <p>Лоток открыт полностью (длина × ширина × высота) 129,5 × 161 × 96 см</p> <p>Масса 53 кг</p>
Ток питания укладчика	<p>европейские образцы: 220/240 В, 6 А, переменный CQ742A</p> <p>американские образцы: 110/120 В, 10 А, переменный CQ742B</p>
Максимально потребляемая мощность при прогреве и выходе из спящего режима	1100 Вт
Упаковка	<p>Размеры (Ш × Г × В) 138 × 80 × 74 см</p> <p>Масса 75 кг</p>

¹ Скорость печати зависит от выбора режима и печатного носителя.

