

# HP Designjet 220V İstifleyici



500 D/A1 boyutunda grafikleri toplayan, otomatik olarak düzleştiren ve toplanana kadar düzenli tutan HP Designjet İstifleyici ile yazdırma sisteminizi tamamlayın. İstifleyici, iş saatlerinde ve hatta geceyin gözetimsiz yazdırma yapmanıza olanak sağlayan eksiksiz uçtan uca sistemle yüksek verimliliği destekler.





## Teknik özellikler

<b>Tablanın tam açık kapasitesi (Karışık boyutları istifleyebilir)</b>	500 sayfaya kadar
<b>Desteklenen Ortamlar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düz Kağıt</li> <li>• HP Parlak Beyaz InkJet Bond Kağıt,</li> <li>• HP Evrensel Inkjet Bond Kağıdı,</li> <li>• HP Geri Dönüştürülen Bond Kağıt</li> <li>• HP Kuşe kağıt</li> </ul>
<b>Hızlı modda üretkenlik <sup>1</sup> (Kuşe kağıt ortamı hariç tüm ortamlar)</b>	Saatte 150 adet A1/D boyutta yazdırma
<b>Rulo masuraları</b>	2 & 3 inç (3 inç önerilen)
<b>İstiflenebilir boyutlar</b>	<p><b>Tabla yarı açık</b> A3/B ile A1/D arası yatay</p> <p><b>Tabla tam açık</b> En fazla A0/E</p>
<b>İstifleyici doluluğu sensör ile otomatik olarak saptama</b>	Desteklenen
<b>Isınma süresi</b>	2,5 dakika
<b>Normal çalışma sıcaklık aralığı:</b>	80° (%5+-)
<b>Uyumluluk</b>	HP Designjet T 7100 Yazıcı Serisi
<b>İstifleyici boyutu ve ağırlığı</b>	<p><b>Tabla yarı açık (uzunluk x genişlik x yükseklik)</b> 129,5 x 102,5 x 96 cm</p> <p><b>Tabla tam açık (uzunluk x genişlik x yükseklik)</b> 129,5 x 161 x 96 cm</p> <p><b>Ağırlık</b> 53 Kg</p>
<b>İstifleyici güç girişi</b>	<p><b>Avrupa SKU 220/240v 6A AC giriş</b> CQ742A</p> <p><b>Amerikan SKU 110/120v 10A AC giriş</b> CQ742B</p>
<b>Isınma ve ısıtma sırasında maksimum güç tüketimi</b>	1100W
<b>Paket</b>	<p><b>Boyut (GxDxY)</b> 138x80x74 cm</p> <p><b>Ağırlık (GxDxY)</b> 75Kg</p>

<sup>1</sup> Yazdırma modu ve kağıt seçimi maksimum hızı etkiler