

# HP Designjet T920 ePrinter-serien



Nyutvecklad, A0-beredd, webbansluten ePrinter som är revolutionerande enkel att använda.



## Njut av en innovativ användarupplevelse.

- Slipp roran i utmatningsfacket – få plana, sorterade utskrifter tack vare det integrerade staplingsfacket.
- Få full kontroll – övervaka medierullar, visa skrivarstatus på pekskärmen och spåra jobb under utskrift.
- Fyll på pappersrullar utan ansträngning, även sittande, med påfyllning från framsidan och automatisk rulljustering.
- Skriv ut i format upp till A0/E med en kompakt skrivare på 914 mm (36 tum) som har en plan yta för snabb kontroll av dina utskrifter.

## Få snabba kvalitetsutskrifter från första början.

- Skriv ut snabbt: producera professionella A1-utskrifter på 21 sekunder och sortera jobben i staplingsfacket.
- Utför dina arbetsuppgifter effektivt med korrekta utskrifter från början tack vare verklighetstrogen förhandsgranskning.
- Få mörka svarta nyanser, äkta neutrala grå nyanser och klara färger med sex HP-originalbläck och HPs skrivhuvud.
- Bearbeta enkelt komplexa filer med upp till 32 GB virtuellt minne, HP-GL/2 och PDF-stöd<sup>2</sup> för de flesta OS.

## Skriv ut pratiskt taget var som helst<sup>1</sup>.

- Använd din Apple®- eller Android™-smartphone eller datorplatta för att skriva ut från i stort sett vilken plats som helst<sup>1</sup>.
- Kom åt och skriv ut projekt från molnet när du är borta från kontoret med hjälp av HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Spara automatiskt kopior av dina projekt i molnet när du skriver ut med HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Skriv ut utan drivrutiner med hjälp av ett USB-minne eller skicka dina projekt med e-post direkt till din HP Designjet T920 ePrinter<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Kräver ett HP Designjet ePrint & Share-konto, Internetanslutning till skrivaren och en ansluten Internetkapabel enhet. När du använder mobilappen HP Designjet ePrint & Share krävs en kompatibel Apple® iOS- eller Android™-enhet och Internetanslutning. Data- eller anslutningsavgifter kan tillämpas. Utskriftstiderna kan variera. 2 GB tillfälligt lagringsutrymme per konto. Om du vill veta mer går du till [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup>Medföljer endast PostScript-skrivare.



1. Om Aurasma är installerat går du till HP Designjet-kanalen på <http://auras.ma/s/ke25m>
2. Om Aurasma inte är installerat hämtar du det:
  - a. Google Play – <http://auras.ma/s/android>
  - b. Apple Store – <http://auras.ma/s/ios>När du är klar går du till HP Designjet-kanalen på <http://auras.ma/s/ke25m>
3. Öppna programmet och peka på bilden för att visa videon om HP Designjet

# HP Designjet T920 ePrinter-serien

## Tekniska specifikationer

<b>Skriv ut</b>	
Linjeritningar	21 sek/sida, 120 A1-utskrifter i timmen
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 original-dpi med optimering för fotopapper vald
Marginaler (topp x botten x vänster x höger)	Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm Ark: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Teknik	HP bläckstråleskrivare
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, G, M, pK, Y); pigmentbaserat (mK)
Bläckfärger	6 (1 var av cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Levererad bläckvolym	HP 727 bläckpatron: cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult (130 ml); mattsvart (69 ml); cyan, grått, magenta, fotosvart, gult (40 ml)
Skrivhuvudmunstycken	9632
Skrivhuvuden	1 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)
Linjenoggrannhet	+/- 0.1% Not om linjeprecision: +/- 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C (73 °F), 50-60 % relativ luftfuktighet, på HP matt AO/E-film i läget Bästa eller Normal med HP:s originalbläck
Minsta linjebredd	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Garanterad minimiradbredd	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximal utskriftslängd	91 m
Maximal utskriftsvikt	11,9 kg
Maximal optisk densitet	6 L* min/2,15 D
<b>Medier</b>	
Hantering	Inmatning: automatisk rullmatning med påfyllning framifrån; arkmatning; Utmatning: integrerat staplingsfack (från A4 till AO, med kapacitet för upp till 50 A1-size); korg; automatisk skärning
Typer	Ekonomipapper och bestruket papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt bestruket, supertjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt ekonomipapper, velång), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, högglättat), bakgrundsbelyst, självhäftande (genomskinligt självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl)
Vikt	60 till 328 g/m <sup>2</sup>
Format	210 x 279 till 914 x 1219 mm
Tjocklek	Upp till 0,5 mm (upp till 0,6 mm skrivs ut till utmatningsfacket med arksamlare i manuellt läge)
<b>Minne</b>	
Standard	32 GB virtuellt minne
Härdisk	320 GB och jobbköer på frontpanelen är endast tillgängliga för CR355A
<b>Anslutning</b>	
Gränssnitt (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (inkluderar en inbyggd Jetdirect-printserver)
<b>Skrivarspråk (standard)</b>	
CR354A	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR355A	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR355B	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
<b>Drivrutiner som medföljer</b>	
CR354A	HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; HP PCL 3 GUI-drivrutin för Mac OS X
CR355A	HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; PostScript Windows-, Linux- och Mac-drivrutiner
CR355B	HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; PostScript Windows-, Linux- och Mac-drivrutiner
<b>Miljökrav</b>	
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH
<b>Akustik</b>	
Ljudtryck	47 dB(A)
Ljudeffekt	6,5 B(A)
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	
Skrivare	1399 x 916 x 1110 mm
I förpackning	1502 x 759 x 775 mm
<b>Vikt</b>	
Skrivare	87 kg
I förpackning	112,5 kg
<b>Strömförbrukning</b>	
Högst	<120 W (utskrift); <260 W (maximalt); <4 W/<7 W med inbyggd Digital Front End (viloläge); 0,1 W (autoavstängd); 0 W (avstängd med strömbrytare)
Strömförbrukningskrav	Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A max (toppström)

<b>Medföljer</b>	
CR354A	HP Designjet T920 914 mm (36-tums) ePrinter; skrivhuvud; bläckpatroner; staplingsfack; skrivestativ; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; startprogramvara; strömsladd
CR355A	HP Designjet T920 914 mm (36-tums) PostScript ePrinter; skrivhuvud; bläckpatroner; staplingsfack; skrivestativ; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; startprogramvara; strömsladd
CR355B	HP Designjet T920 914 mm (36-tums) PostScript ePrinter med krypterad härdisk; skrivhuvud; bläckpatroner; staplingsfack; skrivestativ och pappersfack; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; startprogramvara; strömsladd
<b>Certifiering</b>	
Säkerhet	EU (LVD- och EN60950-1-anpassning); Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk	Överensstämmer med kraven för klass B: EU (EMC-direktivet)
Miljö	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Ja
<b>Garanti</b>	
	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

## Beställningsinformation

<b>Produkt</b>	
CR354A	HP Designjet T920 A0/914mm ePrinter
CR355A	HP Designjet T920 A0/914mm PostScript ePrinter
CR355B	HP Designjet T920 914 mm PostScript ePrinter med krypterad härdisk
<b>Tillbehör</b>	
COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36-tumsspindel
CN538A	HP Designjet 3-tums Core-adapter
CQ654B	HP Designjet HD-skanner
<b>Bläckpåfyllning</b>	
B3P06A	HP 727 Designjet-skrivhuvud
B3P13A	HP 727 40 ml cyan Designjet-bläckpatron
B3P14A	HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, magenta
B3P15A	HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, gult
B3P17A	HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, fotosvart
B3P18A	HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, grått
B3P19A	HP 727 130 ml cyan Designjet-bläckpatron
B3P20A	HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, magenta
B3P21A	HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, gult
B3P22A	HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, matt svart
B3P23A	HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, fotosvart
B3P24A	HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, grått
C1Q11A	HP 727 69 ml Designjet-bläckpatron, matt svart
C1Q12A	HP 727 300 ml Designjet-bläckpatron, matt svart

## Service och support

**U7Y82E** – HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T920-36in  
**U7Y83E** – HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T920-36in  
**U7Y84E** – HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T920-36in Hardware  
**U7Y97E** – HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T920-36in  
**U7Z00PE** – HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T920-36in efter garantitiden  
**U7Z06PE** – HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T920-36in efter garantitiden  
**U7Z05PE** – HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T920-36in efter garantitiden. U7Y97E och U7Z05PE är inte tillgängliga i Italien, Polen och MEMA (med undantag för Sydafrika och Israel).

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad support och underhåll samt olika mervärdetjänster. Mer information finns på [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).



Om du vill se hela HP:s portfölj med material till storformatskrivare, gå till [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

För mer information om substrat och storlekar för HP:s storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

44A4-63215VE. Publicerad inom EMEA Maj 2014

