

HP Designjet T1500 ePrinter series



Uutta suunnittelua edustava, A0 / 914 mm -kokoa tukeva verkkoon liitetty kahden rullan ePrinter-tulostin vaativille työryhmille.



Innovatiivinen käyttökokemus.

- Pidä tulostepino siistinä – sisäinen tulosteiden pinoamislokero järjestää tulosteesi.
- Pidä ohjat hallussasi – pidä materiaalirullia silmällä, tarkkaile tulostimen tilaa kosketusnäytössä ja seuraa töitä tulostuksen aikana.
- Edestä ladattavuuden ja automaattisen paperirullan kohdistuksen ansiosta kahden rullan lisääminen käy vaivattomasti myös istuen.
- Säästä tilaa pienikokoisella A0/914 mm:n (36 tuuman) tulostimella, jonka tasaisella pinnalla tulosteet on nopea ja helppo tarkistaa.

Huippusuorituskykyä monen käyttäjän ympäristöissä.

- Vähennä käyttökattokkia – kaksi rullaa ja älykäs rullien vaihto mahdollistaa useiden töiden tulostamisen eri materiaalityypeille ja eri kokoisina.
- Hallitse tulostusjonoja, seuraa tulostuskustannuksia, tulosta reunuksettomia² kuvia ja hyödynnä todenmukaista esikatselua.
- Tulosta syvän mustaa, todellista neutraalia harmaata ja eloisia värejä käyttämällä alkuperäisiä HP-musteita ja HP-tulostuspäätä.
- Tulosta monimutkaisetkin tiedostot nopeasti – 320 Gt:n kiintolevy ja rinnakkäiskäsittelyteho mahdollistavat 21 sekunnissa syntyvät A1-tulosteet.

Voit tulostaa lähes mistä tahansa¹.

- Voit tulostaa Apple®- tai Android™-älypuhelimesta tai taulutietokoneesta käytännössä mistä tahansa¹.
- HP Designjet ePrint & Share mahdollistaa pilveen tallennettujen töiden käyttämisen ja tulostamisen¹.
- Kun tulostat HP Designjet ePrint & Share -ratkaisun avulla, töistäsi tallennetaan automaattisesti kopiot pilveen¹.
- Voit tulostaa ilman ohjaimia USB-muistitikulta tai lähettämällä työt sähköpostitse suoraan HP Designjet T1500 ePrinter -tulostimeen¹.

¹Vaatii HP Designjet ePrint & Share -tilin, internet-yhteyden tulostimeen ja internet-yhteydessä olevan laitteen. Kun käytät HP Designjet ePrint & Share -mobiilisovellusta, yhteensopiva Apple® iOS- tai Android™-laite ja Internet-yhteys vaaditaan. Datapalvelu tai yhteys voi olla maksullinen. Tulostusajat saattavat vaihdella. 2 Gt tilapäistä tallennustilaa tilii kohti. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/eprintandshare.

²Reunattomien kuvien tulostaminen edellyttää valokuvapaperia.



1. Kun Aurasma on asennettu, siirry HP Designjet -kanavalle osoitteessa <http://auras.ma/s/ke25m>
2. Jos Aurasmaa ei ole asennettu, lataa se
 - a. Google Play -palvelusta – <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Storesta – <http://auras.ma/s/ios>Siirry sitten HP Designjet -kanavalle osoitteessa <http://auras.ma/s/ke25m>
3. Avaa sovellus ja katso HP Designjet -video osoittamalla kuvaa

HP Designjet T1500 ePrinter series

Tekniset tiedot

Tulostus	
Viivapiirros	21 s/sivu, 120 A1-tulostetta tunnissa, 60 A0-tulostetta tunnissa
Tulostustarkkuus	Enintään 2 400 x 1 200 dpi:n optimoitu tarkkuus 1 200 x 1 200 dpi:n lähdekuvasta valokuvapaperille optimoitu
Reunukset (ylä x ala x vasen x oikea)	Rulla: 5 x 5 x 5 mm (reunaton valokuvapaperilla) Arkki: 5 x 22 x 5 mm
Tekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Mustetyypit	Väriainepohjainen (C, G, M, pK, Y); pigmenttipohjainen (mK)
Musteen värit	6 (yksi kutakin: syaani, harmaa, magenta, mattamusta, valokuvamusta, keltainen)
Mustepisara	6 pl (S, M, K, H, VM); 9 pl (MM)
Tulostuskasetin käytetty määrä	HP 727 -mustekasetti: syaani, harmaa, magenta, mattamusta, valokuvamusta ja keltainen (130 ml); mattamusta (69 ml); syaani, harmaa, magenta, valokuvamusta ja keltainen (40 ml)
Tulostuspään suuttimet	9632
Tulostuspäät	1 (syaani, harmaa, magenta, mattamusta, valokuvamusta, keltainen)
Viivan tarkkuus	+/- 0.1% Lisätietoa viivan tarkkuudesta: +/- 0,1 % määritetystä vektorin pituudesta tai +/- 0,2 mm (kumpi onkin suurempi) 23 °C:ssa, 50–60 %:n suhteellinen kosteus, HP:n A0/E-mattakalvolle parhaalla tai vakiolaadulla alkuperäisillä HP-musteilla
Viivan vähimmäisleveys	0,02 mm (HP-GL/2 käytössä)
Taattu viivan vähimmäisleveys	0.07 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E))
Tulosteen enimmäispituus	91 m
Tulosteen enimmäispaino	11,9 kg
Maksimaalinen optinen tiheys	6 L* min / 2.15 D
Tulostusmateriaali	
Käsitteleminen	Syöttö: kaksi automaattista edestä ladattavaa rullasyöttöä; älykäs rullan vaihto; arkkiyöttö; Tulostet: sisäinen tulosteiden pinoamislokero (A4–A0, jopa 50:n A1-size-arkin kapasiteetti); kori; automaattinen leikkuri
Tyytit	Kova ja päällystetty paperi (kova, päällystetty, raskas päällystetty, erittäin raskas päällystetty sekä matta, väri), tekninen paperi (kuultokopiointi, läpikuultava kova, silopaperi), kalvo (kirkas, matta, polyesteri), valokuvapaperi (satiini, kiiltävä, puolikiiltävä, matta, erittäin kiiltävä), taustavalaistua, itselimautuva (kaksipuolinen tulostus ja kiinnitys, sisäpaperi, polypropyleeni, vinyyli)
Paino	60–328 g/m ²
Koko	210 x 279 – 914 x 1 219 mm
Paksuus	Enintään 0,5 mm (enintään 0,6 mm tulostettaessa manuaaltilassa ja pinoamislokeroon)
Muisti	
Vakio	64 Gt (virtuaalinen) / 1,5 Gt:n RAM-muistilla
Kiintolevy	Vakio, 320 Gt
Liitettävyydet	
Liitännät (vakio)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (sisältää Jetdirect-tulostinpalvelimen)
Tulostuskielet (vakio)	
CR356A	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR357A	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR357B	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Mukana ajurit	
CR356A	HP-GL/2- ja HP-RTL-ohjaimet Windows-käyttöjärjestelmälle; HP PCL 3 GUI-ohjain Mac OS X -käyttöjärjestelmälle
CR357A	HP-GL/2- ja HP-RTL-ohjaimet Windows-käyttöjärjestelmälle; PostScript Windows-, Linux- ja Mac-ohjaimet
CR357B	HP-GL/2- ja HP-RTL-ohjaimet Windows-käyttöjärjestelmälle; PostScript Windows-, Linux- ja Mac-ohjaimet
Ympäristövaatimukset	
Käyttölämpötila	5–40 °C
Säilytyslämpötila	-25–55 °C
Käyttökoosteus	20–80 % RH
Säilytyskoosteus	0–95 %:n suht. kosteus
Akustinen	
Äänipaine	47 dB(A)
Melun teho	6,5 B(A)
Mitat (lev. x syv. x kork.)	
Tulostin	1 399 x 916 x 1 110 mm
Paketoituna	1502 x 759 x 775 mm
Paino	
Tulostin	88 kg
Paketoituna	116,5 kg
Virrankulutus	
Enintään	<120 W (tulostus); <260 W (enintään); <4 W / <7 W sisäisellä Digital Front Endillä (lepotila); 0,1 W (automaattinen virrankatkaisu); 0 wattia (virtakatkaisimesta sammutettuna)
Virtavaatimukset	Syöttöjännite (automaattinen mittaustaluevalinta): 100–240 V:n vaihtovirta (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), enintään 4,2 A (huippuvirta);

Pakkauksen sisältö

CR356A	HP Designjet T1500 ePrinter -tulostin, 914 mm (36 tuumaa); tulostuspää; mustekasetit; pinoamislokero; tulostimen jalusta; kelat; pikaopas; asennusjulistte; aloitusohjelmisto; virtajohto
CR357A	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter -tulostin, 914 mm (36 tuumaa); tulostuspää; mustekasetit; pinoamislokero; tulostimen jalusta; paperitela; pikaopas; asennusjulistte; aloitusohjelmisto; virtajohto
CR357B	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter, 914 mm (36 tuumaa), salattu kiintolevy; tulostuspää; mustekasetit; tulosteiden niputtaja; tulostinjalusta ja tulostusmateriaalitori; paperiakselit; pikaopas; asennusjulistte; aloitusohjelmisto; virtajohto
Sertifiointi	
Turvallisuus	EU (LVD- ja EN60950-1-yhteensopiva); Venäjä (GOST)
Sähkömagneettinen	Yhteensopiva B-luokan vaatimusten kanssa: EU (EMC-direktiivi)
Ympäristö	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; Eup; FEMP
ENERGY STAR	Kyllä
Takuu	
	Kahden vuoden rajoitettu takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteiden, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan.

Tilustiedot

Tuote	
CR356A	HP Designjet T1500 ePrinter -tulostin, A0/914mm
CR357A	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter -tulostin, A0/914mm
CR357B	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter, 914 mm, salattu kiintolevy
Lisävarusteet	
COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 -tela (36-tuumainen)
CN538A	HP Designjet -ydinsovitin, 3 tuumaa
CQ654B	HP Designjet HD -skanneri
Mustetarvikkeet	
B3P06A	HP 727 Designjet -tulostuspää
B3P13A	HP 727, syaani Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P14A	HP 727, magenta Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P15A	HP 727, keltainen Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P17A	HP 727, valokuvamusta Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P18A	HP 727, harmaa Designjet-mustekasetti, 40 ml
B3P19A	HP 727, syaani Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P20A	HP 727, magenta Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P21A	HP 727, keltainen Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P22A	HP 727, mattamusta Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P23A	HP 727, valokuvamusta Designjet-mustekasetti, 130 ml
B3P24A	HP 727 Designjet -mustekasetti, harmaa, 130 ml
C1Q11A	HP 727, mattamusta Designjet-mustekasetti, 69 ml
C1Q12A	HP 727, mattamusta Designjet-mustekasetti, 300 ml

Huolto ja tuki

U7Z08E – HP:n 3 vuoden Designjet T1500-36in -laitetuki seuraavana arkipäivänä
U7Z09E – HP:n 4 vuoden Designjet T1500-36in -laitetuki seuraavana arkipäivänä
U7Z10E – HP:n 5 vuoden Designjet T1500-36in -laitetuki seuraavana arkipäivänä
U7Z91E – HP:n 3 vuoden 4 tunnin 13x5 Designjet T1500-36in -laitetuki
U7Z94PE – HP:n 1 vuoden Designjet T1500-36in -laitetuki seuraavana arkipäivänä, jälkitakuu
U8A00PE – HP:n 2 vuoden Designjet T1500-36in -laitetuki seuraavana arkipäivänä, jälkitakuu
U7Z99PE – HP:n 1 vuoden 4 tunnin 13x5 Designjet T1500-36in -laitetuki, jälkitakuu. U7Z91E ja U7Z99PE eivät saatavilla Italiassa, Puolassa ja MEMA-alueella (pois lukien Etelä-Afrikka ja Israel).

HP Designjet -tukipalvelut tarjoavat ratkaisuja liiketoiminnan kannalta tärkeissä ympäristöissä – ratkaisuihin kuuluvat asennus, laajennettu tuki ja huolto sekä erilaiset arvoa lisäävät palvelut. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/designjet/support.

Käyttämällä alkuperäisiä HP:n musteita ja tulostuspäitä saat aikaan johdonmukaisesti laadukkaan ja luotettavan suorituskvyytin ja vähennät hukka-aikaa. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/OriginalHPInks.



Voit tutustua kattavaan HP:n suuren kokotulostusmateriaalien valikoimaan osoitteessa global.BMG.com/hp.

Lisätietoja HP Large Format Media -painoalustoista löydät osoitteesta <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tutkia lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA4-6322FIE Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrika Toukokuu 2014

