

Stampante HP Designjet serie T1500 ePrinter



ePrinter di nuova progettazione a due rulli A0/914 mm collegata al web per i team esigenti.



Godetevi un'innovativa esperienza d'uso.

- Eliminate l'ingombro in uscita - ottenete stampe piatte e ordinate grazie al raccogliitore/impilatore fogli in uscita integrato (stacker).
- Mantenete il pieno controllo - monitorate i rotoli carta, visualizzare lo stato della stampante sul touchscreen e tenete traccia dei lavori durante la stampa.
- Caricate due rotoli di carta senza sforzo, anche da seduti, con caricamento frontale e allineamento automatico rotolo carta.
- Risparmiate spazio con una stampante compatta da A0/914 mm (36 pollici) progettata con una superficie piana per controllo rapido delle stampe.

Sperimentate le massime prestazioni in ambienti multi-utente.

- Riducete i tempi di inattività - stampate lavori multipli su materiali di diverso tipo e formato con due rotoli a cambio automatico.
- Gestite le code di lavori, tenete traccia dei costi di stampa, stampate immagini senza bordi², e ottenete quello che vedete grazie alle anteprima di stampa reali.
- Neri più profondi, veri grigi neutri e colori vivaci con sei inchiostri originali HP e la testina di stampa HP.
- Stampate velocemente file complessi - ottenete una stampa in 21 secondi con un disco rigido da 320 GB e la potenza di elaborazione parallela.

Stampate da qualsiasi luogo.

- Utilizzare il tablet o lo smartphone Apple® o con tecnologia Android™ per stampare praticamente ovunque¹.
- Accedere e stampare progetti dal cloud anche quando si è fuori dall'ufficio, con HP Designjet ePrint & Share¹.
- Salva automaticamente copie del proprio progetto nel cloud quando si effettua la stampa con HP Designjet ePrint & Share¹.
- Stampate senza driver utilizzando un'unità flash USB o inviate direttamente i progetti per posta elettronica alla vostra stampante HP Designjet T1500 ePrinter¹.

¹Richiede un account di condivisione HP Designjet ePrint & Share, connessione ad Internet per la stampante e il dispositivo predisposto per Internet collegato. Quando si utilizza l'applicazione mobile della stampante HP Designjet ePrint & Share, è necessario disporre di una connessione a Internet e di un dispositivo compatibile con iOS Apple® iOS o con la tecnologia Android™. Potrebbero applicarsi dati oppure oneri di collegamento. I tempi di stampa possono variare. 2 GB di archiviazione temporanea per account. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/go/eprintandshare.

²Per la stampa di immagini senza bordi è necessaria carta fotografica.



1. Con Aurasma installato, visitare il canale HP Designjet <http://auras.ma/s/AzQvJ>
2. Senza Aurasma installato, scaricarlo:
 - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>Una volta terminata l'operazione, andare al canale HP Designjet <http://auras.ma/s/AzQvJ>
3. Aprire l'applicazione e puntare l'immagine per visualizzare il video della stampante HP Designjet

Stampante HP Designjet serie T1500 ePrinter

Specifiche tecniche

Stampa	
Disegni al tratto	21 sec/pagina, 120 A1 stampe all'ora, 60 A0 stampe all'ora
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso con ottimizzazione per la carta fotografica selezionata
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche) Foglio: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)
Colori inchiostro	6 (1 cad. ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, M, G, Gr, pK); 9 pl (mK)
Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa	Cartuccia d'inchiostro HP 727: ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo (130 ml); nero opaco (69 ml); ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo (40 ml)
Ugelli della testina di stampa	9632
Testine di stampa	1 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Precisione delle linee	+/- 0.1% Nota su precisione della linea: +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP e inchiostri originali HP.
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m
Peso massimo rotolo carta	11,9 kg
Massima densità ottica	6 L* min / 2,15 D

Supporti

Gestione	Alimentazione: due supporti in rotolo a caricamento anteriore e commutazione automatica; alimentazione a fogli; Output: raccogliitore/impilatore fogli in uscita integrato (da A4 ad A0, con capacità massima di 50 fogli in formato A1); cesto raccogliitore fogli; taglierina automatica
Tipi	Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile)
Peso	da 60 a 328 g/m ²
Dimensioni	da 210 x 279 a 914 x 1219 mm
Spessore	Fino a 0,5 mm (fino a 0,6 mm stampato al vassoio di uscita stacking con modalità manuale)

Memoria

Standard	64 GB (virtuali basati su 1,5 GB di RAM)
Disco rigido	Standard, 320 GB

Connettività

Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (include server di stampa integrato Jetdirect)
-----------------------	--

Linguaggi di stampa (standard)

CR356A	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS, HP PCL 3 GUI, URF
CR357A	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR357B	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Driver inclusi

CR356A	Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X
CR357A	Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver PostScript Windows, Linux e Mac
CR357B	Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver PostScript Windows, Linux e Mac

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica

Pressione acustica	47 dB(A)
Potenza audio	6,5 B(A)

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti	1399 x 916 x 1110 mm
Imballato	1502 x 759 x 775 mm

Peso

Stampanti	88 kg
Imballato	116,5 kg

Consumo energetico

Valore massimo	<120 watt (in stampa); <260 watt (massimo) <4 watt/<7 watt con DFE incorporato (inattivo); 0,1 Watt (Auto-Off) 0 Watt (spenta hardswitch)
Requisiti di alimentazione	Tensione in ingresso (autorilevazione): da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 4,2 A massimo (corrente di picco)

Contenuto della confezione

CR356A	Stampante HP Designjet T1500 ePrinter, 914 mm (36"); testina di stampa; cartucce d'inchiostro; raccogliitore/impilatore fogli in uscita (stacker); piedistallo; asta portarotolo; guida rapida; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
CR357A	Stampante HP Designjet T1500 PostScript ePrinter, 914 mm (36"); testina di stampa; cartucce d'inchiostro; raccogliitore/impilatore fogli in uscita (stacker); piedistallo; asta portarotolo; guida rapida; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
CR357B	Stampante ePrinter HP Designjet T1500 PostScript da 914,4 mm (36") con disco rigido Encrypted; testina di stampa; cartucce d'inchiostro; vassoio impilatore; piedistallo per stampante e vassoio di raccolta per supporti di stampa; perni per supporti in rotolo; guida rapida di riferimento; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Certificazione

Sicurezza	EU (conforme LVD e EN60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe B; Unione Europea (Direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Si

Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Informazioni sugli ordini

Prodotto

CR356A	HP Designjet T1500 A0/914mm ePrinter
CR357A	HP Designjet T1500 A0/914mm PostScript ePrinter
CR357B	HP Designjet T1500 PostScript ePrinter da 914 mm con disco rigido Encrypted

Accessori

COE65A	Perno supplementare per supporti in rotolo 36" T9x0/Tx500 HP Designjet
CN538A	Adattatori per rullo da 3 pollici HP Designjet
CQ654B	Scanner HP Designjet HD

Forniture inchiostro

B3P06A	Testina di stampa Designjet HP 727
B3P13A	Cartuccia inchiostro ciano Designjet HP 727, 40 ml
B3P14A	Cartuccia inchiostro magenta Designjet HP 727, 40 ml
B3P15A	Cartuccia inchiostro giallo Designjet HP 727, 40 ml
B3P17A	Cartuccia inchiostro nero fotografico Designjet HP 727, 40 ml
B3P18A	Cartuccia inchiostro grigio Designjet HP 727, 40 ml
B3P19A	Cartuccia inchiostro ciano Designjet HP 727, 130 ml
B3P20A	Cartuccia inchiostro magenta Designjet HP 727, 130 ml
B3P21A	Cartuccia inchiostro giallo Designjet HP 727, 130 ml
B3P22A	Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 727, 130 ml
B3P23A	Cartuccia inchiostro nero fotografico Designjet HP 727, 130 ml
B3P24A	Cartuccia inchiostro grigio Designjet HP 727, 130 ml
C1Q11A	Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 727, 69 ml
C1Q12A	Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 727, 300 ml

Servizi & supporto

U7Z08E	3 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T1500-36in
U7Z09E	4 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T1500-36in
U7Z10E	5 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T1500-36in
U7Z91E	3 anni di assistenza HW HP 13x5 entro 4 ore per Designjet T1500-36in
U7Z94PE	1 anno di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T1500-36in
U8A00PE	2 anni di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T1500-36in
U7Z99PE	1 anno di assistenza HW HP post garanzia 13x5 entro 4 ore per Designjet T1500-36in
U7Z91E e U7Z99PE	non disponibili in Italia, Polonia e MEMA (tranne per Sudafrica e Israele).

Servizi di supporto HP Designjet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici; installazione, assistenza estesa e manutenzione, nonché varietà di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjet/support.

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.



Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere globalBMG.com/hp.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA4-6321TE Pubblicato in EMEA Maggio 2014

