

# HP Designjet T1500 ePrinter serie



Nieuw ontworpen web-verbonden A0/914 mm ePrinter met twee invoerrollen voor veeleisende teams.



## Een innovatieve gebruikservaring.

- Altijd nette uitvoer – prints komen vlak en gesorteerd op de geïntegreerde uitvoerlade terecht.
- Volledige controle – controleer mediarollen, bekijk de printerstatus op het touchscreen en volg taken tijdens het printen.
- Laad moeiteloos twee papierrollen, ook wanneer u zit, met het laadmechanisme aan de voorzijde en automatische roluitlijning.
- Win ruimte met een compacte A0/914-mm (36-inch) printer en gebruik de vlakke zijde voor snelle controle van uw prints.

## Topprestaties in omgevingen met meerdere gebruikers.

- Minder downtime – print meerdere taken op mediatypen en formaten met twee mediarollen en slim wisselen.
- Beheer wachtrijen, houd de printkosten bij, print foto's zonder witranden<sup>2</sup> en controleer uw werk met echte printreviews.
- Zes originele HP inktkleuren en de HP printkop produceren dieper zwart, werkelijk neutraal grijs en levendige kleuren.
- Print complexe bestanden snel – dankzij een 320-GB vaste schijf en parallelle verwerking produceert u een -print in 21 seconden.

## Print vanaf vrijwel elke locatie.

- Met uw Apple® of Android™ smartphone of tablet kunt u vrijwel overal printen<sup>1</sup>.
- Open en print projecten vanuit de cloud met HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup> als u niet op kantoor bent.
- Sla automatisch kopieën van uw projecten op naar de cloud wanneer u print met HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Print zonder drivers vanaf een USB-stick of e-mail projecten rechtstreeks naar uw HP Designjet T1500 ePrinter<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Een HP Designjet ePrint & Share account, een internetverbinding naar de printer en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Als u de HP Designjet ePrint & Share mobiele app gebruikt, heeft u een compatibel Apple® iOS- of Android™-device en een internetverbinding nodig. Data- of verbindingskosten kunnen van toepassing zijn. Printtijden kunnen variëren. 2 GB tijdelijke opslagruimte per account. Kijk voor meer informatie op [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup>Voor het printen van randloze foto's is fotopapier vereist.



1. Als Aurasma geïnstalleerd is, ga dan naar het HP Designjet-channel op <http://auras.ma/s/4v5Xk>
2. Als Aurasma niet geïnstalleerd is, kunt u het downloaden:
  - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
  - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>Ga als het downloaden gereed is naar het HP Designjet-channel op <http://auras.ma/s/4v5Xk>
3. Open de applicatie en wijs de afbeelding aan om de HP Designjet video te bekijken

# HP Designjet T1500 ePrinter serie

## Technische specificaties

<b>Printen</b>	
Lijntekeningen	21 sec/pagina, 120 A1 prints per uur, 60 A0 prints per uur
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer met de instelling Optimalisatie voor fotopapier
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm (zonder witranden op fotopapier) Vel: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)
Inktkleuren	6 (1 elk: cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inktruppel	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Afgegeven volume printcartridge	HP 727 inktcartridge: cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel (130 ml); matzwart (69 ml); cyaan, grijs, magenta, fotozwart, geel (40 ml)
Spuitmondjes	9632
Printkoppen	1 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Lijnaccuratesse	+/- 0.1% Lijnaccuratesse, noot: ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in Presentatie of Standaard modus met originele HP inkt
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	91 m
Maximum printgewicht	11,9 kg
Maximale optische dichtheid	6 L* min/2,15 D

## Media

Verwerking	Invoer: automatische invoer voor twee rollen aan de voorzijde; slim wisselen tussen rollen; losse vellen; Uitvoer: geïntegreerde uitvoerlade (van A4 tot A0 met een capaciteit van maximaal 50 A1-size vellen); mand; automatische mediasnijder
Typen	Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl)
Gewicht	60 tot 328 gr/m <sup>2</sup>
Formaat	210 x 279 tot 914 x 1219 mm
Dikte	Tot 0,5 mm (tot 0,6 mm bij printen naar de uitvoerlade in de handmatige modus)

## Geheugen

Standaard	64 GB (virtueel, gebaseerd op 1,5 GB RAM)
Vaste schijf	Standaard, 320 GB

## Interfacemogelijkheden

Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (bevat een ingebouwde Jetdirect printserver)
------------------------	--

## Printerstanden (standaard)

CR356A	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS, HP PCL 3 GUI, URF
CR357A	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR357B	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

## Meegeleverde drivers

CR356A	HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X
CR357A	HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; PostScript Windows, Linux en Mac drivers
CR357B	HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; PostScript Windows, Linux en Mac drivers

## Omgevingscondities

Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel

## Geluid

Geluidsdruk	47 dB(A)
Geluidskracht	6,5 B(A)

## Afmetingen (b x d x h)

Printer	1399 x 916 x 1110 mm
Met verpakking	1502 x 759 x 775 mm

## Gewicht

Printer	88 kg
Met verpakking	116,5 kg

## Stroomverbruik

Maximum	< 120 Watt (tijdens printen); < 260 Watt (maximaal); < 4 Watt / < 7 Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand); 0,1 Watt (auto-off); 0 Watt (uit, schakelaar)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 4,2 A (piekvermogen)

## Meegeleverd in de doos

CR356A	HP Designjet T1500 914-mm (36-inch) ePrinter; printkop; inktcartridges; uitvoerlade; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer
CR357A	HP Designjet T1500 914-mm (36-inch) PostScript ePrinter; printkop; inktcartridges; uitvoerlade; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer
CR357B	HP Designjet T1500 914-mm (36-inch) PostScript ePrinter met vaste schijf met encryptie; printkop; inktcartridges; uitvoerlade; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoeras; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

## Certificering

Veiligheid	EU (LVD en EN60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse B; EU (EMC richtlijn)
Omgeving	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; Eup; FEMP
ENERGY STAR	Ja

## Garantie

Twee jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

## Bestelinformatie

### Product

CR356A	HP Designjet T1500 A0/914mm ePrinter
CR357A	HP Designjet T1500 A0/914mm PostScript ePrinter
CR357B	HP Designjet T1500 914-mm PostScript ePrinter met vaste schijf met encryptie

### Accessoires

COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36-inch rolinvoeras
CN538A	HP Designjet 3-inch kernadapter
CQ654B	HP Designjet HD-scanner

### Inktsupplies

B3P06A	HP 727 Designjet printkop
B3P13A	HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P14A	HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P15A	HP 727 gele Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P17A	HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 40 ml
B3P18A	HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P19A	HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P20A	HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P21A	HP 727 gele Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P22A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P23A	HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 130 ml
B3P24A	HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 130 ml
C1Q11A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 69 ml
C1Q12A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 300 ml

### Service en support

U7Z08E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in  
U7Z09E - HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in  
U7Z10E - HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in  
U7Z91E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T1500-36in  
U7Z94PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T1500-36in  
U8A00PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Day Designjet T1500-36in  
U7Z99PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T1500-36in. U7Z91E en U7Z99PE niet leverbaar in Italië, Polen en MEMA (uitgezonderd Zuid-Afrika & Israël).

HP Designjet Support Services bieden oplossingen voor kritische omgevingen – installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).



Bekijk HP's complete grootformaat printermediaportfolio op [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantievoorwaarden bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

44A4-6322NLE Gepubliceerd in EMEA Mei 2014

