



HP Designjet T2500 eMultifunction 系列多功能一体机

全新设计的双卷筒云打印机, 带有扫描和复印功能



创新的用户体验

- 消除输出堆放杂乱的现象 — 集成单页纸收纸器可将打印件整齐地堆叠在一起。
- 全程控制 — 监控介质卷筒, 在触摸屏上查看打印机状态, 在打印过程中跟踪作业。
- 可在前端装载和自动对准卷纸, 您不用起身就能毫不费力地装入纸卷。
- 外形紧凑的36英寸多功能一体机, 集打印、扫描、复印于一体, 可使用最大A0/E尺寸的纸张进行打印。

集打印、扫描、复印于一体的设备

- 加快您的工作流程 — 轻松扫描草图和手工标注图纸, 并用电子部件直接发送给您的合作伙伴。
- 即时分享和管理内容 — 扫描到网络文件夹、FTP、U盘或直接扫描到云。
- 有助于减少停机 — 有两个卷筒和智能开关, 可在多种类型和尺寸的介质上打印多个作业。
- 在21秒内打印好A1/D尺寸的文件 — 惠普原装墨水可输出深黑色和真正的中性灰色。



1. 若已安装Aurasma, 请访问HP Designjet页面: <http://auras.ma/s/ke25m>
2. 若未安装Aurasma, 请前往此处下载:
 - a. Google Play — <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store — <http://auras.ma/s/ios>完成安装后, 请访问HP Designjet页面: <http://auras.ma/s/ke25m>
3. 打开应用程序, 点击图像观看HP Designjet视频

随处进行打印¹

- 使用您的Apple®或Android™智能手机或平板电脑, 随时随地进行打印¹。
- 当您不在办公室时, 可使用HP Designjet ePrint&Share¹访问和打印存储在云上的项目。
- 当您使用HP Designjet ePrint&Share¹进行扫描和打印时, 可将打印文件自动保存到云。
- 无需驱动程序, 可直接打印和扫描, 您只需使用U盘, 通过电子邮件³将文件发送到您的T2500eMFP即可^{1, 2}。

环保亮点

- 配备自动打印设置和图像嵌套功能, 可大幅节省纸张
- 高效的安装和维护流程可避免浪费墨水
- 可使用通过FSC®和PEFC™认证的惠普纸张¹



¹ FSC®商标认证号码FSC®-C017543, 详见fsc.org。PEFC™商标认证号码PEFC™/29-31-198, 详见pefc.org。并非所有FSC®或PEFC™认证产品都在所有地区提供。

¹ 该功能要求具备HP Designjet ePrint&Share账号, 打印机的互联网接入, 以及联网的互联网访问设备。使用HP Designjet ePrint&Share移动应用时, 要求具备苹果®iOS®或Android™兼容设备以及网络连接。数据和网络连接可能需要收费。打印时长可能有所不同。了解详情, 敬请访问hp.com/go/eprintandshare。

² PDF文件扫描功能仅适用于HP Designjet T2500 PostScript® eMultifunction数字多功能一体机。

³ 只有TIFF、JPEG和PD格式的文件可使用电子邮件发送, 最大10MB。

技术规格

打印	线条打印 ⁴	打印A1/D尺寸, 每页耗时21秒, 每小时打印120页
	打印分辨率	高达2400x1200dpi
	边距	卷筒纸: 5x5x5毫米(0.2x0.2x0.2英寸)(可在卷筒相纸(顶x底x左x右)上实现无边距打印功能) 单页纸: 5x22x5x5毫米(0.2x0.87x0.2x0.2英寸)
	技术	惠普热喷墨
	墨水类型	染料型(C、G、M、pK、Y); 颜料型(mK)
	墨滴	6pl(C、M、Y、G、pK); 9pl(mK)
	打印头	1个(C、G、M、mK、pK、Y)
	线条精准度	+/-0.1% ⁵
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
	保证最小线条宽度	0.07毫米(0.0028英寸)(ISO/IEC13660:2001(E)) ⁶
介质	操作	输入: 两个自动前置加载卷筒载入、智能卷筒切换、单张载入、输出: 集成单页纸收纸器(从A4/A至A0/E, 可装多达50张A1/D尺寸的打印件)、介质盒、自动裁切 扫描仪: 顺直扫描纸张通道, 适用于单张和纸板原稿
	尺寸	卷筒纸: 279至914毫米(11至36英寸) 单页纸: 210x279至914x1219毫米(8.3x11至36x48英寸) 标准纸: A4、A3、A2、A1、A0(A、B、C、D、E)
	厚度	高达0.5毫米(19.7密耳)
	扫描	扫描速度 彩色: 高达3.81厘米/秒(1.5英寸/秒) 灰阶: 高达11.43厘米/秒(4.5英寸/秒)
扫描	扫描/复印分辨率	高达600dpi
	最大扫描尺寸	尺寸: 914x8000毫米(36x315英寸)(JPEG) 914x5000毫米(36x197英寸)(PDF) 610x15,000毫米(24x590.5英寸)(TIFF) 厚度: 0.8毫米(0.03英寸)
	复印	缩放比例 25%~400%
复印	最大页数	高达99页
	复印设置	复印品质、复印色彩卷筒、内容类型、原稿纸张类型、背景移除、对比度、纠斜、蓝图支持
存储	128GB(虚拟) ⁷ 、320GB硬盘	
接口 ⁸	界面(标准)	千兆以太网(1000Base-T)
	打印语言	基础eMultifunction数字多功能一体机: HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL3GUI、URF PostScript® eMultifunction数字多功能一体机: Adobe PostScript3、Adobe PDF1.7Extension Level3、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP PCL3GUI、URF
打印路径	打印机驱动程序、HP Designjet ePrint&Share、惠普嵌入式Web服务器、HP Instant Printing、U盘直接打印、电子邮件打印	
驱动(内置)	HP-GL/2、支持Windows®的HP-RTL驱动(AutoCAD®优化); 支持Mac OS X的HP PCL3GUI驱动; PostScript Windows、Linux和Mac驱动 ⁹	
外形尺寸(宽x长x高)	打印机	1399x916x1110毫米(55.1x36.1x43.7英寸)
	含包装箱	1502x759x825毫米(59.1x29.9x32.5英寸)
重量	打印机	112千克(245磅)
	含包装箱	137.5千克(303.1磅)
包装清单	HP Designjet T2500 eMultifunction数字多功能一体机、打印头、引导墨盒、单页纸收纸器、打印机支架和介质盒、纸轴、快速参考指南、安装说明、启动软件、电源线	
环境范围	工作温度:	5°C至40°C(41°F至104°F)
	存放温度:	-25°C至55°C(-13°F至131°F)
	工作湿度:	20%至80%相对湿度
声音	声压级:	47dB(A)(打印时); 39dB(A)(就绪时); <16dB(A)(节能状态)
	声功率:	6.5B(A)(打印时); 5.8B(A)(就绪时); <1.9B(A)(节能状态)
电力消耗	<120W(打印时)、<260W(最大功耗)、<4W(配备嵌入式数字前端时<7W)(节能状态)、0.1W(自动关闭状态)、0W(硬开关关闭状态)	
	输入电压(自动调整)	100至240VAC(+/-10%)、50/60Hz(+/-3Hz)、最大电流4.2A(峰值电流)
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KATS)
	电磁	符合A级要求, 包括: 美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI); A级认证产品: 韩国(KCC)
	环保	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、中国RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze
质保	一年有限硬件质保	

订购信息


产品	CR358A	HP Designjet T2500 36英寸eMultifunction数字多功能一体机
	CR359A	HP Designjet T2500 36英寸PostScript eMultifunction数字多功能一体机
可选件	CN538A	HP Designjet 3英寸纸芯适配器
	COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36英寸纸轴
原装惠普墨盒	B3P17A	HP727 40毫升 Designjet照片黑墨盒
	B3P13A	HP727 40毫升 Designjet青色墨盒
	B3P14A	HP727 40毫升 Designjet品红色墨盒
	B3P15A	HP727 40毫升 Designjet黄色墨盒
	B3P18A	HP727 40毫升 Designjet灰色墨盒
	C1Q11A	HP727 69毫升 Designjet磨砂黑墨盒
	B3P23A	HP727 130毫升 Designjet照片黑墨盒
	B3P19A	HP727 130毫升 Designjet青色墨盒
	B3P20A	HP727 130毫升 Designjet品红色墨盒
	B3P21A	HP727 130毫升 Designjet黄色墨盒
	B3P24A	HP727 130毫升 Designjet灰色墨盒
	B3P22A	HP727 130毫升 Designjet磨砂黑墨盒 ¹⁰
	C1Q12A	HP727 300毫升 Designjet磨砂黑墨盒
服务与支持	U0MD9E	惠普3年下一工作日上门服务
	U0ME3E	惠普3年4小时响应, 9x5上门服务
	U0ME4E	惠普3年4小时响应, 13x5上门服务
	U0ME7E	惠普3年下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
	U0ME9PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务
	U0MF4PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
	U0MF3PE	惠普1年售后质保, 4小时响应, 13x5上门服务

HP Designjet支持服务提供了关键业务环境解决方案, 除了安全打印、作业统计和色彩使用控制, 还包括安装、支持、维护。
了解详情, 敬请访问hp.com/go/designjet/support。

使用原装惠普墨水和打印头, 可获得始终如一的高品质和可信的打印表现, 从而减少故障时间。这些关键部件是作为一个优化的打印系统而一起设计和制造的, 能够呈现精准的线条、深邃的黑色, 以及纯正的中性灰色。
了解详情, 敬请访问hp.com/go/OriginalHPInks。

欲了解全部惠普大幅面打印耗材产品系列, 请访问
hp.com/go/lfp/inking/materials-supplies。

- 机械打印时间。在“快速模式”下, 使用惠普亮白喷墨纸(证券纸)和原装惠普墨水打印。
- 特定向量长度下存在+/-0.1%误差或+/-0.2毫米误差(以较大者为准)。测试条件为23°C(73°F), 相对湿度为50-60%。在最佳或普通模式下使用A0/E尺寸的惠普哑光薄膜和原装惠普墨水打印。
- 在惠普哑光薄膜上测试。
- 基于1.5GB RAM。
- 包括嵌入Jetdirect打印服务器。
- 仅PostScript®打印机附带。
- 仅适用于欧洲、中东和非洲地区。



扫一扫, 了解更多



© 2013版权所有惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务之唯一保证包含在与该产品和服务相伴的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。

Adobe、Adobe PostScript3和PostScript是Adobe系统公司的注册商标。能源之星和能源之星标识是美国注册商标。Windows是微软公司在美国的注册商标。潘通是潘通公司的品牌资产。Mac和Mac Logo是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。

P/N:3001-1300575CHP, 2014年1月中国

