

# HP Designjet Z5400 PostScript 云打印机



首款可高效打印高品质、持久图片的多卷筒云打印机



## 使用两个卷筒和一个智能工作流程快速完成打印作业

- 随时准备就绪 — 利用这款具有智能介质切换功能的多卷筒图片 ePrinter 云打印机，可满足客户的迫切需求。
- 减少换纸频率，及时通知墨水剩余量和固件更新。
- 使用 HP Instant Printing PRO，快速预览、裁剪和打印 PDF、PostScript®、HP-GL/2、TIFF 和 JPEG 文件。
- 随机配有一个 320GB 硬盘，无边距打印功能<sup>1</sup>，以及惠普速干照片墨水的使用，可显著缩短您的周转时间。

## 利用品质和耐用性来打动您的客户

- 可制作内部海报、照片、油画、灯箱片打印、室内标牌、POS 海报、线图和地图。
- 使用三种深浅不一的惠普黑色照片墨水，打印出最优质的黑白图像，打动客户的心。
- 利用惠普多维智能墨滴定位技术，实现平滑的色调。
- 惠普照片墨水可打印出 200 年不褪色的防水图片，帮助您扩展产品组合<sup>2</sup>。

## 操作简单，运作高效，性能可靠

- 使用 U 盘和电子邮件打印功能<sup>3</sup>、彩色触摸屏及打印预览功能，简化您的操作。
- 使用惠普专业 PANTONE® 色彩模拟和嵌入式 Adobe® PostScript®/PDF 软件，确保色彩的可靠性。
- 自动墨滴检测和智能蒙片技术有助于确保图像质量，减少清洁需要和废弃物。
- 由于墨水配置得到优化，可更高效地使用墨水<sup>4</sup>。

## 环保亮点

- 减少废弃物 — 可加载两个介质宽度；使用最合适的作业大小
- 打印前预览，确保色彩正确，以减少不必要的重印
- 可使用通过 FSC® 和 PEFC™ 认证的惠普纸张<sup>1</sup>



<sup>1</sup> FSC® 商标认证号码 FSC®-C017543，详见 fsc.org。PEFC™ 商标认证号码 PEFC™/29-31-198，详见 pefc.org。并非所有 FSC® 或 PEFC™ 认证产品都在所有地区提供

<sup>1</sup> 打印无边距图片需要使用相纸。

<sup>2</sup> 配有惠普 772 号或 70 号原装照片墨水。展示持久性等级(室内陈列/避免阳光直射，玻璃下)是由惠普图像持久性实验室在多种惠普介质上进行测试得出的结果。防水性测试是由惠普图像持久性实验室在大量惠普介质上，使用 ISO 18935 标准进行测试得出的结果。欲知详细信息，请访问：[www.hp.com/go/supplies/printpermanence](http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence)。

<sup>3</sup> 仅限于 TIFF、JPEG 和 PDF 格式，且大小在 10MB 以下的文件才能被邮件发送。

<sup>4</sup> 与 HP Designjet Z5200 照片打印机兼容。

1. 若已安装 Aurasma，请访问 HP Designjet 页面：<http://auras.ma/s/ke25m>

2. 若未安装 Aurasma，请前往此处下载：

a. Google Play — <http://auras.ma/s/android>

b. Apple Store — <http://auras.ma/s/ios>

完成安装后，请访问 HP Designjet 页面：<http://auras.ma/s/ke25m>

3. 打开应用程序，点击图像观看 HP Designjet 视频




## 技术规格

打印	最快打印速度 <sup>5</sup>	53平方米/小时(570平方英尺/小时)
	打印分辨率	高达2400x1200dpi最佳分辨率
	边距	卷筒纸: 5x5x5毫米(0.2x0.2x0.2英寸)(可在卷筒纸上实现无边距打印功能); 单页纸: 5x17x5x5毫米(0.2x0.67x0.2x0.2英寸)
	墨水类型	颜料型
	线条精准度	+/-0.1% <sup>6</sup>
	最小线条宽度	0.04毫米(0.0015英寸)(HP-GL/2可寻址)
	保证最小线条宽度	0.08毫米(0.0031英寸)(ISO/IEC13660:2001(E)) <sup>7</sup>
图像品质	短期色彩稳定性	5分钟内达到<1dE2000 <sup>8</sup>
	长期品质稳定性	平均低于0.5dE2000, 95%色彩覆盖<1.4dE2000 <sup>8</sup>
	最大光密度	4L*min/2.5D <sup>9</sup>
介质	操作	两个自动卷筒载入、智能卷筒切换; 单张载入、介质输出纸盒、自动裁切 <sup>10</sup>
	尺寸	卷筒纸: 279至1118毫米(11至44英寸) 单页纸: 210x279至1118x1676毫米(8.3x11至44x66英寸) 标准纸: A4, A3, A2, A1, A0(A, B, C, D, E)
	厚度	高达0.5毫米(19.7密耳)
应用	线图、效果图、地图、正射影像、图形设计、办公图形、海报、照片、数位美术、横幅、展览、事件图形、灯箱(胶片)、POS/陈列	
存储	RAM: 768MB, 虚拟内存: 64GB, 硬盘: 320GB	
接口	界面(标配)	千兆以太网(1000Base-T)、前置USB2.0Host Connector接口、EIO Jetdirect可选插槽
	打印语言(标配)	Adobe PostScript3, Adobe PDF1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL3GUI, HP-GL/2和HP-RTL <sup>12</sup>
	打印路径	打印机驱动程序、惠普嵌入式Web服务器、HP Instant Printing PRO、USB、电子邮件打印
	驱动(内置)	PostScript Windows和Mac驱动
外形尺寸(宽x长x高)	打印机	1770x721x1050毫米(69.7x28.4x41.3英寸)
	含包装箱	1930x770x710毫米(76x30.3x28英寸)
重量	打印机	86千克(189磅)
	含包装箱	115千克(253.5磅)
包装清单	HP Designjet Z5400 PostScript®ePrinter云打印机、打印头、引导墨盒、打印机支架和介质盒、纸轴、快速参考指南、安装说明、启动软件、电源线	
包含的软件	打印机驱动程序、HP Instant Printing PRO for Windows、HP Printer Utility (包括HP Color Center、HP Designjet Excel Accounting Tool)	
环境范围	工作温度	5°C至40°C(41°F至104°F)
	存放温度	-25°C至55°C(-13°F至131°F)
	工作湿度	20%至80%相对湿度(无凝结)
声音	声压强	45dB(A)(工作时); 23dB(A)(待机时)
	声功率	6.7B(A)(工作时); 4.1B(A)(待机时)
电力	消耗	<120W(打印时)、<27W(就绪时)、<5W(配备嵌入式数字前端时<22W)(节能状态)、0.1W(关机状态)
	要求	输入电压(自动调整)100至240VAC(+/-10%)、50/60Hz(+/-3Hz), 最大电流2A
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯/哈萨克斯坦(EAC)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)
	电磁	符合B级要求, 包括: 美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI); A级认证产品: 韩国(KCC)
	环保	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、中国RoHS、REACH
质保	一年有限硬件质保	

## 订购信息

产品	E1L21A	HP Designjet Z5400 44英寸PostScript ePrinter云打印机
可选件	CN538A	HP Designjet3英寸纸芯适配器
	Q6709A	HP Designjet44英寸卷筒载入纸轴
	J8025A	HP Jetdirect640n打印服务器
原装惠普打印头	C9404A	HP70磨砂黑与青色打印头
	C9406A	HP70品红色与黄色打印头
	C9407A	HP70照片黑与淡灰色打印头
原装惠普墨盒	CN629A	HP772 300毫升 Designjet品红色墨盒
	CN630A	HP772 300毫升 Designjet黄色墨盒
	CN633A	HP772 300毫升 Designjet照片黑墨盒
	CN634A	HP772 300毫升 Designjet浅灰色墨盒
	CN635A	HP772 300毫升 Designjet磨砂黑墨盒
	CN636A	HP772 300毫升 Designjet青色墨盒
	C9448A	HP70 130毫升磨砂黑墨盒
	C9449A	HP70 130毫升照片黑墨盒
	C9451A	HP70 130毫升淡灰色墨盒
	C9452A	HP70 130毫升青色墨盒
	C9453A	HP70 130毫升品红色墨盒
	C9454A	HP70 130毫升黄色墨盒
服务与支持	UOLZ3E	惠普3年下一工作日上门服务
	UOLZ6E	惠普3年下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
	UOLZ8E	惠普3年4小时响应, 9x5上门服务
	UOMA2PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务
	UOMA3PE	惠普1年售后质保, 下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
	UOMA4PE	惠普1年售后质保, 4小时响应, 9x5上门服务

- <sup>5</sup> 机械打印时间。在“快速模式”下, 使用惠普亮白喷墨纸(证券纸)和原装惠普墨水打印。
- <sup>6</sup> 特定向量长度下存在+/-0.1%误差或+/-0.2毫米误差(以较大者为准)。测试条件为23°C(73°F), 相对湿度为50-60%。在最佳或普通模式下使用A0/E尺寸的惠普哑光薄膜和原装惠普墨水打印。
- <sup>7</sup> 惠普哑光薄膜上测试。
- <sup>8</sup> 使用惠普高级速干缎面相纸和惠普照片墨水, 在校准后立即打印。
- <sup>9</sup> 使用惠普速干光泽照片纸和惠普照片墨水。
- <sup>10</sup> 可剪切除画布和横幅外的所有介质。
- <sup>11</sup> 只可通过HP Instant Printing PRO或惠普嵌入式Web服务器使用。



扫一扫, 了解更多

了解详情, 敬请访问  
[hp.com/go/DesignjetZ5400](http://hp.com/go/DesignjetZ5400)



©2013版权所有惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务唯一保证包含在与该产品和服务相伴的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。

Adobe和Adobe PostScript3是Adobe系统公司的商标。能源之星和能源之星标识是美国的注册商标。Windows是微软公司在美国的注册商标。Mac和Mac Logo是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。潘通是潘通公司的品牌资产。

P/N:3001-1300575CHP, 2014年1月中国

