



HP Color LaserJet Enterprise M750dn

Imprima documentos coloridos em grandes volumes e com qualidade profissional em uma ampla variedade de tamanhos de papel. Mantenha a produtividade com ferramentas de gerenciamento intuitivas e fáceis de usar. Imprima de maneira conveniente diretamente de laptops, smartphones ou tablets.



Facilite impressão em cores de cartões postais a pôsteres.

- Imprima em uma ampla variedade de tamanhos de papel, desde cartões postais de 7.62 x 12.7 cm (3 x 5 pol.) a mídia SRA3 de 32 x 45 cm (12.6 x 17.72 pol.)
- Produza trabalhos de impressão de grande volume sem trocas frequentes de papel, com capacidade para 850 folhas e expansível para 2.350 folhas.⁶
- Otimize a eficiência com uma impressora que reconhece automaticamente o tamanho e tipo de papel, para melhores resultados de impressão.
- Aumente a eficiência e versatilidade com impressão automática em frente e verso.

Obtenha excelentes impressões coloridas e velocidade sem limites.

- Imprima documentos rapidamente: até 30 ppm tamanho Carta/A4.⁷
- Obtenha a primeira página em 10 segundos com a tecnologia Instant-on.
- Obtenha consistente qualidade de impressão automaticamente no texto, imagens e gráficos com HP EasyColor e HP ImageREt.
- Obtenha contraste nítido e cores brilhantes com o toner de alto brilho dos cartuchos de impressão HP LaserJet autênticos.

Conte com uma impressora que é fácil de utilizar e gerenciar.

- Permita impressão fácil a partir de smartphones, tablets e laptops no trabalho, em casa ou em trânsito.¹
- Integre facilmente conexão de rede gigabit preparada para uso empresarial, e opções robustas de segurança em sua frota de impressoras.
- Controle as frotas de impressoras utilizando ferramentas intuitivas de gerenciamento. Controle o uso e custos de impressão em cores.
- Imprima com rapidez e facilidade usando o acesso fácil e conveniente via porta USB.

Minimize seu impacto ambiental.

- Reduza o desperdício de papel com cartuchos de toner pré-instalados, sem caixas, enfeites ou manuais.
- Reduza seu impacto no meio ambiente e use até 50% menos papel com impressão automática em frente e verso.
- Receba reciclagem fácil e gratuita, os cartuchos devolvidos através do programa HP Planet Partners são reciclados de maneira responsável.



¹ A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede. A impressão remota requer uma conexão via Internet a uma impressora HP conectada à Web. Um aplicativo ou software, assim como registro de conta HP ePrint, também podem ser necessários. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos portáteis. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Acesse hp.com/go/mobileprinting para mais detalhes. ² A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos de impressão HP estão disponíveis atualmente em mais de 50 países e territórios ao redor do mundo através do programa HP Planet Partners. Para mais informações ou para solicitar envelopes de devolução com endereço e caixas de coleta por volume, visite hp.com/recycle. ³ As bandejas para papel opcionais de 500 folhas e 3 x 500 folhas estão disponíveis e são vendidas separadamente para os modelos n e dn. ⁴ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.

HP Color LaserJet Enterprise M750dn Tabela de especificações

Velocidade de impressão	A4: Até 30 ppm Preto; Até 30 ppm ¹ Cor; Velocidade de impressão da primeira página: Velocidade máxima 10 seg. Preto; Velocidade máxima 10 seg. ² Cor
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi; Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	HP ImageREt 3600
Número dos cartuchos de impressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Idiomas padrão de impressora	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível só na web), emulação HP Postscript nível 3, impressão em PDF nativo (v.1.4), Apple AirPrint™
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	HP ePrint, Plataforma Open Extensibility, firmware FutureSmart, HP Easy Color, impressão em frente e verso, imprimir várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenar trabalhos de impressão
Gestão da Impressora	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Conectividade padrão	2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB 2.0 para dispositivos de alta velocidade; 1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000T; 2 hosts USB internas;
Capacidades de Rede	Via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Conexão de rede sem fio 802.11b/g/n (opcional)
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Gigabit Ethernet incorporada)
Capacidade sem fios	Servidor de impressão sem fio USB JB026A para HP Jetdirect 2700w, opcional, ativado com a compra de um acessório de hardware
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint, Apple AirPrint™ ³
Memória	Padrão: 1 GB; Máximo: 1 GB
Velocidade do processador	800 MHz / Disco rígido: Padrão, unidade de estado sólido de 8 GB (SSD)
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4: Até 120,000 páginas ⁴
Volume mensal de páginas recomendado	2500 a 10,000 ⁵
Tipos de mídia suportados	Papel (extra espesso, brilhante, espesso, trabalho pesado de alto brilho, imagens de alto brilho, intermediário, baixa gramagem, normal, resistente, reciclável), envelopes, cartolina, etiquetas, transparências
Peso suportado da mídia	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² ; Bandejas 2, 3: papel comum de 60 a 120 g/m ² , papéis revestidos de até 160 g/m ² ; Bandejas opcionais 4, 5, 6: papel comum de 60 a 120 g/m ² , papéis revestidos de até 160 g/m ²
Tamanhos de mídia suportados	Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal (JIS), cartão postal D (JIS), envelopes; B5, C5, C6, DL; Bandejas 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS); Bandejas opcionais 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS)
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandejas 2, 3: 148 x 211 a 297 x 432 mm; Bandejas opcionais 4, 5, 6: 148 x 211 a 297 x 432 mm
Manuseio de papel	Bandeja multipropósito para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 250 folhas, bandeja de entrada 3 para 500 folhas, impressão automática em frente e verso; Escaneio de saída para 300 folhas; Opções de frente e verso: Automática (standard); Bandejas para Papel Standard: 3; Capacidades de entrada: Até 850 folhas, Padrão; Capacidades de saída: Até 300 folhas, Padrão; Até 40 envelopes; Até 300 folhas, Transparências
Conteúdo da caixa	D3109A Impressora colorida HP LaserJet Enterprise M750dn; Cartuchos de impressão (1 de cada: preto, ciano, amarelo, magenta); Bandeja de entrada de 500 folhas para HP LaserJet colorida CDs contendo software de dispositivo e guia do usuário; Documentação (incluindo guia de introdução); Cabo de alimentação
Cartuchos substitutos	Cartucho de impressão preto para HP LaserJet colorida (aprox. 13.500 páginas); Cartucho de impressão ciano para HP LaserJet colorida (aprox. 15.000 páginas); Cartucho de impressão amarelo para HP LaserJet colorida (aprox. 15.000 páginas); Cartucho de impressão magenta para HP LaserJet colorida (aprox. 15.000 páginas). ⁶
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 544 x 586 x 465 mm; 21,4 x 23 x 18 pol. Máximo: 840 x 975 x 465 mm; 848 x 716 x 540 mm (33 x 38,5 x 18 pol.)
Peso do produto	52,4 kg; 115,3 lb
Características da garantia	Garantia de um ano para atendimento de chamados no local, no prazo de um dia útil.
Conformidade com standards de eficiência energética	qualificado pela ENERGY STAR®
Painel de controle	Tela LCD de painel de controle colorida para gráficos e texto de 4 linhas e 5,2 cm (2,03"); 7 botões de controle de trabalhos (Menu, Selecionar, Parar, Voltar/Sair, Ajuda, seta para cima, seta para baixo); Luzes LED de status (Atenção, Dados, Pronto); Ajuda aprimorada com gráficos animados; Porta USB direta com tampa
Descrição do visor	Color Graphic Display (CGD) de 4 linhas e 2,03" (5,2 cm)
Software Included	Driver separado para impressora HP PCL 6; Software Link to Web para Mac (Instalador Mac); Instalador Windows
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP Postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operacionais compatíveis	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 ou posterior, 32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou posterior, 32 bits/64 bits), Mac OS X versões 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para suporte mais recente a sistemas operacionais, consulte: AirPrint™ (support.apple.com/kb/h14356); Android (android.com); Citrix e Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Driver do software HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/print); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impressão SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/UNIX); UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirect_unix_software);
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 8.1 (32 bits/64 bits); Windows 8 Basic (32 bits/64 bits); Windows 8 Pro (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise RT (somente 32 bits); Windows 7 (32 bits/64 bits, incluindo Starter Edition); Windows Vista (32 bits e 64 bits, incluindo Starter Edition); Windows Vista (64 bits); Windows XP (SP2 ou superior, 32 bits/64 bits); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (sem suporte a instalador de software); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits, SP1); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits, SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits, Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services com Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits, SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits, SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits, Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services com Citrix Metaframe XP e Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 (mínimo SP8 para Windows Vista, Windows 7 e Windows XP completos [SP7 se somente Windows XP]); Novell Novell iPrint Client v5.4 para Windows XP, Windows Vista e Windows 7 (x86 e x64); Novell Novell iPrint somente suporte; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Outro Citrix (impressão): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Outro suporte a cluster; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Para versões do sistema operacional Linux, consulte o site HP Linux: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HPUX 11i; IBM AIX 3.2.5 ou superior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x ou superior; Solaris 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x ou superior; (Para compatibilidade com Microsoft IPv6, use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional e Windows Vista)
Requisitos Mínimos do Sistema	PC: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 ou superior); 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; Barramento serial universal dedicado (USB 1.1 ou 2.0) ou conexão de rede; Requisitos do sistema de hardware compatível com sistema operacional, consulte microsite; Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; Barramento serial universal dedicado (USB 1.1 ou 2.0) ou conexão de rede (requisitos de sistema de hardware compatível com o sistema operacional, consulte apple.com)
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado; Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 677.41 Watts (Impressão preto e branco), 654.92 watts (Impressão cor), 59.46 watts (pronto), 9.09 watts (suspensão), 0.35 watts (desligado), 0.35 watts (Liga/Desliga Automático) ⁷
Acústica	Emissões de potência acústica (ativas): 6,7 B(A); Emissão de poder acústico (pronto): 5,0 B(A); Emissões de pressão acústica (prontas): 50 dB(A); Temperatura de potência acústica (pronto): 33 dB(A) ⁸
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica de Funcionamento: 15 a 27°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17 a 25°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: 0 a 35°C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 70% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH
Gestão de Segurança	Segurança de gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com certificado, autenticação através de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec utilizando Plug-in IPsec
Acessórios	Bandeja de papel para 500 folhas HP Color LaserJet CE860A, Suporte e alimentador de papel 3x500-sheet HP Color LaserJet CE725A, Servidor de impressão sem fio USB HP Jetdirect 2700w JB026A, Servidor de impressão sem fio ew2500 HP Jetdirect JB021A
Opções de Serviço e Suporte HP	UX963E - 3 anos de suporte HP no seguinte dia útil + DMR para Color LaserJet CP5525/M750; UX899E - 4 anos de suporte HP no seguinte dia útil + DMR para Color LaserJet CP5525/M750; UX880E - 5 anos de suporte HP no seguinte dia útil + DMR para Color LaserJet CP5525/M750; UX965E - 3 anos de suporte para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para HP Color LaserJet CP5525/M750; UV281E - 4 anos de suporte para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para HP Color LaserJet CP5525/M750; UV282E - 5 anos de suporte para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para HP Color LaserJet CP5525/M750; UV270PE - Suporte HP de 1 ano após garantia no seguinte dia útil + retenção de mídia com defeito para Color LaserJet CP5525/M750; UV272PE - 1 ano de suporte pós garantia para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para Color LaserJet CP5525/M750

Aprenda mais em hp.com

¹ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. ² A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. ³ Requer uma conexão com a Internet para a impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo compatível com a Internet e e-mail. Requer registro de conta de HP Web Services. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista dos tipos de documentos e imagens admitidos, visite hp.com/go/eprintcenter. E para obter soluções adicionais, visite hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior). Funciona com impressoras compatíveis com HP AirPrint™ e é necessário que a impressora esteja conectada na mesma rede que seu dispositivo iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. AirPrint, o logotipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.⁴ O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifuncionais para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. ⁵ HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendida. ⁶ Rendimentos médios declarados com cores coloridos (C/M/Y) e pretos com base na norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies ⁷ A energia reportada é o valor mais alto medido para impressão em cores e monocromática utilizando todas as voltagens padrão. ⁸ Valores acústicos sujeitos a alteração. Para obter informações atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 30 ppm.

