

# Εκτυπωτής HP Designjet T2500 eMultifunction series

Εκτυπωτής eMultifunction με δυνατότητα εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής μεγέθους A0-size, νέα σχεδίαση και σύνδεση στο web.



## Απολαύστε μια πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη.

- Περιορίστε την ακαταστασία – εκτυπώστε επίπεδα, συρραμμένα έγγραφα χάρη στον ενσωματωμένο δίσκο στροβίλας εξόδου.
- Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο: παρακολουθήστε τα ρολά μέσω, δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή στην οθόνη αφής και παρακολουθήστε τις εργασίες κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- Τοποθετήστε δύο ρολά χαρτιού εύκολα, ακόμα και όταν είστε καθισμένοι, χάρη στη δυνατότητα τοποθέτησης ρολών από την μπροστινή πλευρά και την αυτόματη ευθυγράμμισή τους.
- Εξοικονομήστε χώρο με έναν συμπαγή εκτυπωτή με ενσωματωμένη δυνατότητα 914 mm (36 ιντσών) A0 που εκτυπώνει, σαρώνει και αντιγράφει.

## Εκτυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε με μία συσκευή.

- Επιταχύνετε τη ροή εργασιών σας – Σαρώστε εύκολα και στείλτε με email σκίτσα και σχέδια με χειρόγραφες σημειώσεις απευθείας στους συνεργάτες σας<sup>1</sup>.
- Μοιραστείτε και διαχειριστείτε περιεχόμενο στη στιγμή. Σαρώστε σε φάκελο δικτύου, FTP, μονάδα USB ή απευθείας στο cloud.
- Αυξήστε το χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας: εκτυπώστε πολλές εργασίες σε μέσα διάφορων τύπων και μεγεθών, χάρη στα δύο ρολά και την έξυπνη εναλλαγή.
- Δημιουργήστε εκτυπώσεις A1 σε 21 δευτερόλεπτα. Οι αυθεντικές μελάνες HP παρέχουν βαθύ μαύρο και πραγματικές ουδέτερες διαβαθμίσεις του γκρι.

## Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε<sup>1</sup>.

- Χρησιμοποιήστε το Apple® ή Android™ smartphone ή tablet σας για να εκτυπώνετε σχεδόν από οπουδήποτε<sup>1</sup>.
- Αποκτήστε πρόσβαση και εκτυπώστε εργασίες από το cloud, ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου, με το HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Αποθηκεύστε αυτόματα την εργασία σας στο cloud όταν εκτυπώνετε και σαρώνετε με το HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Εκτυπώστε και σαρώστε<sup>2</sup> χωρίς προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιώντας μια μονάδα USB και στέλνοντας τις εργασίες σας με email απευθείας στον T2500 eMFP<sup>1,3</sup>.

<sup>1</sup> Απαιτείται λογαριασμός στο HP Designjet ePrint & Share, σύνδεση Internet στον εκτυπωτή και συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Για τη χρήση της εφαρμογής HP Designjet ePrint & Share απαιτείται συμβατή συσκευή Apple® iOS ή Android™ και σύνδεση στο Internet. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων ή σύνδεσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare)

<sup>2</sup> Η σάρωση αρχείων PDF διατίθεται μόνο με τον εκτυπωτή HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction.

<sup>3</sup> Μόνο αρχεία TIFF, JPEG και PDF μπορούν να σταλούν με email. Το όριο μεγέθους είναι 10 MB.

# Εκτυπωτής HP Designjet T2500 eMultifunction series

## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Εκτύπωση</b>	
Γραμμικά σχέδια	21 δευτ./σελίδα σε A1/D 120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα, 60 εκτυπώσεις A0 ανά ώρα
Ταχύτητα εκτύπωσης	120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα, 60 εκτυπώσεις A0 ανά ώρα
Ανάλυση εκτύπωσης	Βέλτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 2.400 x 1.200 dpi
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Ρολό: 5 x 5 x 5 mm (χωρίς περιγράμμα σε μέσα ρολού φωτογραφικής εκτύπωσης) Φύλλο: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, G, M, ρΚ, Υ), βάσει χρωστικών (mK)
Χρώματα μελάνης	6 (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, γκρι, ματ μαύρο, φωτογραφικό μαύρο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης	6 pl (C, M, Y, G, ρΚ), 9 pl (mK)
Ακροφύσια κεφαλής μελάνης	9632
Κεφαλέ εκτύπωσης	1 (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, γκρι, ματ μαύρο, φωτογραφικό μαύρο)
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0.1% (+/- 0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/- 0,2 mm (όποιο είναι μεγαλύτερο) στους 23°C (73°F), σχετική υγρασία 50-60%, σε ματ φύλλο HP A0/E στη "Βέλτιστη" ή "Κανονική" λειτουργία εκτύπωσης με αυθεντικές μελάνες HP.)
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91 m (ανάλογα με την εφαρμογή)
Μέγιστο βάρος εκτύπωσης	11,9 kg
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	6 L* λεπτό/2,1 D

## Μέσα

Χειρισμός	Είσοδος: αυτόματη τροφοδότηση δύο ρολών από την μπροστινή πλευρά, έξυπνη εναλλαγή ρολών, τροφοδότηση φύλλων. Εξόδος: ενσωματωμένος δίσκος στοίβαξης εξόδου (από A4/A έως A0/E χωρητικότητας έως 50 φύλλων μεγέθους A1/D), θήκη μέσων, αυτόματος κόπτης. Ξαρωτής: ευθεία διαδρομή σάρωσης χαρτιού για πρωτότυπα απλού χαρτιού και χαρτιού
-----------	--

Τύποι	Χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, υπερενισχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφής, ημιδιαφανές bond, βέλβη), φύλλο (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (ιστινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό) διαυγές, αυτοκόλλητο (διπλής όψεως, εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο)
-------	--

Βάρος	60 έως 328 g/m <sup>2</sup>
Μέγεθος	210 x 279 έως 914 x 1219 mm
Πάχος	Έως 0,5 mm

## Μνήμη

Βασική	128 GB (εικονική), Βασισμένη σε 1,5 GB RAM
Σκληρός δίσκος	Βασικός εξοπλισμός, 320 GB

## Συνδεσιμότητα

Διεπαφές (βασικές)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)	<b>CR358A:</b> HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URf; <b>CR359A:</b> Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URf;

## Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% RH
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία

## Ακουστική

Ένταση ήχου	47 dB(A)
Ισχύς ήχου	6,5 B(A)

## Διαστάσεις (π x β x υ)

Εκτυπωτής	1399 x 916 x 1110 mm
Στη συσκευασία	1502 x 759 x 825 mm

## Βάρος

Εκτυπωτής	112 kg
Στη συσκευασία	137,5 kg

## Κατανάλωση ισχύος

Μέγιστη	< 260 W (μέγιστη), < 120 W (εκτύπωση), < 4 W / < 7 W με ενσωματωμένο Digital Front End (αναστολή), 0,1 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0 W (απενεργοποίηση από το διακόπτη)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

CR358A	HP Designjet T2500 eMFP, κεφαλή εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, δίσκος στοίβαξης, βάση εκτυπωτή και υποδοχή μέσων, άξονες, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας
CR359A	HP Designjet T2500 PostScript eMFP, κεφαλή εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, δίσκος στοίβαξης, βάση εκτυπωτή και υποδοχή μέσων, άξονες, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας

## Πιστοποίηση

Ασφάλεια	EE (συμμόρφωση με LVD και EN 60950-1), Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Κλάσης A: EE (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	WEEE, RoHS EE, REACH, FEMP, EPEAT Bronze

## Εγγύηση

	Περιορισμένη εγγύηση υλικού δύο ετών. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
--	---

## Πληροφορίες παραγγελίας

### Προϊόν

CR358A	Εκτυπωτής HP Designjet T2500 eMultifunction A0/914mm
CR359A	Εκτυπωτής HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction A0/914mm

### Εξαρτήματα

COE65A	Άξονας HP Designjet T9x0/Tx500 36 ιντσών
CN538A	Προσαρμογέας πυρήνα για HP Designjet 3 ιντσών

### Αναλώσιμα μελάνης

B3P06A	Κεφαλή εκτύπωσης Designjet HP 727
B3P13A	Δοχείο κυανής μελάνης Designjet HP 727 40 ml
B3P14A	Δοχείο ματζέντα μελάνης Designjet HP 727 40 ml
B3P15A	Δοχείο κίτρινης μελάνης Designjet HP 727 40 ml
B3P17A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης Designjet HP 727 40 ml
B3P18A	Δοχείο γκρι μελάνης Designjet HP 727 40 ml
B3P19A	Δοχείο κυανής μελάνης Designjet HP 727 130 ml
B3P20A	Δοχείο ματζέντα μελάνης Designjet HP 727 130 ml
B3P21A	Δοχείο κίτρινης μελάνης Designjet HP 727 130 ml
B3P22A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 727 130 ml
B3P23A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης Designjet HP 727 130 ml
B3P24A	Δοχείο γκρι μελάνης Designjet HP 727 130 ml
C1Q11A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 727 69 ml
C1Q12A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 727 300 ml

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

U0MD9E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη
U0ME3E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση εντός 4 ωρών 9x5 για 3 έτη
U0ME1E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 4 έτη
U0ME2E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη
U0ME9PE	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 1 έτος μετά την εγγύηση
U0MF2PE	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση εντός 4 ωρών 9x5 για 1 έτος μετά την εγγύηση
U0MFIPE	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T2500 e-MFP 36 ιν. με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 2 έτη μετά την εγγύηση.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης HP Designjet προσφέρουν λύσεις για επιχειρησιακά περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας – εγκατάσταση, εκτενή υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Χρησιμοποιείτε αυθεντικές μελάνες και κεφαλέ εκτύπωσης HP για σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη απόδοση και περιορισμένες διακοπές λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).



Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφθείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόδητη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA4-7710ELE Δημοσίευση στην EMEA Απρίλιος 2014

